

ANEXA nr. 1

Parametri tehnici: Mecanism pentru salubritizarea mecanizată a străzilor tractat de tractor

Nr. lot	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Cantitatea
1.	Mecanism pentru salubritizarea mecanizată a străzilor tractat de tractor	Tractor Motor-diesel Putere nominală - min. 60 c.p.; Rezervor combustibil - min 60 litri Sistem de direcție- servodirecție, volanul reglabil pe înălțime și cu înclinare; Cabina - cu 2 uși, dotată cu aer condiționat, izolată fonic, lampă pe spate LED; (tractor nou- fără parcurs)	2
		Utilajul de salubritizare: Metoda de măturare - mecanică și prin aspirare Productivitate la curățare - min. 13000 m²/h Sistem de funcționare - hidraulic Volumul buncărului de acumulare a gunoiului : - min. 2-3 m³; Volumul rezervorului de apă: - min. 200 litri; Volumul rezervorului de ulei hidraulic - 40-50 litri; Alimentarea hidraulică a sistemului de cotire adaptat la tiranți - 16-20MPa; Alimentarea sistemului hidraulic și a sistemului de pulverizare a apei - 1000-1500 rot/min; Alimentarea cu electricitate a blocului de control - 12 V; Alimentarea cu electricitate a iluminării - 12 V; Perii laterale - doua sub formă de discuri; Diametrul periilor - 600-900 mm; Lățimea fișiei de lucru - 2000-2350 mm Viteza de lucru - 1-10 km/h Descărcarea buncărului de acumulare a gunoiului de la blocul de control din cabina operatorului; Posibilitatea reglării poziției periilor de lucru	2
		Lamă pentru deszăpezire: Lățime - max. 2350 mm Înălțime - max. 1000 mm cu cozoroc pentru protejarea nimeririi zăpezii pe parbriz Posibilitatea reglării unghiului și înălțimii Arcuri pentru amortizare	2
		Perie pentru deszăpezire (compusă din fire din plastic): Diametrul - max. 600 mm Lățime - max. 2000 mm Unghiul de lucru reglabil - 30° Termen de garanție cu deservire la distribuitor - min. 2 ani.	2

Parametri tehnici: Mașină pentru aplicarea marcajului rutier

Nr. lot	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Cantitate
1.	Mașină pentru aplicarea marcajului rutier	Motor cu ardere internă, puterea min 8,0 kw, dotat cu demaror electric; Rezervor combustibil min. 5 litri; Acționare hidraulică, cu posibilitatea modificării vitezei infinit; Dotată cu girofar pentru securizarea lucrărilor; Compresorul de aer cu 2 cilindri cu un debit de aer la ieseire de min 250 l/min la 7,0 bar; Pompa airless cu debit min 6 l/min; Posibilitatea aplicării vopselei pe bază de solvent și vopselei bi-	1

	componente spray cu raportul de amestec 1:1 și 98:2; Dotată cu pistol de bază și posibilitatea aplicării manuale; Grosimea constantă a liniilor, independent de viteza de deplasare; Lățimea liniilor 10-30 cm; Volumul containerului pentru vopsea 40-50 litri; Volumul containerului pentru microbile 15-25 litri; Dotată cu scaun pe roți pentru operator; Posibilitatea fixării utilajului de aplicare pe ambele părți ale mașinei; Dimensiuni max (L x l x Î) – 2000 x 1250 x 1500 mm; Greutate max. – 450 kg; Termen de garanție cu deservire la distribuitor – 2 ani.	
--	---	--

Parametri tehnici: Mașină specială destinată pentru salubritizarea mecanizată a străzilor în perioada de primăvară-toamnă

Nr. lot	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Cantitate
1.	Mașină specială destinată pentru salubritizarea mecanizată a străzilor în perioada de primăvară-toamnă	Parametrii sasiului: Autocamion ; Capacitatea de încărcare –10 000-12 000 kg; Formula roților – 4x2; Cutia de viteze – mecanică Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Volan pe dreapta; Motor – diesel (min. Euro-4); Rezervor combustibil – min 100 litri; (automobil nou- fără parcurs) Utilajul de salubritizare: Utilajul se fixează pe carosiera camionului; Metoda de măturare – mecanică și prin aspirare; Capacitatea buncărului de acumulare: - min.6 m³; Materialul din care e confecționat buncărul de acumulare – inox; Descărcarea buncărului de acumulare de la blocul de control din cabina operatorului; Capacitatea rezervorului de apă: - min. 1500 litri; Materialul din care e confecționat rezervorul de apă – inox sau plastic; Două unități de măturare și aspirare (stînga și dreapta); Indicator al nivelului apei în rezervor pe panoul de lucru al operatorului; Diametrul furtunului de absorbție - min. 250 mm; Furtun de aspirație spate; Posibilitatea reglării vitezei de rotire a periilor laterale; Oprirea automatizată a pompei în absența apei; Prezența periei interaxale cu următorii parametri: Diametru- min.400 mm Lungimea- max. 1500 mm Acționare-hidraulică; Poziționarea în fața furtunului de absorbție; Prezența periilor laterale cu disc, cu reglarea verticală a presiunii din cabina operatorului cu următorii parametri: Diametru – 500-700 mm Acționare – hidraulică; Dotat cu pistol de spălare cu presiune înaltă cu lungimea furtunului de min. 15 m Motorul auxiliar: Capacitate – 4200- 4700 cm³ Motorul - diesel Modul de acționare a aspiratorului – prin cuplaj fluid, de la motorul utilajului auxiliar Turațiile motorului reglabile din cabina operatorului. Termen de garanție cu deservire la distribuitor – min. 2 ani.	2

Parametri tehnici: Mașină specială destinată pentru transportarea muncitorilor

Nr. lot	Denumirea	Caracteristicile tehnice	Cantitate
1.	Mașină specială destinată pentru transportarea muncitorilor	Motor – diesel (min. Euro-4);; Cutia de viteze – mecanică; Sistem de frînare – pneumatic cu ABS; Număr uși pentru pasageri - 2; Capacitate nominală oameni – min. 32; Număr de locuri – min.22; Suspensie punte față/spate – arc/arc; Rezervor combustibil – min 80 litri; Consum combustibil – 15-20 l/100km; (automobil nou- fără parcurs) Termen de garanție cu deservire la distribuitor – min. 2 ani.	1

Nijolovici Oleg.

