

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1704467832799 din 05.01.2024
Obiectul achiziției : „ Echipament multimedia – Proiect Erasmus+ ”Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia (MEDIA) nr. 101082889 , CPV : 32200000-5 - Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune și televiziune”, Achiziție cu costuri mici

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
	Lotul nr.1						
1.1	Camera video	Pocket Cinema Camera 4K - Body Only	Australia	Black magic	<p>Dimensiunea efectivă a senzorului -18,96 mm x 10 mm (patru treimi) Montura pentru obiectiv Suport MFT activ. Controlul lentilelor Iris, focalizare și zoom pe lentilele acceptate. Interval dinamic 13 opriri. ISO nativ dublu 400 și 3200 Rezoluții de fotografiere - 4096 x 2160 (4K DCI) până la 60 fps 4096 x 1720 (4K 2.4:1) până la 75 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) până la 60 fps 2880 x 2160 (2.8K anamorfic) până la 80 fps 2688 x 1512 (2,6K 16:9) până la 120 fps 1920 x 1080 (HD) până la 120 fps Ratele de cadre Frecvența maximă a cadrelor senzorului depinde de rezoluție și codec selectat. Sunt acceptate rate de cadre ale proiectului de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 și 60 fps. Dimensiunile ecranului - 5” 1920 x 1080. Tip ecran - Ecran tactil capacitiv LCD. Controale - Meniuri touchscreen pe ecran de 5 inch. 1 x comutator de alimentare, 1 x buton de înregistrare, 1 x buton pentru fotografii, 1 x roată de defilare cu apăsare integrată în mâner, 1 x buton ISO, 1 x balans de alb, 1 x buton declanșator, 3 x</p>	<p>Dimensiunea efectivă a senzorului -18,96 mm x 10 mm (patru treimi) Montura pentru obiectiv Suport MFT activ. Controlul lentilelor Iris, focalizare și zoom pe lentilele acceptate. Interval dinamic 13 opriri. ISO nativ dublu 400 și 3200 Rezoluții de fotografiere - 4096 x 2160 (4K DCI) până la 60 fps 4096 x 1720 (4K 2.4:1) până la 75 fps 3840 x 2160 (Ultra HD) până la 60 fps 2880 x 2160 (2.8K anamorfic) până la 80 fps 2688 x 1512 (2,6K 16:9) până la 120 fps 1920 x 1080 (HD) până la 120 fps Ratele de cadre Frecvența maximă a cadrelor senzorului depinde de rezoluție și codec selectat. Sunt acceptate rate de cadre ale proiectului de 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94 și 60 fps. Dimensiunile ecranului - 5” 1920 x 1080. Tip ecran - Ecran tactil capacitiv LCD. Controale - Meniuri touchscreen pe ecran de 5 inch. 1 x comutator de alimentare, 1 x buton de înregistrare, 1 x buton pentru fotografii, 1 x roată de defilare cu apăsare integrată în mâner, 1 x buton ISO, 1 x balans de alb, 1 x buton declanșator, 3 x butoane Fn</p>	

					<p>butoane Fn configurabile prin software, 1 x IRIS Buton, 1 x Buton de focalizare, 1 x Buton de rată ridicată a cadrelor (HFR), 1 x Buton de zoom, 1 x Buton de meniu și 1 x Buton de redare. Ieșiri video - 1 x HDMI până la 1080p60 Intrări audio analogice - 1 x mini XLR analog comutabil între microfon cu suport pentru alimentare fantomă și nivel de linie (până la +14dBu). 1 x intrare stereo de 3,5 mm. Ieșiri audio analogice 1 x mufă pentru căști de 3,5 mm. Interfata calculatorului - USB Type-C pentru înregistrarea pe unitatea externă, controlul camerei PTP și actualizări de software. Garanție 24 luni.</p>	<p>configurabile prin software, 1 x IRIS Buton, 1 x Buton de focalizare, 1 x Buton de rată ridicată a cadrelor (HFR), 1 x Buton de zoom, 1 x Buton de meniu și 1 x Buton de redare. Ieșiri video - 1 x HDMI până la 1080p60 Intrări audio analogice -1 x mini XLR analog comutabil între microfon cu suport pentru alimentare fantomă și nivel de linie (până la +14dBu). 1 x intrare stereo de 3,5 mm. Ieșiri audio analogice 1 x mufă pentru căști de 3,5 mm. Interfata calculatorului - USB Type-C pentru înregistrarea pe unitatea externă, controlul camerei PTP și actualizări de software. Garanție 24 luni.</p>	
1.2	Tripod	TH-X Head and Tripod System	China	Libec	<p>Tripod : Sarcină utilă min 4 kg Contrabalans FIX Modul de glisare FIX Unghi de înclinare a capului +90° / -80° Nivel cu bule Interval de alunecare +/-30 mm / 1,2" Fixare plăcuță șurub de 1/4" cu știft Greutate min 3 kg Înălțime 75,5 cm până la 159 cm / 29,7 până la 62,6" Diametru minge 65 mm Garanție 24 luni.</p>	<p>Payload 4kg / 9.0lb (C.G. 55mm) Counterbalance Fixed Drag mode Fixed Tilt angle +90° / -80° Temperature range -20°C to +60°C / Camera plate : Sliding plate Sliding range : +/-30mm / 1.2" Plate attachment 1/4" screw with video pin Weight 3.1kg / 6.9lb Height 75.5 to 159cm / 29.5 to 62.5" Ball diameter 65mm Section 2 Stage Garanție 24 luni.</p>	
1.3	Lentilă cameră video	Leica DG Nocticon 42.5mm f/1.2 ASPH. POWER O.I.S. Lens	PRC	Panasonic	<p>Distanța focală - 42,5 mm (echivalent 35 mm: 85 mm) Diafragma maximă - f/1,2 Diafragma minimă - f/16 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 29° Distanța minimă de focalizare - 1,64'/50 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 14 elemente în 11 grupuri Lame de diafragmă - 9, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 67 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,91 x 3,02" / 74 x 76,8 mm Garanție 24 luni.</p>	<p>Distanța focală - 42,5 mm (echivalent 35 mm: 85 mm) Diafragma maximă - f/1,2 Diafragma minimă - f/16 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 29° Distanța minimă de focalizare - 1,64'/50 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 14 elemente în 11 grupuri Lame de diafragmă - 9, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 67 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,91 x 3,02" / 74 x 76,8 mm Garanție 24 luni.</p>	
1.4	Lentilă cameră video	Leica DG Summilux 9mm f/1.7 ASPH.	PRC	Panasonic	<p>Distanța focală - 9 mm Diafragma maximă -f/1,7 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi</p>	<p>Distanța focală - 9 mm Diafragma maximă -f/1,7 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi</p>	

		Lens			<p>Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Tip de focalizare – Focalizare automată Stabilizare de imagine - Nu Dimensiunea filtrului - 55 mm (față) Diafragma maximă - f/1,7 Diafragma minima - f/16 Unghiul de vedere - 100° Distanța minimă de focalizare - 3,7"/9,5 cm Mărire maximă - 0,25x Design optic - 12 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine Nu Dimensiunea filtrului - 55 mm (față) Dimensiuni (ø x L) – 2,4 x 2" / 60,8 x 52 mm Garanție 24 luni</p>	<p>Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Tip de focalizare – Focalizare automată Stabilizare de imagine - Nu Dimensiunea filtrului - 55 mm (față) Diafragma maximă - f/1,7 Diafragma minima - f/16 Unghiul de vedere - 100° Distanța minimă de focalizare - 3,7"/9,5 cm Mărire maximă - 0,25x Design optic - 12 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine Nu Dimensiunea filtrului - 55 mm (față) Dimensiuni (ø x L) – 2,4 x 2" / 60,8 x 52 mm Garanție 24 luni</p>	
1.5	Lentilă cameră video	Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S. Lens	PRC	Panasonic	<p>Distanța focală 12 până la 35 mm (echivalent 35 mm: 24 până la 70 mm) Diafragma maximă f/2,8 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului Micro Patru Treimi Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine – da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Diafragma maximă f/2,8 – Diafragma minima f/22 Unghiul de vedere - 84° până la 34° Distanța minimă de focalizare - 9,8" / 25 cm Mărire maximă - 0,17x Design optic - 14 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine da Dimensiunea filtrului 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,7 x 2,9" / 67,6 x 73,8 mm Lungime la extensia maximă – 3,8"/97,5 mm Garanție 24 luni.</p>	<p>Distanța focală 12 până la 35 mm (echivalent 35 mm: 24 până la 70 mm) Diafragma maximă f/2,8 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului Micro Patru Treimi Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine – da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Diafragma maximă f/2,8 – Diafragma minima f/22 Unghiul de vedere - 84° până la 34° Distanța minimă de focalizare - 9,8" / 25 cm Mărire maximă - 0,17x Design optic - 14 elemente în 9 grupuri Lame de diafragmă 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine da Dimensiunea filtrului 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L) - 2,7 x 2,9" / 67,6 x 73,8 mm Lungime la extensia maximă – 3,8"/97,5 mm Garanție 24 luni.</p>	
1.6	Lentilă cameră video	Lumix G X Vario 35-100mm f/2.8 POWER O.I.S. II	PRC	Panasonic	<p>Distanța focală - 35 până la 100 mm (echivalent 35 mm: 70 până la 200 mm) Diafragma maximă - f/2,8 Diafragma minima - f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi</p>	<p>Distanța focală - 35 până la 100 mm (echivalent 35 mm: 70 până la 200 mm) Diafragma maximă - f/2,8 Diafragma minima - f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi</p>	

					<p>Unghiul de vedere - 34° până la 13° Distanța minimă de focalizare - 2,79 ' / 85 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 18 elemente în 13 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L)- 2,65 x 3,93" / 67,4 x 99,9 mm Lungime la extensia maximă – 3,94" / 100 mm Garanție 24 luni.</p>	<p>Unghiul de vedere - 34° până la 13° Distanța minimă de focalizare - 2,79 ' / 85 cm Mărire maximă - 0,1x Design optic - 18 elemente în 13 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - da Dimensiunea filtrului - 58 mm (față) Dimensiuni (ø x L)- 2,65 x 3,93" / 67,4 x 99,9 mm Lungime la extensia maximă – 3,94" / 100 mm Garanție 24 luni.</p>	
1.7	Lentilă cameră video	Lumix G 25mm f/1.7 ASPH. Lens	PRC	Panasonic	<p>Distanța focala - 25 mm (echivalent 35 mm: 50 mm) Diafragma maximă- f/1,7 Diafragma minima- f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 47° Distanța minimă de focalizare - 9,84" / 25 cm Mărire maximă - 0,14x Design optic - 8 elemente în 7 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - Nu Dimensiunea filtrului - 46 mm (față) Dimensiuni (ø x L) – 2,39 x 2,05" / 60,8 x 52 mm Garanție 24 luni.</p>	<p>Distanța focala - 25 mm (echivalent 35 mm: 50 mm) Diafragma maximă- f/1,7 Diafragma minima- f/22 Montura pentru obiectiv - Micro Patru Treimi Acoperirea formatului obiectivului - Micro Patru Treimi Unghiul de vedere - 47° Distanța minimă de focalizare - 9,84" / 25 cm Mărire maximă - 0,14x Design optic - 8 elemente în 7 grupuri Lame de diafragmă - 7, rotunjit Tip de focalizare - Focalizare automată Stabilizare de imagine - Nu Dimensiunea filtrului - 46 mm (față) Dimensiuni (ø x L) – 2,39 x 2,05" / 60,8 x 52 mm Garanție 24 luni.</p>	
	Lotul nr.2						
2.1	Audio/Video Mixer	Design ATEM Mini Extreme ISO	Australia	Blackmagic	<p>Straturi M/E disponibile 9 M/E Tipuri de efecte - 2 x DVE 4 x cheie Luma 4 x Chroma Key Memoria grafică - 20 de imagini Mixare audio - Mixare pe 2 canale Prelucrare - Tip de comutare Buton, Software Rezoluția procesării- 1080p Intrare Numărul de surse de intrare video - 8 Intrări video - 8 x HDMI Format video de intrare - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i 50/59,94/60 fps 720p 50/59,94/60 fps Intrări audio 2 x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo Analog Format audio de intrare - Analogic Intrare audio încorporată HDMI: 2 canale (per intrare) Ieșire Canale de ieșire video : 2 Ieșiri video - 2 x HDMI</p>	<p>Straturi M/E disponibile 9 M/E Tipuri de efecte - 2 x DVE 4 x cheie Luma 4 x Chroma Key Memoria grafică - 20 de imagini Mixare audio - Mixare pe 2 canale Prelucrare - Tip de comutare Buton, Software Rezoluția procesării- 1080p Intrare Numărul de surse de intrare video - 8 Intrări video - 8 x HDMI Format video de intrare - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps 1080i 50/59,94/60 fps 720p 50/59,94/60 fps Intrări audio 2 x 1/8" / 3,5 mm TRS Stereo Analog Format audio de intrare - Analogic Intrare audio încorporată HDMI: 2 canale (per intrare) Ieșire Canale de ieșire video : 2 Ieșiri video - 2 x HDMI</p>	

					<p>Format video de ieșire - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps Ieșiri audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS căști/microfon stereo analog</p> <p>Ieșire audio încorporată HDMI: 2 canale</p> <p>Ieșire multiview Vizualizare multiplă cu 16 căi prin HDMI</p> <p>Conectivitate Alte I/O 1 x RJ45 2 x USB-C Video IP H.264: Codificare 1920 x 1080</p> <p>Protocoale de transport - RTMP</p> <p>Moduri de înregistrare - 1920 x 1080p până la 60 fps (MP4)</p> <p>Hardware - Compatibilitate cu sistemul de operare macOS 10.15; macOS 11.1 sau o versiune ulterioară Windows 10</p> <p>Garanție 36 luni.</p>	<p>Format video de ieșire - HDMI (10-biți 4:2:2 YUV) 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 fps Ieșiri audio 1 x 1/8" / 3,5 mm TRRS căști/microfon stereo analog</p> <p>Ieșire audio încorporată HDMI: 2 canale</p> <p>Ieșire multiview Vizualizare multiplă cu 16 căi prin HDMI</p> <p>Conectivitate Alte I/O 1 x RJ45 2 x USB-C Video IP H.264: Codificare 1920 x 1080</p> <p>Protocoale de transport - RTMP</p> <p>Moduri de înregistrare - 1920 x 1080p până la 60 fps (MP4)</p> <p>Hardware - Compatibilitate cu sistemul de operare macOS 10.15; macOS 11.1 sau o versiune ulterioară Windows 10</p> <p>Garanție 36 luni.</p>	
2.2	Spliter HDMI	Splitter HDMI DSP-4PH4-02, HDMI (F) - 4x HDMI (F), Negru	China	Cable xpert	<p>Interfață VideoHDMI I</p> <p>Intrări 1xHDMI (F)</p> <p>Ieșiri 4x HDMI (F)</p> <p>Suport Rezoluție maximă 3840 x2160 @30 Hz</p> <p>Sursă de alimentare :Adaptor de curent alternativ</p>	<p>Interfață VideoHDMI I</p> <p>Intrări 1xHDMI (F)</p> <p>Ieșiri 4x HDMI (F)</p> <p>Suport Rezoluție maximă 3840 x2160 @30 Hz</p> <p>Sursă de alimentare :Adaptor de curent alternativ</p> <p>Garanție 12 luni.</p>	
2.3	HDMI/SDI Converter	DECIMATOR MD-HX Miniature HDMI/SDI Cross Converter with Scaling & Frame Rate Conversion	Australia	Decimator Design	<p>Converter HDMI/SDI</p> <p>Intrări video - 1 x HDMI; 1 x BNC (3G-SDI)</p> <p>Ieșiri video - 1 x HDMI; 2 x BNC (3G-SDI); (LOOP OUT)</p> <p>Format video de intrare BNC :</p> <p>1080p până la 60 fps</p> <p>1080PsF până la 30 fps</p> <p>1080i până la 60 fps</p> <p>720p până la 60 fps</p> <p>fps 576i / 625 linii la 50 fps</p> <p>480i / 525 linii la 59,94 fps</p> <p>Format video de ieșire –SDI</p> <p>1080p până la 60 fps</p> <p>1080PsF până la 30 fps</p> <p>1080i până la 60 fps</p> <p>720p până la 60 fps</p> <p>576i / 625 linii la 50 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps</p> <p>Audio încorporat - HDMI/SDI</p> <p>Garanție 36 luni.</p>	<p>Converter HDMI/SDI</p> <p>Intrări video - 1 x HDMI; 1 x BNC (3G-SDI)</p> <p>Ieșiri video - 1 x HDMI; 2 x BNC (3G-SDI); (LOOP OUT)</p> <p>Format video de intrare BNC :</p> <p>1080p până la 60 fps</p> <p>1080PsF până la 30 fps</p> <p>1080i până la 60 fps</p> <p>720p până la 60 fps</p> <p>fps 576i / 625 linii la 50 fps</p> <p>480i / 525 linii la 59,94 fps</p> <p>Format video de ieșire –SDI</p> <p>1080p până la 60 fps</p> <p>1080PsF până la 30 fps</p> <p>1080i până la 60 fps</p> <p>720p până la 60 fps</p> <p>576i / 625 linii la 50 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps</p> <p>Audio încorporat - HDMI/SDI</p> <p>Garanție 36 luni</p>	
2.4	Converter SDI/HDMI	Design Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G wPSU	Australia	Black magic	<p>Intrări video - 1 x BNC (3G-SDI); 1 x HDMI (2.0)</p> <p>Ieșiri video - 1 x BNC (3G-SDI); 1 x HDMI (2.0)</p> <p>1 x intrare USB-C</p> <p>Format video de intrare - SDI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV)</p>	<p>Intrări video - 1 x BNC (3G-SDI); 1 x HDMI (2.0)</p> <p>Ieșiri video - 1 x BNC (3G-SDI); 1 x HDMI (2.0)</p> <p>1 x intrare USB-C</p> <p>Format video de intrare - SDI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV)</p>	

					<p>DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2KPsF la 25/29,97/30 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080PsF la 25/29,97/30 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps 576i / 625 linii la 50 fps HDMI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 29,97 fps 576i / 625 linii la 25 fps Format video de ieșire SDI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2KPsF la 25/29,97/30 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080PsF la 25/29,97/30 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 29,97 fps 576i / 625 linii la 25 fps Audio încorporat - HDMI/SDI Garanție 36 luni.</p>	<p>DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2KPsF la 25/29,97/30 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080PsF la 25/29,97/30 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 59,94 fps 576i / 625 linii la 50 fps HDMI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 29,97 fps 576i / 625 linii la 25 fps Format video de ieșire SDI (8/10-biți 4:2:2 RGB, YUV) DCI 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps UHD 4K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2K la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps DCI 2KPsF la 25/29,97/30 fps 1080p la 23,98/24/25/29,97/30/47,95/48/50/59,94/60 fps 1080PsF la 25/29,97/30 fps 1080i la 50/59,94/60 fps 720p la 50/59,94/60 fps 480i / 525 linii la 29,97 fps 576i / 625 linii la 25 fps Audio încorporat - HDMI/SDI Garanție 36 luni.</p>	
2.5	Stereo Cable	CCA-404 3.5mm 3-pin (M) - 3.5mm 3-pin (M)	China	Cablexpert	<p>Stereo Cable, Audio Cable - 2m Sunt de mai multe tipuri</p>	<p>Audio cable 3.5mm - 2m 3.5mm stereo plug to 3.5mm stereo plug Garanție 12 luni.</p>	

2.6	Cablu	CC-HDMI4-15M, HDMI (M) - HDMI (M), 15m, Negru	China	Cable xpert	Lungime cablu 15 m Conexiuni Conector 1HDMI (M) Conector 2HDMI (M) Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz	Type: High-speed HDMI with Ethernet Connector 1: HDMI Type-A male, straight, gold plated Connector 2: HDMI Type-A male, straight, gold plated Conductor material: CU Maximum bandwidth: 10.3 Gbps Maximum supported resolution: 4K @ 30Hz Supported features: CEC, HEC, HARC, HDR, EDID, 3D Garanție 12 luni.	
2.7	Cablu	CC-DP-HDMI-5M, DisplayPort (M) - HDMI (M), 5M	China	Cable xpert	Lungime cablu 5 m Conexiuni Conector 1DisplayPort (M) Conector 2HDMI (M)	Tip : Cablu Conector 1 : Displayport male Conector 2 : HDMI male Lungime cablu : 5 m Culoare : Negru Garanție 12 luni.	
2.8	Cablu	Cablu HDMI v1.4 (4k/30Hz) 3 m	China	Signal	Lungime cablu 3 m Conexiuni Conector 1HDMI (M) Conector 2HDMI (M) Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz	Length: 3 m AWG: 28 (0.321 mm) Two filters HDMI specification: v1.4 Max. video resolution 4096x2160 Transmission of FullHD video Deep Color (48-bit) - vibrant and natural colors Possibility of transmitting 3D video Audio Return Channel Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz Lungime cablu 3 m Ethernet channel Garanție : 12 luni	
2.9	Cablu	Cablu optic activ HDMI v2.0 HDMI (M) - HDMI (M), 30m, Negru	China	Cable xpert	Lungime cablu 30 m Tip: Optic Conexiuni Conector 1HDMI (M) Conector 2HDMI (M) Rezoluție maximă4K-UHD @30Hz	Lungime: 30 m Type: High-speed HDMI with Ethernet Supported HDMI versions: HDMI 2.0 (and all previous versions) Connector 1: HDMI Type-A male, straight, gold plated Connector 2: HDMI Type-A male, straight, gold plated Conductor material: CU Maximum bandwidth: 10.3 Gbps Maximum supported resolution: 4K @ 30Hz Supported features: CEC, HEC, HARC, HDR, EDID, 3D Garanție : 12luni	
2.10	Cablu	Cablu de Microfon / Semnal	Germania	Klotz	Cable XLRM - XLRF (1x15m)	Cablu pentru microfon / semnal balansat Klotz cu diamentrul de 6.5mm si conectori XLR nichelati	

		Balansat Klotz MC2000 - Neutrik XLR				Neutrik, 15 m Garanție : 12luni	
	Lotul nr.3						
3.1	Teleprompter	Multifunctional Teleprompter 3646	PRC	SmallRig	Material de separare a fasciculului Sticlă Acoperire antireflex da Dimensiunea diagonală maximă a ecranului: 10,5" / 26,7 cm Tip de montare pe trepied 2 x 1/4"-20 F 1 x 3/8"-16 F Software - Compatibilitate cu sistemul de operare Android iOS Garanție 24 luni.	Compatibilitate 1. Tija universală cu diametrul de 15 mm Tip de montare pe trepied Software - Compatibilitate cu sistemul de operare iOS și Android Filtru universal de 4 x 5,65" Material AL6061, ABS+PC, sticla Dimensiuni 194.0 x 260.0 x 244.0 mm Greutate 898.0 ± 5.0g Garanție 24 luni	
3.2	Suport pentru cameră	RS 3 Pro Gimbal Stabilizer	PRC	DJI	Capacitate de încărcare - 9,9 lb / 4,5 kg Numărul de axe - 3 axe (încălinare (încălinare), rostogolire, rotire (încălinare)) Interval de rotație - Gama mecanică Vis (pan): 360° nelimitat Rotire: 326° (-112 până la 214°) Încălinare (încălinare): 335° (-95 până la 240°) Șurub de montare a camerei - 1 x 1/4"-20 M Conectivitate Intrări/Ieșiri 3 x ieșire USB-C (control). 1 x USB-C (alimentare) Frecvență fără fir - 2,4 GHz (2,4 - 2,484) Protocol fără fir Bluetooth 5.0 Compatibil cu aplicația mobilă Da, obligatoriu: Android și iOS Funcționalitate: Ajustați setările, Actualizarea firmware-ului, Telecomandă, Configurare, Vizualizare flux live Baterie Tip baterie - 1 x încorporat Capacitatea bateriei - 1950 mAh / 30 Wh Durata de funcționare a bateriei - 12 ore Timp de încărcare a bateriei - 1,5 ore Garanție 24 luni.	Capacitate de încărcare - 9,9 lb / 4,5 kg Numărul de axe - 3 axe (încălinare (încălinare), rostogolire, rotire (încălinare)) Interval de rotație - Gama mecanică Vis (pan): 360° nelimitat Rotire: 326° (-112 până la 214°) Încălinare (încălinare): 335° (-95 până la 240°) Șurub de montare a camerei - 1 x 1/4"-20 M Conectivitate Intrări/Ieșiri 3 x ieșire USB-C (control). 1 x USB-C (alimentare) Frecvență fără fir - 2,4 GHz (2,4 - 2,484) Protocol fără fir Bluetooth 5.0 Compatibil cu aplicația mobilă Da, obligatoriu: Android și iOS Funcționalitate: Ajustați setările, Actualizarea firmware-ului, Telecomandă, Configurare, Vizualizare flux live Baterie Tip baterie - 1 x încorporat Capacitatea bateriei - 1950 mAh / 30 Wh Durata de funcționare a bateriei - 12 ore Timp de încărcare a bateriei - 1,5 ore Garanție 24 luni.	
3.3	Monitor portabil	Lilliput A7S 7" Full HD Monitor with 4K Support (Black Case)			Tip panou - LCD de tip IPS Dimensiunea afișajului - 7,0"/17,8 cm Zona ecranului - 5,94 x 3,74" / 15,1 x 9,5 cm Rezoluție - 1920 x 1200 Raportul de aspect - 16:10	Tip panou - LCD de tip IPS Dimensiunea afișajului - 7,0"/17,8 cm Zona ecranului - 5,94 x 3,74" / 15,1 x 9,5 cm Rezoluție - 1920 x 1200 Raportul de aspect - 16:10	

					<p>Unghi de vedere - Orizontală: 170°; Verticală: 170° Touch screen - Nu Luminozitate maximă - 500 nits/cd/m2 Raport de contrast- - 1000:1 Dot Pitch - 26,25 x 78,75 µm Pixeli pe inch (ppi) - 324 ppi Controale de imagine Selecția temperaturii culorii, Culoare falsă, Histogramă, Întoarcerea imaginii, Culoarea marculatorului, Zoom pixel la pixel, Marcatori ecran, Scanare insuficientă I/O video 1 x intrare HDMI 1.4 1 x ieșire HDMI 1.4 I/O audio 1 x 1/8" / 3,5 mm intrare pentru căști Difuzor încorporat - 1 x 1 W Format video – HDMIRGB; UHD 4K: 30 Rezoluții PC - 3840 x 2160; 4096 x 2160 Montare Model de găuri de montare - 75 x 75 mm Montare - 1 x 1/4"-20 F Garanție 24 luni</p>	<p>Unghi de vedere - Orizontală: 170°; Verticală: 170° Touch screen - Nu Luminozitate maximă - 500 nits/cd/m2 Raport de contrast- - 1000:1 Dot Pitch - 26,25 x 78,75 µm Pixeli pe inch (ppi) - 324 ppi Controale de imagine Selecția temperaturii culorii, Culoare falsă, Histogramă, Întoarcerea imaginii, Culoarea marculatorului, Zoom pixel la pixel, Marcatori ecran, Scanare insuficientă I/O video 1 x intrare HDMI 1.4 1 x ieșire HDMI 1.4 I/O audio 1 x 1/8" / 3,5 mm intrare pentru căști Difuzor încorporat - 1 x 1 W Format video – HDMIRGB; UHD 4K: 30 Rezoluții PC - 3840 x 2160; 4096 x 2160 Montare Model de găuri de montare - 75 x 75 mm Montare - 1 x 1/4"-20 F Garanție 24 luni</p>	
3.4	Hard disk extern	Hard disk Extern 1TB Extreme Portable SSD V2 (Black)	PRC	SanDisk	<p>Conexiune - USB-C 3.1/3.2 Gen 2 Capacitate de stocare SSD min 1 TB Viteza de citire Minim: 1000 MB/s Viteza de scriere Minim: 1000 MB/s Garanție 24 luni.</p>	<p>Host Connection : USB-C 3.1/3.2 Gen 2 Storage Capacity : 1 TB SSD Read Speed : Maximum: 1050 MB/s Write Speed : Maximum: 1000 MB/s Default OS Support : Windows & macOS Garanție 24 luni.</p>	
3.5	Hard disk 2,5	SanDisk 4TB 3D SATA III 2.5" Internal SSD	PRC	SanDisk	<p>Tip: SSD Form-factor 2,5 Capacitate de stocare SSD min 4 TB Viteza de citire Minim: 500 MB/s Viteza de scriere Minim: 500 MB/s Garanție 24 luni.</p>	<p>Form factor : 2.5 inch Capacity : 4TB Interface : SATA III Connector : SATA Dimensions : 7mm x 100.5mm x 69.5mm Sequential Read Performance : 550MB/s Sequential Write Performance : 525MB/s Garanție 24 luni.</p>	
3.6	Dock stație pentru HDD	USB Type-C Dual Bay SATA Docking Station	USA	Sabrent	<p>Conectori de unitate 2 : SATA Data & Power Combo (7+15 pini) Intrări/Ieșiri 1 x USB-C (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gb/s)) Tipuri de unitate compatibile 2,5 inci și 3,5 inci SATA Plug & Play</p>	<p>Number of Bays : 2 x 2.5"/3.5" Inputs/Outputs : 1 x USB-C 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 Compatible Drive Interface : SATA Up to 5 Gb/s Data Transfer Speed Offline Cloning Support USB Type-C Interface Plug & Play Design</p>	

					Garanție 24 luni.	Tool-Free Installation LED Indicator Hot Swap Support Windows & macOS Support Includes USB Type-C Cable Garanție 24 luni.	
3.7	Suport TV Mobil	M Public Floorstand Basic 180 Suport TV Mobil	Suedia	Multi brackets	Diagonala:55-80" Standard VESA:200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x500mm Dimensiuni în mm: (LxAxÎ) 850 x 600 x 2300 mm Greutate:max 32,5 kg Sarcina max:90 kg Suport pentru DVD / suport pentru cameră:Inclus Roți:Da Garanție 24 luni.	Diagonala:55-80" Standard VESA:200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400, 800x500mm Dimensiuni în mm: (LxAxÎ) 850 x 600 x 2300 mm Greutate:max 32,5 kg Sarcina max:90 kg Suport pentru DVD / suport pentru cameră:Inclus Roți:Da Garanție 24 luni.	
3.8	Fundal chroma key portabil	Fundal chroma key portabil REVERSIBLE FLEX BLUE & GREEN CHROMA KEY BACKGROUND 5 X 7 (153 X 213 cm)	PRC	LCD4 Video	Dimensiuni 153 cm x 213 cm geanta de transport inclusă Greutate max 3.3 kg Tip chroma 2 fete: una albastra si una verde Garanție 24 luni.	Dimensiuni 153 cm x 213 cm 84 cm diametru (stransa in geanta de transport) Greutate 3.3 kg Tip chroma 2 fete: una albastra si una verde Garanție 24 luni.	
	Lot nr.4						
4.1	Lampă portabilă	Amaran 200d S Daylight LED Monolight	USA /PRC	Aputure	Unghiul razei 105° Temperatura de culoare 5600K Lumens 20,000lm Standardele de culoare CRI 95 TLCI 96 Sistem de racire Activ Dimming De la 0 la 100% (continuu) Display LCD Montura reflector Bowens tip S Alimentare AC 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Alimentare DC 48 VDC Suport inclus Garanție 24 luni	Unghiul razei : 105° Temperatura de culoare : 5600K Lumens : 20,000lm Standardele de culoare : CRI 95 ; TLCI 96 Sistem de racier : Activ Dimming : De la 0 la 100% (continuu) Display : LCD Material carcasa : Policarbonat Montura reflector : Bowens tip S Alimentare AC : 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Alimentare DC : 48 VDC Suport inclus Garanție 24 luni	
4.2	Lampă portabilă	Amaran 100d S Daylight LED Monolight	USA /PRC	Aputure	Unghiul razei 105° Temperatura de culoare 5600K Lumens10,000lm Standardele de culoare CRI 95 TLCI 96 Sistem de racire Activ	Unghiul razei : 105° Temperatura de culoare : 5600K Lumens10,000lm Standardele de culoare : CRI 95 ; TLCI 96 Sistem de racier : Activ	

					Dimming De la 0 la 100% (continuu) Display LCD Montura reflector Bowens tip S Alimentare AC 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Alimentare DC 48 VDC Suport inclus Garanție 24 luni	Dimming : De la 0 la 100% (continuu) Display : LCD Material carcasa : Policarbonat Montura reflector : Bowens tip S Alimentare AC : 100 - 240 VAC, 50 / 60 Hz Alimentare DC : 48 VDC Suport inclus Garanție 24 luni	
4.3	Panou LED SMD rezistent la apă cu DMX	PL-E90D 90W Portable Bi-color SMD Panel LED light	PRC	SWIT	LED min 480 buc LED-uri SMD Iluminare min 2200 lux la 1 m Unghiul fasciculului 70°(50% mărginit) Temperatura de culoare 2700K~6500K Redarea culorilor CRI 98; TLCI 99 Clasa IP IP54 Putere Aproximativ. 90W Tensiune de lucru DC11V~36V Garanție 24 luni.	LED : 480pcs SMD LEDs Illuminance : 2200Lux @ 1m Beam angle : 70°(50% bounded) Color Temperature : 2700K~6500K CRI : 98 TLCI : 99 Power : Approx. 90W Working voltage : DC11V~36V Dimension : 650×403×48mm Lighting area : 526×257mm Weight : Net 4.8kg; Include : Swit LA-HE90 4-fold swing gate for PL-E90 Garanție 24 luni.	
4.4	Softbox	LA-GE90N	PRC	SWIT	Unghiul fasciculului de 40° Pentru panourile LED PL-E90 și PL-E90D de la Swit Garanție 24 luni.	Metal 40° Honeycomb, could be installed together with barndoor kit. Pentru panourile LED PL-E90 și PL-E90D de la Swit Garanție 24 luni.	
4.5	Dom de lumină	Aputure Light Dome SE	USA /PRC	Aputure	Dimensiuni softbox Instalata: 85.0 x 85.0 x 45.0cm Pliata: 60.0 x 18.0 x 18.0cm Panza 1 Difuzie: 1.5 stopuri Dimensiuni: 82.0cm Panza 2 Difuzie: 2.5 stopuri Dimensiuni: 82.0cm Deflector interior Difuzie: 1.5 stopuri Dimensiuni: 24.0cm Eggcrate Unghiul razei: 45° Dimensiuni: 820mm Montura Bowens Garanție 24 luni	Softbox Dimensions (Built) : 85.0 x 85.0 x 45.0cm / 33.46 x 33.46 x 17.72in Softbox Dimensions (Collapsed) : 60.0 x 18.0 x 18.0cm / 23.62 x 7.09 x 7.09in Front Fabric Diffusion 1 (Diffusion Stops) : 1.5 Stops Front Fabric Diffusion 1 (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in Front Fabric Diffusion 2 (Diffusion Stops) : 2.5 Stops Front Fabric Diffusion 2 (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in Inner Baffle Diffusion (Diffusion Stops) : 1.5 Stops Inner Baffle Diffusion (Dimensions) : 24.0cm / 9.45in Fabric Light Control Grid (Beam Angle) : 45° Fabric Light Control Grid (Dimensions) : ø82.0cm / 32.28in Speed Ring Adapter : Standard Bowens Mount Total Weight : 1.1kg / 2.4lb Garanție 24 luni	
4.6	Lampa lumina	BD25R Bi-Color (RGB LED Light	PRC	GVM	Putere - Min 25 W Forma - Bagheta	Power - 25 W Form – Wand	

	continua	Wand (24")			<p>Tip temperatura de culoare - RGB Temperatura de culoare - 2700-10000K Tip telecomandă fără fir - Bluetooth Sursa de putere - Adaptor AC la DC (inclus) Baterie - 1 x reîncărcabil (încorporat) Durată de funcționare de până la 2 ore la luminozitate maximă Garanție 24 luni.</p>	<p>Dimming Built-In Dimmer : 0 to 100% Power Source : AC to DC Adapter (Included) Battery (Included) Item Type : 1 x LED Array LED Light Tube/Wand (Handheld) Included Storage Case : 1 x Case (Per Light) Photometrics : 43 fc / 465 Lux at 3.3' / 1 m Color Temperature : 2700 to 10,000K Color Modes : RGB, Daylight, Tungsten Color Accuracy Standard : CRI 97 Garanție 24 luni.</p>	
4.7	Panou LED	MC Pro RGB LED Light Panel	USA /PRC	Aputure	<p>Lumeni 563 Fotometrie 3200K: 33 fc / 365 Lux la 3,3' / 1 m* 135 fc / 1459 Lux la 1,6' / 0,5 m 5600K: 36 fc / 396 Lux la 3,3' / 1 m* 147 fc / 1585 Lux la 1,6' / 0,5 m Temperatura de culoare 2000 până la 10.000K Moduri de culoare RGB Standard de precizie a culorii CRI 96 TLCI 96 CQS 95 SSI 72 SSI 82 TM-30 Rf 94 Dimmer încorporat • 0 până la 100% Unghiul fasciculului 45° Conectivitate Tip telecomandă fără fir Bluetooth CRMX fără fir Compatibil cu aplicația mobilă Da: Android și iOS Raza wireless 80 m (Bluetooth) Putere și I/O Sursa de putere Baterie (încorporată) Intrări/Ieșiri 1 x intrare de alimentare USB-C Baterie 1 x polimer litiu-ion reîncărcabil, 3,7 până la 4,2 VDC, 4200 mAh, 15,5 Wh (încorporat)</p>	<p>Lumens : 563 Item Type : 1 x LED Light Panel Included Filters : Diffusion Included Storage Case : 1 x Case Lumens : 563 Photometrics 3200K: 33 fc / 365 Lux at 3.3' / 1 m* 135 fc / 1459 Lux at 1.6' / 0.5 m <i>*Standardized Measurement Supplied by the Manufacturer</i> 5600K: 36 fc / 396 Lux at 3.3' / 1 m* 147 fc / 1585 Lux at 1.6' / 0.5 m <i>*Standardized Measurement Supplied by the Manufacturer</i> Color Temperature 2000 to 10,000K Color Modes : RGB Dimming : Built-In Dimmer : 0 to 100% Beam Angle : 45° Wireless Remote Control Type : Bluetooth Wireless CRMX Mobile App Compatible Yes: Android & iOS App Name: Sidus Link Functionality: Adjust Settings, Remote Control Power Source : Battery (Built-In) Inputs/Outputs : 1 x USB-C Power Input Battery : 1 x Rechargeable Lithium-Ion Polymer, 3.7 to 4.2 VDC, 4200 mAh, 15.5 Wh (Built-In) Battery Charging Charging Cable (Included)</p>	

					Montare Montarea dispozitivului 1 x 1/4"-20 (M) Magnetic Garanție 24 luni	Included Adapter / Cable : 1 x USB-C to USB-A Cable Power Consumption : 7 W Mounting device 1 x 1/4"-20 (M) Garanție 24 luni	
4.8	Bec LED	Aputure Accent B7c LED RGBWW Light	USA /PRC	Aputure	Tip E26/E27 Putere 7 W Fotometrie 3200K: 8 fc / 89 Lux la 3,3' / 1 m 32 fc / 345 Lux la 1,6' / 0,5 m 82 fc / 885 Lux la 1' / 0,3 m Lumeni 570 Telecomandă inclusă Standard de precizie a culorii CRI 95 Garanție 24 luni	Base Type : E26/E27 Color Accuracy Standard : CRI 95 Wattage : 7 W Tungsten-Lamp Equivalent : 50 W Photometrics 3200K: 8 fc / 89 Lux at 3.3' / 1 m 32 fc / 345 Lux at 1.6' / 0.5 m 82 fc / 885 Lux at 1' / 0.3 m Lumens : 570 Dimming : Yes Wireless Connectivity : Bluetooth Mesh AC Input Power 100 to 200 VAC, 50 / 60 Hz Include : Matthews BM1 Bulb Mount Garanție 24 luni	
	Lotul nr.5						
5.1	Mcrofon de tip shotgun	Microphone NTG5	Austra lia	RODE	Principiul acustic Condensator RF-polarizare Electronică activă Demodularea RF-bias Pușcă supercardioidă Raspuns in frecventa 20 Hz - 20 kHz Raspuns in frecventa 80 Hz - 20 kHz ±3 dB Impedanta de iesire 25 Ω Raportul semnal-zgomot 84 dB Zgomot echivalent 10 dB SPL (ponderat A, conform IEC651) SPL de intrare @ 1% THD 130 dB SPL (1 kHz @ 1% THD, sarcină de 600 Ω) Cerinte de putere 2 mA @ 48V alimentare fantomă Sensibilitate -23,5 dB re. 1 Volt/Pascal sau mai bun (66 mV @ 94 dB SPL @ 1 kHz) Tehnologie de conectivitate XLR Tip conector XLR cu 3 pini tată (pe microfon)	Principiul acustic Condensator RF-polarizare Electronică activă Demodularea RF-bias Pușcă supercardioidă Raspuns in frecventa 20 Hz - 20 kHz Raspuns in frecventa 80 Hz - 20 kHz ±3 dB Impedanta de iesire 25 Ω Raportul semnal-zgomot 84 dB Zgomot echivalent 10 dB SPL (ponderat A, conform IEC651) SPL de intrare @ 1% THD 130 dB SPL (1 kHz @ 1% THD, sarcină de 600 Ω) Cerinte de putere 2 mA @ 48V alimentare fantomă Sensibilitate -23,5 dB re. 1 Volt/Pascal sau mai bun (66 mV @ 94 dB SPL @ 1 kHz) Tehnologie de conectivitate XLR Tip conector XLR cu 3 pini tată (pe microfon)	

					Garanție 24 luni.	Garanție 24 luni.	
5.2	Microfon portabil	Rode Lavalier GO Omnidirectional Lavalier Microphone for Wireless GO Systems (Black) Cod: LAVGO	Australia	RODE	Tip Lavalier Câmp de sunet Mono Principiul de funcționare Performanță Gama de frecvente 20 Hz până la 20 kHz SPL maxim 110 dB SPL Sensibilitate -35 dB Interval dinamic 83 dB Raportul semnal-zgomot 67 dB Garanție 24 luni.	Tip Lavalier Câmp de sunet Mono Principiul de funcționare Performanță Gama de frecvente 20 Hz până la 20 kHz SPL maxim 110 dB SPL Sensibilitate -35 dB Interval dinamic 83 dB Raportul semnal-zgomot 67 dB Garanție 24 luni.	
5.3	Stativ cinel cu brat	B600 Cymbal Boom Stand	PRC	Mapex	Stativ cinel cu brat sistem de prindere Multi-Step Boom Tilter construcție Dual-Tube picioare cu brate duble picioruse din cauciuc Material: Oțel Garanție 24 luni.	Stativ cinel cu brat sistem de prindere Multi-Step Boom Tilter construcție Dual-Tube picioare cu brate duble picioruse din cauciuc Material: Oțel Garanție 24 luni.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cîrlig Ion În calitate de: director



Ofertantul: WEST BUY SRL Adresa: mun.Chisinau bd.Mirecea cel Batrin 39 ap 143

Data : 19.01.2024