

Numărul procedurii de 21591086 din 21.04.2026						
Obiectul achiziției Echipamente pentru sistemul de salubritate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Tomberoane 120L	Tomberoane	Germania	Sulo	<p>Conform caietului de sarcini Garantie minim 36 luni</p>	<p>Tomberonul de 120 litri recipient standardizat pentru colectarea și transportul deșeurilor. Este fabricat conform normelor europene EN 840 și este compatibil cu toate sistemele automate de ridicare și golire a pubelelor.</p> <p>Specificații Tehnice Volum util: 120 litri Dimensiuni aproximative: Înălțime: 947 mm Lățime: 551 mm Adâncime: 550 mm Cuib special ascus pentru Chip Greutate proprie: aproximativ 9.5 – 10.5 kg (în funcție de configurație) Capacitate maximă de încărcare: ~48 kg Material: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE), rezistentă la UV, îngheț, substanțe chimice și impact mecanic Caracteristici Constructive Corp monobloc: Turnat prin injecție, fără îmbinări sau suduri – oferă o rezistență sporită la șocuri și deformări. Capac articulată: Ușor de ridicat, rezistent la intemperii, prevăzut cu mânere ergonomice pentru deschidere manuală. Ax metalic galvanizat: Rezistent la coroziune, susține roțile pentru o manevrabilitate facilă prin 6 puncte de contact pentru a asigura stabilitate structurală ridicată și o durabilitate crescută în utilizarea intensivă. Aceasta configurație este menită</p>	

					<p>sa reduca riscul de deteriorare a pubelei in timpul manipularii mecanizate.</p> <p>Roți din cauciuc masiv (diametru ~200 mm): Asigură transportul ușor chiar și pe teren denivelat.</p> <p>Mânere ergonomice: Situate pe capac și pe spatele toberonului, facilitează manipularea și golirea.</p> <p>Suprafață netedă: Previne acumularea murdăriei și permite curățarea facilă.</p> <p>Rezistență și Durabilitate UV stabilizat: Nu se decolorează și nu se degradează sub acțiunea directă a razelor solare.</p> <p>Rezistență la temperaturi extreme: Menține integritatea între -40°C și +80°C.</p> <p>Rezistență chimică: Compatibil cu deșeuri menajere, reciclabile și chiar ușor industriale.</p> <p>Certificări și Conformitate Conform standardului european EN 840 (pubele mobile) Certificat ISO pentru managementul calității și al mediului (variază în funcție de producător) Certificat RAL GZ/HDPE Certificat de conformitate Imprimare sigla RAL GZ/HDPE cu numar pe tot lotul produs si nu pe un singur toberon, care este imprimat pe capac ce coincide cu numarul de certificat.</p> <p>Garantie 5 ani(60 luni)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Curchi V În calitate de:director
Ofertantul:TORECO SRL Adresa: Chisinau str. Uzinelor 1