

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP

Obiectul achiziției: Servicii de instalare a sistemului pază și securitate

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Registrator NVR	H-NVR2116HS- 4K-S2	China	Dahua		Registrator NVR de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1920 × 1080) / 720P × 720) .Suport 1 x 6 HDD SATA. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB, RS485, 1xRJ45 de (1000M). P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare - 80 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil Redare în timp real - redare arhivă sincronă Căutare inteligentă Backup ONVIF pe stocare USB	

					Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone Număr maxim de clienți la distanță - 128 Dimensiune : 1U, 260 x 224,9 x 47,6mm Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 2A. Garanție 36 luni	
HDD 4 TB S	SkyHawk	China	SkyHawk		Hard Drive 3.5 "4.0TB-SATA-64MB, ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk Surveillance sarcini de lucru 24x7model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit/s, NCQ. Proiectat special pentru supraveghere video. Garanție 24 luni.	
Camera video 2 Mp	DH-IPC-HDW2230TP-AS-0280B-S2	China	Dahua		„2 Mp, 1/7” „2 Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 2.0Mp@25fps (1920 × 1080) și 1.3MP (1280 × 960) PAL, Lux: 0.005 Lux @ F1.6, H.265 ; H.264; H.264B; MJPEG, Bit Rate: 32K ~ 10Mbps; Lentila de 2,8 mm (110 °), Iluminare inteligentă IR 30M MicroSD (până la 256 GB), Microfon încorporat, Caracteristici IVS: Line Crossing, Intrusion. ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte (ICR), BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC, BLC filtru ICR, DC12V, PoE (802.3af), Max 5.9W, Mod temperatură - 40 ° C ~ + 60 °, IP67 Optional: Suport Dahua PFA130-E (art.5644) Garantie 36 luni.	

Rip 5 AH (sursă de alimentare de rezervă 12V, 5 Ah)	HD - PB0501PIП(5A)	China			Alimentare de rezervă comutată 12V / 5A. Protecție încorporată împotriva supra sarcinii, inversării polarității, supraîncărcării și descărcarea completă a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiune de intrare 190-265V. Pentru o baterie de 7A/h. Dimensiuni: 190 * 290 * 90mm. Garanție 18 luni	
Switch Poe (cu alimentare prin cablu) 16 porturi, 1 Gb	DH-PFS3117-16ET-135	China	Dahua		„16 porturi PoE Combo FE PoE + 1 port Gigabit PoE Switch 16 porturi 10 / 100 Mbps, 1 port combo Gigabit, acceptă comutarea automată a portului (Auto MDI / MDIX) Porturi PoE (RJ45): Port 1/2: Hi-PoE / PoE + / PoE; Port 1-16: PoE + / PoE Indicatoare LED pentru monitorizarea puterii, comunicațiilor și activității. Dimensiuni (L × A × H): 340 * 200 * 43 mm (carcasa metalica de 13 ") Alimentare: AC 100V ~ 240V, 50 / 60Hz Garanție 36 luni	
Acumulator 12V /7A	Ultracell	Anglia			„Baterie 12 V, 7 Ah, Ultracell, Anglia (Lx151 mm; Hx93,5 mm; Dx65 mm) Greutate: 2,05 kg Garanție 12 luni	
Cablu UTP categorie 5e UTP/CU+					UTP Categoria 5 tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0,48CU.	

Elemente de fixare					Elemente de fixare	
Conector RJ-45+					Conector RJ-45+ Conector pentru cablu UTP	
Surge Protector Ultra Power SVEN 3.0m (1.8m)					Protector de supratensiune ULTRA POWER - Modelul are un comutator cu indicare luminoasa a starii de functionare. Este echipat cu varistor si are o siguranta bimetalica recuperabila. 3,0 m (1,8 m)	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Jitcov Tudor În calitate de: Director

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durești str. M. Sadoveanu 170/B
