



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Oferta tehnica si de pret din

"14" decembrie 2023


la organizarea si instalarea sistemului: **LOT 1 Sistem video de supraveghere**

beneficiar: **IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie**

amplasat pe adresa: **MD-2011, MOLDOVA, mun.Chisinau, or.Codru (mun. Chisinau), Costiujeni, 3**

persoana de contact: **022 857 241 Ganea Natalia**

email: imsp.scpachizitii@gmail.com

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	Pret fara TVA, MDL	Pret cu TVA, MDL	Suma fara TVA, MDL	Suma cu TVA, MDL
LOT 1 Sistem video de supraveghere							
DS-I450	 4 Megapixeli (2560 x 1440) H.265 CMOS, Cameră IP de exterior. Compatibil cu HikConnect. Rezoluție: (20fps@1440P) 2560x1440. Full HD în timp real! Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj (închiderea lentilei). Alarme declanșate: Detectarea acțiunilor neautorizate, întreruperea rețelei, conflict de adrese IP. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/H.264/MPEG, flux dual. WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI. Lentila 2,8 mm, unghi de vizualizare 100°. Filtru IR mecanic cu comutare automată, iluminare EXIR până la 30 de metri, Smart IR. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 7 W). TVS 2000B pentru protecție împotriva trăsnetului. IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la +60°C. 2 ani garanție!	buc.	2	1302,08	1562,50	2604,17	3125,00
DS-I453M	 4 Megapixeli (2560 x 1440) H.265 CMOS, Cameră IP de exterior cu microfon. Compatibil cu HikConnect. Rezoluție: (20fps@1440P) 2304x1296 25 fps. Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj (închiderea lentilei). Alarme declanșate: Detectarea acțiunilor neautorizate, întreruperea rețelei, conflict de adrese IP. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/H.265/H.264, flux dublu. WDR 120dB, 3D DNR, HLC, BLC, ROI. Lentila 2,8 mm, unghi de vizualizare 100°. Microfon încorporat și slot pentru card microSD de până la 256 GB. Filtru IR mecanic cu comutare automată, iluminare EXIR până la 30 de metri, Smart IR. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 6,5 W). Protecție fulger TVS 2000 V. Protecție împotriva prafului și umezelii IP67. Interval de temperatură de la -40°C până la +60°C. 2 ani garanție!	buc.	13	1229,17	1475,00	15979,17	19175,00
DS-2CD2443G0E-I	 4 Megapixeli H.265/H.264 CMOS. 2688x1520@30fps. Microfon îmbunătățit! Compatibil cu HikConnect. Rezoluție: (2688x1520@30fps) Inteligență: sabotaj (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), trecerea liniilor, detectarea intruziunilor. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265/H.264, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC, HLC. Lentila 2,8 mm (unghi de vizualizare 98°). Microfon și difuzor încorporate pentru comunicare în două sensuri. Senzor PIR. Iluminare IR până la 10 metri. Suportă carduri SD de până la 128 GB. Alimentare DC12V± 25%, PoE (consum 7W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. *Afișat în software ca DS-2CD2443G0-I. 3 ani garanție!	buc.	20	1338,54	1606,25	26770,83	32125,00
DS-7616NI-I2	 Seria profesională NVR video recorder de rețea cu 16 canale. Compatibil cu HikConnect. 16 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare camera cu rezoluție de până la 12Mpx. 32 MP și 24 MP sunt disponibile numai pentru canalul 1 în modul de rezoluție Ultra HD (în acest mod numărul disponibil de canale va fi redus la 4). Sistemul de analiză VCA încorporat poate detecta automat diverse tipuri de evenimente în fluxurile video (intrare/ieșire din regiune, detectarea mișcării, trecere de linie etc.). Informațiile POS sunt afișate la vizualizarea și redarea videoclipurilor. Bitrate de intrare - 160 Mbps, de ieșire - 256 Mbps. Codecuri de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, înregistrare în 2 fluxuri. Ieșiri: HDMI - 4K (3840x2160, 60Hz), VGA (1920x1080). Ieșire HDMI/VGA independentă. Redare sincronă. 2 HDD SATA-II de până la 10 TB (suportă limitarea HDD; diferite canale pot fi alocate capacități diferite). Interfețe: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xGigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 4/1, intrare/ieșire audio - 1/1. Server web încorporat. Telecomanda, mouse inclus. Dimensiuni: 385x315x52 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la +55°C. 3 ani garanție!	buc.	1	5156,25	6187,50	5156,25	6187,50
Power supply 12V 10A (no box)		buc.	6	229,17	275,00	1375,00	1650,00
KASAN 1303891 100 x 100 x 70 mm		buc.	2	29,17	35,00	58,33	70,00
Total						51943,75	62332,50

		fara TVA	inclusiv TVA
Total pe oferta		51943,75	62332,50

Manager: Oleg Ciurmac, tel.: 079 403 550;

Sef departamentul vinzari: Vladimir Climenco, tel.: 079 403 092

B.C. Moldindconbank S.A., filiala Poșta Veche, Chisinau, c/f 1011600036411; TVA 0607747; cod IBAN MD17ML000000002251207353; MOLDDMD2X307