

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID-[ocds-b3wdp1-MD-1768484945576](#)** (**Achizitii.md ID-21549476**) din 02.02.2026

Obiectul achiziției: **Contoare de apă rece**

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Dn-20mm, L-190mm, Q3-4,0 m3/h	MJ-SDC Dn-20	China	Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd	Conform caietului de sarcini	<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 20 Q3 - 4,0m³/h; • L=190 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 20 mm cu filet, cu set de montare și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55⁰C; • Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
2	Dn-25mm, L-260mm, Q3-6,3 m3/h	MJ-SDC Dn-25	China	Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd		<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată;	

						• Debit: Dn 25 Q3 – 6,3 m³/h; • L=260 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 25 mm cu filet, cu set de montare și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55°C; • Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
3	Dn-32mm, L-260mm, Q3-10 m³/h	MJ-SDC Dn-32	China	Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd		<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 32 Q3 -10,0m³/h; • L=260 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 32 mm cu filet, cu set de montare și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55°C; • Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
4	Dn-40mm, L-300mm, Q3-16 m³/h	MJ-SDC Dn-40	China	Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd		<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 40 Q3 – 16,0 m³/h;	

					• L=300 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 40 mm cu filet, cu set de montare și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55°C; • Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
5	Dn-50mm, L-300-360mm, Q3-25 m3/h	MJ-SDC Dn-50	China	Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd	<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 50 Q3 - 25,0 m³/h; • L=300 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 50 mm cu flanșă și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55°C; • Clasa de pierdere de presiune: ΔP-63; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
6	Dn-65mm, L-200-300mm, Q3-40 m3/h	WPD/WPHD Dn-65	Germania	ZENNER International GmbH Co.KG	<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 65 Q3 - 40,0 m³/h; • L=200/300 mm.	

						• Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 65 mm cu flanșă și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55⁰C; • Clasa de pierdere de presiune: $\Delta P \leq 63$; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale	
7	Dn-80mm, L-300-360 mm, Q3-63 m ³ /h	WPD/WPHD Dn-80	Germania	ZENNER International GmbH Co.KG		<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 80 Q3 - 63,0 m³/h; • L=300-360 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 80 mm cu flanșă și garnituri în complet; • Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55⁰C; • Clasa de pierdere de presiune: $\Delta P \leq 63$; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
8	Dn-100mm,L-300-360mm,Q3-100m ³ /h	WPD/WPHD Dn-100	Germania	ZENNER International GmbH Co.KG		<i>Parametrii principali:</i> • Tip contor: Mecanic; • Poziția de montare orizontală (H)sau Verticală (V); • Carcasa din alamă forjată; • Debit: Dn 100 Q3 - 100,0 m³/h; • L=300-360 mm. • Rangul 5-8; • Tip racord: Dn 65 mm cu flanșă și garnituri în complet;	

						• Presiunea nominală: PN-16; • Clasa de temperatura ambiantă: + 5...+55⁰C; • Clasa de pierdere de presiune: $\Delta P \leq 63$; • Clasa de protecție: - IP65 • Clasa de sensibilitate la profilul curgerii: U0-D0; • Deține orificii pentru sigilarea acestora conform normelor legale • <i>Restul parametrilor conform cerințelor caietului de sarcini</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Moraru Igor, în calitate de: Director executiv

SRL "GMC Engineering"

Adresa: MD 2071, str. Alba-Iulia 97/2, of.53, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 02 februarie 2026