

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria c. Petresti**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria c. Petresti**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a drumurilor din S. Petresti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. str. 31 August</b>		
0	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,16
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	2 016,00
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	201,60
		<b>2. str. Tineretului</b>		
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,20
4	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	420,00
5	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	63,00
6	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,80
7	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,084
8	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	buc	1,00

1	2	3	4	5
9	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m <sup>3</sup>	0,074
10	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m <sup>3</sup>	0,074
<b>3. str. 31 August</b>				
11	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m <sup>2</sup>	4,80
12	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m <sup>2</sup>	480,00
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m <sup>3</sup>	72,00
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,20
<b>4. str. Nationala</b>				
15	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m <sup>2</sup>	3,20
16	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m <sup>2</sup>	320,00
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m <sup>3</sup>	48,00
18	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,80

1	2	3	4	5
		<b>5. str. Grigore Vieru</b>		
19	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,00
20	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	2 000,00
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	200,00
		<b>6. str. Grigore Vieru sector 2</b>		
22	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,00
23	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	1 200,00
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=10 cm)	m3	120,00
25	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,80
		<b>7. str. Grigore Asachi</b>		
26	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,30
27	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	630,00
28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	94,50
29	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,084

1	2	3	4	5
30	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	buc	1,00
31	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	26,64
32	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,148
33	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,148
<b>8. str. Pacii, sector 1</b>				
34	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	7,00
35	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	700,00
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	105,00
37	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara), cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,00
38	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	504,00
39	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	2,80
40	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12	100 m3	2,80

1	2	3	4	5
		t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%		
		<b>9. str. Pacii, sector 2</b>		
41	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	3,00
42	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	300,00
43	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	30,00
		<b>10. str. Zidarilor</b>		
44	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	7,70
45	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul Coeficient la manoperei=1,00 Coeficient la pentru materiale=1,00	m2	770,00
46	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=15 cm)	m3	115,50
47	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,20

