

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat – IP Gimnaziul Drăsliceni

2. Organizatorul procedurii de achiziție - IP Gimnaziul Drăsliceni

3. Obiectul achizițiilor Stadion de mini-fotbal

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de terasament				
1	TsC02B1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pamânt cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II.	100 m3	2,82
2	TsC35A31	Excavat transport cu încărcător frontal , la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcator frontal pe șenile de 1,5-4,0 m.c, pamânt din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	2,82
3	TsI51A3	Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	451,20
2. Lucrari de ingradire				
4	TsC02B1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pamânt cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II., pentru executarea centurii din beton armat	100 m3	0,40
5	TsA04B1	Săpătură manuală de pamânt în spații limitate, având sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adâncime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri , în pamânt cu umeditatea naturală adâncimea săpăturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	3,70
6	CN28A1	Vopsitorii cu vopsele pe bază de ulei executate la poziție, în 2 straturi pe suprafața construcțiilor metalice ale halelor industriale confecționate din profile ușoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe bază de ulei	t	1,40
7	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,33

1	2	3	4	5
8	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevatii, ziduri drepte pâna la 6 m înaltime, inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	54,60
9	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	208,60
10	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	6,80
11	CL04A	Executarea imprejmuirilor stadionului (cornier 50x4 - 140m, teava 60x30x3 - 210 m)	t	1,28
12	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (16 piloni de 6 m 60x60x4, 12 piloni de 4 m 60x60x4, 4 piloni de 6 m 80x80x5)	t	1,40
13	CN28A1	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de ulei	t	1,28
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,50
15	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,09
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de "Rabit" cu grosimea de 3mm, fixata pe stilpi din metal montati prin burare cu piatra sparta (se exclude stilpii)	m	390,00
17		Cablu din otel zinc de 4mm (tros 4mm)	m	640,00

1	2	3	4	5
18		Clema de stringere (зажим)	buc	800,00
19		Intinzator tip inel-cirlig zinc 12x140/125mm	buc	12,00
20		Rotunda zincata 4mm	buc	56,00
21		Surub inel pentru intinzator	buc	31,00
22		Шайба d=10	buc	31,00
23		Гайка d=10	buc	31,00
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	130,00
		3. Lucrari de amenajare a suprafetei terenului		
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,56
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	10,56
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40 mm, h-10 cm	m3	80,00
28	TsC54A adoptat	Strat de moluza	m3	74,00