

Generator de înaltă tensiune pentru dispozitiv radiologic.	Denumire Sistem	Pixel CP 1050
	Producător	ItalRay
	Țară de origine	Italia
	Putere maximă de ieșire: 80 kW Tensiune maximă: 150 kV Domeniu mA: Până la 1000 mA Timp de expunere: de la 0,001 până la 6 - 6,5 sec Frecvență: Tehnologie de înaltă frecvență de 200 kHz Board High Speed Starter: inclus Consola de comandă generator: inclusă Alimentare electrică: Trifazat, 400 VAC Compatibil cu dispozitivul radiologic de model X-Frame DR 2S, Producător Italray, Italia. Anul producerii 2015. Operatorul economic desemnat câștigător va asigura integrarea completă cu consola de comandă, tubul radiologic, sistemul de sincronizare a expunerii, funcțiile de siguranță și software-ul existent. Funcționarea generatorului nu trebuie să necesite adaptări, modificări hardware sau software și nici utilizarea unor interfețe suplimentare.	Da, Putere maximă de ieșire: 80 kW Da, Tensiune maximă: 150 kV Da, Domeniu mA (mA Range): 10 - 1000 mA Da, Timp de expunere (time range): de la 0,001 s până la 6.3 s Da, Frecvență (Output Frequency): Tehnologie de înaltă frecvență de 450 kHz Da, Board High Speed Starter (HSS): inclus Da, Consola de comandă generator: inclusă Da, Alimentare electrică: Trifazat, 400 VAC Product Data X-Frame Dr EZ, pag. 13, High Voltage Generator Pixel CP Series 1050. Da, Compatibil cu dispozitivul radiologic de model X-Frame DR 2S, Producător Italray, Italia. Anul producerii 2015. Da, Operatorul Health Meidcal Solutions va asigura integrarea complete cu consola de comandă, tubul radiologic, sistemul de sincronizare a expunerii, funcțiile de siguranță și software-ul existent. Da, Funcționarea generatorului nu va necesite adaptări, modificări hardware sau software și nici utilizarea unor interfețe suplimentare.