

**Lucrari de schimbare a  
timplariilor in cadrul UPS "Ion  
Creanga", mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
Lucrari de schimbare a timplariilor**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Camin nr.4</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demontari</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	39,540
2	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	17,830
3	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	17,830
4	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,400
5	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,400
6	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,400
		<b>Capitolul 1.2. Tamplarii</b>		
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 1100x1600(h) - 2 buc	m2	3,520
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U <	m2	19,550

1	2	3	4	5
		1,3 W/m <sup>2</sup> K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F2 1700x2300(h) - 5 buc		
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 1100x1000(h) /U 700x2350(h) - 6 buc	m <sup>2</sup>	16,470
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	17,830
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	17,830
		<b>Capitolul 1.3. Finisari glafuri interioare</b>		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	27,700
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m <sup>2</sup>	27,700
14		Corniera perforata din aluminiu	m	79,100
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	27,700
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m <sup>2</sup>	27,700
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m <sup>2</sup>	27,700
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m <sup>2</sup>	27,700
19	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600
		<b>Capitolul 1.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m <sup>2</sup>	11,900
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	79,100

1	2	3	4	5
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor		
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,900
23	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	11,900
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,420
		<b>Capitolul 2. Camin nr.5</b> <b>Capitolul 2.1. Demontari</b>		
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	47,300
26	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	23,600
27	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	23,600
28	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,650
29	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,650
30	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,650
		<b>Capitolul 2.2. Tamplarii</b>		
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1600x1900(h) - 1 buc	m2	3,040
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua	m2	19,550

1	2	3	4	5
		rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F5 2300x1700(h) - 5 buc		
33	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 3,5 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F6 1100x1000(h) / U 700x2350(h) - 9 buc	m2	24,710
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	23,600
35	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	23,600
		<b>Capitolul 2.3. Finisari glafuri interioare</b>		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,960
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	36,960
38		Corniera perforata din aluminiu	m	92,400
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,960
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,960
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,960
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,960
43	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,000
		<b>Capitolul 2.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior	m2	13,860

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		
45	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	92,400
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	13,860
47	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	13,860
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500
		<b>Capitolul 3. Camin nr.6</b> <b>Capitolul 3.1. Demontari</b>		
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	10,290
50	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,300
51	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	4,300
52	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,360
53	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,360
54	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,360
		<b>Capitolul 3.2. Tamplarii</b>		
55	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F7 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 3 buc	m2	10,290
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	4,300

1	2	3	4	5
57	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	4,30
		<b>Capitolul 3.3. Finisari glafuri interioare</b>		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
59	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,400
60		Corniera perforata din aluminiu	m	18,30
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,400
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,400
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,400
65	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200
		<b>Capitolul 3.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
66	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,750
67	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	18,300
68	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2,750
69	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	2,750
70	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100
		<b>Capitolul 4. Camin nr.3b</b>		
		<b>Capitolul 4.1. Demontari</b>		

1	2	3	4	5
71	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (ferestre)	m2	27,790
72	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	18,650
73	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	18,650
74	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,000
75	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,000
76	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,000
		<b>Capitolul 4.2. Tamplarii</b>		
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Bloc de fereastră cu usa balcon din profil PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F9 1400x1450(h) / U 700x2000(h) - 1 buc	m2	3,430
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F10 2100x1450(h) - 8 buc	m2	24,360
79	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	18,650
80	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	18,650
		<b>Capitolul 4.3. Finisari glafuri interioare</b>		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,850

1	2	3	4	5
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,8:
83		Corniera perforata din aluminiu	m	46,10
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,8:
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,8:
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,8:
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,8:
88	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,35
		<b>Capitolul 4.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,92
90	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	46,10
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	6,92
92	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	6,92
93	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,200
		<b>Capitolul 5. Camin nr.3a</b>		
		<b>Capitolul 5.1. Demontari</b>		
94	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	37,44
95	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	24,10
96	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	24,10
97	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	1,300



1	2	3	4	5
98	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,300
99	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,300
		<b>Capitolul 5.2. Tamplarii</b>		
100	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F11 1900x1600(h) - 10 buc	m2	30,400
101	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr. profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F12 1100x1600(h) - 4 buc	m2	7,040
102	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	24,100
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	24,100
		<b>Capitolul 5.3. Finisari glafuri interioare</b>		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,500
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,500
106		Corniera perforata din aluminiu	m	68,200
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,500
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	20,500

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,500
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,500
111	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,500
		<b>Capitolul 5.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
112	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,250
113	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	68,200
114	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,250
115	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	10,250
116	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,250
		<b>Capitolul 6. Bloc de studii BL-2</b>		
		<b>Capitolul 6.1. Demontari</b>		
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	289,080
118	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	33,225
119	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	146,950
120	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	146,950
121	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	11,300
122	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	11,300
123	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,300

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 6.2. Tamplarii</b>		
124	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F13 1460x2250(h) - 88	m2	289,080
125	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F14 1540x1250(h) - 3 buc	m2	5,775
126	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e cu sticla securizata, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m <sup>2</sup> K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F15 1500x3050(h) - 6 buc	m2	27,450
127	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	146,950
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	146,950
		<b>Capitolul 6.3. Finisari glafuri interioare</b>		
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,000
130	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	175,000
131		Corniera perforata din aluminiu	m	582,200
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	175,000

1	2	3	4	5
		tavanelor		
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	175,000
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	175,000
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	175,000
136	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,400
		<b>Capitolul 6.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
137	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	87,350
138	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	582,200
139	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	87,350
140	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	87,350
141	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,000
		<b>Capitolul 7. Bloc de studii BL-3</b>		
		<b>Capitolul 7.1. Demontari</b>		
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	113,630
143	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	71,400
144	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	71,400
145	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,000
146	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	4,000
147	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 7.2. Tamplarii</b>		
148	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 51 buc	m2	113,630
149	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	71,400
150	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 mm	m	71,400
		<b>Capitolul 7.3. Finisari glafuri interioare</b>		
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,150
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	71,150
153		Corniera perforata din aluminiu	m	237,150
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,150
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	71,150
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	71,150
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,150
158	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,800
		<b>Capitolul 7.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,600
160	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm	m	237,150

1	2	3	4	5
		grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor		
161	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,600
162	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	35,600
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,900
		<b>Capitolul 8. Bloc de studii BL-4</b>		
		<b>Capitolul 8.1. Demontari</b>		
164	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,455
165	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	2,800
166	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	2,800
167	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,200
168	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,200
169	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,200
		<b>Capitolul 8.2. Tamplarii</b>		
170	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu cinci camere gr.profil 60mm, gr. perete exterior min.2,8mm in doua rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel puțin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F16 1350x1650(h) - 2 buc	m2	4,455
171	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	2,800
172	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	2,800
		<b>Capitolul 8.3. Finisari glafuri interioare</b>		

1	2	3	4	5
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800
174	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800
175		Corniera perforata din aluminiu	m	9,300
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,800
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,800
179	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,800
180	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100
		<b>Capitolul 8.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
181	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,400
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	9,300
183	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,400
184	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,400
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,060
		<b>Capitolul 9. Bloc de studii BL-6</b>		
		<b>Capitolul 9.1. Demontari</b>		
186	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,000
187	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	4,100

1	2	3	4	5
188	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	4,10
189	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	0,30
190	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,30
191	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,30
		<b>Capitolul 9.2. Tamplarii</b>		
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 2000x2000(h) - 2 buc	m2	8,00
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm	m	4,10
194	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	4,10
		<b>Capitolul 9.3. Finisari glafuri interioare</b>		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
196	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00
197		Corniera perforata din aluminiu	m	12,00
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,00
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,00
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00



1	2	3	4	5
202	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,100
		<b>Capitolul 9.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,800
204	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	12,000
205	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,800
206	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,800
207	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,050
		<b>Capitolul 10. Bloc de studii BL-1</b>		
		<b>Capitolul 10.1. Demontari</b>		
208	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	227,660
209	RpCI42A	Demontarea elementelor - pervaz	m	98,300
210	RpCI42A	Demontarea elementelor - scurgeri	m	98,300
211	TrB05B1-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,970
212	TrI1AG11G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de pina la 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	7,970
213	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,970
		<b>Capitolul 10.2. Tamplarii</b>		
214	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate	m2	216,000

1	2	3	4	5
		cu CP C04.08:2015, F16 5400x2500(h) - 16 buc		
215	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu sase camere (gr.perete exterior min.2,8mm) b=82mm in trei rinduri de sticla (4-24-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,4mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, sau analog, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F17 5950x980(h) - 2 buc	m2	11,660
216	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=600 mm	m	98,300
217	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	98,300
		<b>Capitolul 10.3. Finisari glafuri interioare</b>		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,000
219	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	92,000
220		Corniera perforata din aluminiu	m	182,220
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,000
222	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,000
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,000
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,000
		<b>Capitolul 10.4. Finisari glafuri exterioare</b>		
225	CN54B	Aplicarea manuala a grundului pentru exterior intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,400
226	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor	m	182,220

1	2	3	4	5
227	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,400
228	CN05A	Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	27,400
229	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,500

Proiectant

*[Handwritten signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

