

ELEAMAG S.R.L.
mun.Chisinau, str. Independentei 22/3 of.1
C/F 1006600057355 TVA 0308939
C/D MD27MO2224ASV23417947100, BIC MOBBMD22
BC OTP Bank SA
Tel: (+373 79) 12 09 77 email: eleamag@mail.ru

[Moldelectrica](#)
De la SRL „ELEAMAG”
Achizitii.md ID 21380395
MTender ID
[ocds-b3wdp1-MD-1741954963149](#)

DECLARATIE
DE CONFORMITATE si CALITATE
Nr.21 – din 24.03.2025

În conformitate cu prevederile legale în vigoare privind raspunderea pentru calitatea produselor și serviciilor furnizate SRL „Eleamag” înregistrată cu Nr. de identitate 1006600057355 în persoana administratorul Moroz Eugeniu

Declară pe propria răspundere, că produsele din categorii “Îmbrăcăminte specială și accesorii,, (cod CPV 18400000-3) oferite/livrate de către SRL „Eleamag”, sunt în conformitate cu cerințele obligatorii stabilite în Reglementarea tehnică în domeniul produsele din categorii “Îmbrăcăminte specială și accesorii” cod CPV (18400000-3) toate marfurile sunt neutilizate și corespund cu Specificațiile și cerințele tehnice ale echipamentului licitat.

Bunurile vor fi ambalate în ambalajul de la producător cu indicarea datei de producere, perioadei de valabilitate, condițiile de păstrare cu garanție garantată de la producător.

Prin prezenta "ELEAMAG" SRL confirmă asigurarea transportului bunurilor, descarcarea/depozitarea/conectare la sediul indicat de către beneficiar din contul nostru.

Certificate de conformitate si calitate vor fi prezentate in timpul expedierii marfuri.

Vă dorim o achiziție rezonabilă și de succes !

Cu stima, SRL “Eleamag”
Administratorul Moroz Eugeniu



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. : 22820E10910R0M
Unified social credit code : 913100006778186997

We hereby certify that the Organization :

YATO TOOLS (SHANGHAI) CO.,LTD

Is in conformity with Environmental Management System Standard :

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

The Certificate is valid to the following product(s)/service : Environmental management activities related to sales of electric tools, hand tools, pneumatic tools and kitchenware

Registered address: Buildings 8 and 9, Lane 1300, Kangqiao East Road, Kangqiao Town, Pudong New Area, Shanghai

Audit address : Room 101, F2 and F3, building 9, Lane 1300, Kangqiao East Road, Kangqiao Town, Pudong New Area, Shanghai

Date of Issue :30 Aug.2020
Date of Expiry :29 Aug.2023
Date of Initial Issue :30 Aug.2020

This certificate will not remain valid only if the certified organization accepts at least one surveillance audit annually within the 3 years validity period of the certificate and used with the annual surveillance audit report and within the effective administrative licensing.



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C228-M



The effectiveness of the Certificate is subject to QR code on the left.
You can search the CNCA website: www.cnca.gov.cn
China Standards Excellent Certification (Beijing) Co., Ltd. Website: www.hbcechina.com



CHINA STANDARDS EXCELLENT CERTIFICATION (BEIJING) COMPANY LTD.(CSEC)

Building 5, No. 106 Yard, Beisihuan East Road, Chaoyang District, Beijing (100029)



- SOLAR POWER
- HIGH CLEAR VIEW
- PERMAMENT UV/IR PROTECTION
- HIGH STRENGTH MATERIAL
- FULLY ADJUSTABLE

Shade guide table / Tabela stopnia zaciemnienia

Welding process:	Arc Current(Amperes)																	
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450						
		2	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500					
SMAW					9	10	11		12			13	14					
MIG(heavy)							10	11		12		13	14					
MIG(light)							10	11		12	13		14					
TIG.GTAW			8	10		11	12		13				14					
MAG/CO2					10	11	12		13			14						
SAW							10	11	12	13		14						
PAC							11		12			13						
PAW			8	9	10	11	12		13			14						



PRZYŁBICA
SAMOŚCIEMNIAJĄCA










KOD M87018



Deklaracja zgodności



DEKLARACJA ZGODNOŚCI



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa Urządzenia
 Model Urządzenia
 Data Sprzedaży

Pieczętka Sprzedawcy

Warunkiem uzyskania bezpłatnej naprawy jest przedstawienie ważnej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
 W zakres napraw gwarancyjnych wchodzi wady materiałowe.
 Wszystkie koszty związane z dostawą urządzenia do serwisu lub punktu sprzedaży ponosi użytkownik.
 Gwarancja nie obejmuje pośrednich i bezpośrednich kosztów podróży (wysyłki).

OGRANICZENIA ZAKRESU GWARANCJI:

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia elementów eksploatacyjnych takich jak : baterie zasilające , szkielek ochronne itp.
 Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z zaniedbania prac konserwacyjnych, niewłaściwą obsługę, niewłaściwym transportem lub przechowywaniem urządzenia.
 Gwarancja wygasa w przypadku dokonywania zmian w urządzeniu bez uzgodnienia z producentem - serwisem - sprzedawcą.
Wykonywanie napraw gwarancyjnych
 Uszkodzenia podlegające gwarancji muszą być zgłoszone w punkcie sprzedaży lub w punkcie serwisowym.
 Gwarancja na naprawione urządzenie i wymienione w nim podzespoły nie ulega przedłużeniu i obowiązuje do końca pierwotnego okresu jej trwania.
 Termin naprawy do 20 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.

Czułość określa ilość światła potrzebną do zaciemnienia filtra. Parametr ten należy ustawić według własnych preferencji oraz warunków spawania. Pozycja minimum jest zalecana w przypadku dużych amper w mocno oświetlonych pomieszczeniach lub na słońcu. Na maximum ustawiamy podczas spawania niskim prądem przy słabym oświetleniu ustawienie to jest zalecane również podczas spawania metodą TIG.

Opóźnienie określa czas przez jaki filtr ma pozostać zaciemniony po zakończeniu łuku, w zakresie 0,1-0,9 sekundy. Często bezpośrednio po spawaniu rozgrzany metal może oślepić, dlatego funkcja ta bywa bardzo przydatna.

Najczęstsze problemy oraz ich rozwiązanie

Nieregularne zaciemnianie Opaska na głowę została ustawiona nierówno i występuje nierówna odległość od oczu do szyby filtra (Zmienić ustawienie opaski na głowę, aby zmniejszyć różnicę odległości od filtra).

Filtr samościemniający nie zaciemnia się lub występuje migotanie.

- Szyba przednia jest zabrudzona lub uszkodzona (wymienić).
- Czujniki są zabrudzone (wyczyścić powierzchnię czujników).
- Prąd spawania jest zbyt niski (Ponownie wyreguluj maskę)

Wolna reakcja

Temperatura robocza jest zbyt niska (nie używać przyłbicy w temperaturze poniżej -5°C lub 23°F).

Słaba widoczność

- szyba przednia / wewnętrzna i/lub filtr są zabrudzone (wymienić szyby).
- Oświetlenie otoczenia jest niewystarczające.

Parametry

Zasilanie	-	bateria - fotoogniwo
Materiał wykonania	-	PA / PP
Pole widzenia		96x48mm
Stopień ochronny w stanie rozjaśnionym	-	DIN 4
Zakres stopnia ochronny w stanie zaciemnionym	-	DIN 9 - 13
Czas reakcji ze stanu jasnego do ciemnego	-	5/30000s
Czas reakcji ze stanu ciemnego do jasnego	-	0.1s ~ 0.8s
Pole widzenia	-	93x43mm
Temperatura użytkowania	-	-5°C + 55°C
Temperatura przechowywania	-	-10°C + 65°C
Ochrona oczu	-	EN379 ANSI Z87.1-2010
Ochrona twarzy	-	EN175
Masa przyłbicy	-	450 g $\pm$ 10g

Przechowywanie i transport

Maskę spawalniczą zawsze przechowuj w miejscu nie dostępnym dla dzieci. Podczas wyboru miejsca składowania pamiętaj, iż musi ono spełniać warunki niskiej wilgotności oraz możliwie stałej temperatury. W przypadku modelu zasilanego bateriami AAA należy wyjąć baterie z maski. W przypadku konieczności transportu wykorzystuj fabryczny karton a urządzenia przewoź wyłącznie w przestrzeni bagażowej pojazdu.