

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1689678422448 din 18 iulie 2023
Obiectul achiziției: Servicii de închiriere a echipamentului tehnic profesional necesar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor cultural - artistice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1. Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural – artistice, organizate și desfășurate de către ”Moldova Concert”.						
1.1 Sonorizarea spectacolelor	K2	Franta	L-Acoustics	Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor. Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL ≥ 140 dB @1m, Bandwidth ≤ 60 Hz ≥ 18 kHz.	Sistem acustic line array cu reglare unghiulară. Caracteristici: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă - 24 unitati. Descriere: 3-way active, dual 12" Max SPL147 dB Bandwidth 35 Hz - 20 kHz. Directivity H: 70° / 90° / 110° V: 10 Transducers: LF: 2 × 12" cone drivers MF: 4 × 6.5" cone drivers	

					HF: 2 × 3" diaphragm compression drivers Nominal directivity: Horizontal : 110° / 70° symmetric ; 90° asymmetric (35°/55° or 55°/33°) Vertical : depends on the number of elements and array curvature.	
	SB28	Franta	L-Acoustics	Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL ≥ 139dB @1m, Bandwidth ≤ 28 Hz ≥ 150 kHz.	Subwoofer - 8 unitat caracteristici: Hight power subwoofer, 18 inci Max SPL 142 db, Low frequency limit 25 Hz. Transducers: LF: 2 x 18" weather-resistant, Directivity standart or cardioid configurations RMS handling capability: 1225 W (4" coil, aluminium die-cast basket, vented magnet design) Nominal impedance: 4 ohms.	
	LA8	Franta	L-Acoustics	Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare ≥ 96 kHz	Sistem audio procesoare – 20 unitati. Caracteristici: Cutting edge loudspeaker amplification, DSP, network. High-grade 24 bit A/D converters, 130 dB dynamic range 96 kHz/32 bit floating point SHARC DSP 4 channel high efficiency amplifier section fed by 2 inputs 4 x 1800 W / 4 Ohms Advanced dual IIR/FIR filter algorithms Exclusive L-DRIVE system protection Complete onboard L-ACOUSTICS preset library LA NETWORK MANAGER 2 software for remote control & monitoring	

				AES/EBU Standard on LA8 and LA-RAK	
X15HIQ	Franta	L-Acoustics	Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz	Monitoare acustică - 12 unitat caracteristici: 2-way active, 15 inci Max SPL 142 db, Bandwidth 55 Hz - 20kHz. Transducers: LF: $2 \times 8''$ 1 x 3'', Directivity H: 60° V: 40°	
Kara	Franta	L-Acoustics		Monitoare acustică - 6 unitat caracteristici: Monitoare acustică Front Fill Difuzor cu matrice curbilinie, 2-way active, 15 inci Max SPL 138 db, Bandwidth 55 Hz - 18kHz. Transducers: LF: $1 \times 15''$ 1 x 3'', Directivity H: $70^\circ / 90^\circ / 110^\circ$	
Kara	Franta	L-Acoustics		Monitoare acustică - 6 unitat caracteristici: Monitoare acustică Side Fill Difuzor cu matrice curbilinie, 2-way active, 15 inci Max SPL 138 db, Bandwidth 55 Hz - 18kHz. Transducers: LF: $1 \times 15''$ 1 x 3'', Directivity H: $70^\circ / 90^\circ / 110^\circ$	
SB18	Franta	L-Acoustics		Subwoofer - 4 unitat caracteristici: Monitoare acustică Side Fill Hight power subwoofer, 18 inci Max SPL 138 db, Low frequency limit 32 Hz. Transducers: LF: $1 \times 18''$, Directivity standart or cardioid configurations	
SD12	Anglia	Digico	Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale.	Pupitru pentru sunet, caracteristici: Faders: 26 x 100mm touch-sensitive, motorised Screens: 2 x 15'' LCD high – resolution touch screens	

				Input Channels: 72 Busses: 36 plus masters Aux / Group busses with full processing Mono / Stereo / LCR Matrix: 12 Input / 8 Outputs with full processing Control Groups: 12, selectable for VCA-style, Moving fader, Mute Group Graphic Eq: 16 x 32-band, Gain +/- 12dB Internal FX: 12 stereo effects comprising of reverbs and delay/chorus/pitch/enhancer Local I/O: 8 x mic/line I/O, 8 x AES I/O MADI interface: 2 Interfaces, BNC connectivity Optic interface: Optional Sampling rates: 48kHz / 96kHz GPIO: 2 x DSub37 DMI: 2 x DiGiCo Multichannel Interface	
EW-300 IEM G3	Germania	Sennheiser	Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit.	Monitoare in-ear. Stereo - 8 unitati. Caracteristici: Compander HDX, Audio XLR conector 2xXLR-3Jack, Presets – 16, Frecventa 25-15000HZ, signal-to-Noise Ratio 90db, RF frequency range 516...865 MHZ, RF output power 10/30 mW, Switching Bandwidth 42 Mhz.	
Ar -133		BSS-Audio	Backline, (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.).	Di box – 18 bucati Caracteristici: MOhm (pad at 0dB), 47 kOhm (pad at -20dB or -40dB)	
JCM900(4102), JCM900(4100), 1960 1960A, 1960B, 4502		Marshall		combiuri	

SVT4Pro, SVT3pro, SVT810SE		Ampeg		combiuri	
Goliath3, Triad1		SWR		combiuri	
AC30		Vox		combiuri	
Acoustasonic 150, Hot rod Deluxe3, Twin Amp.		Fender		combiuri	
Stage Customs	Indonesia	Yamaha		Set tobe de toate dimensiunile	
Colectorseries	SUA	DW		Set tobe de toate dimensiunile	
Motif XS8	Japonia	Yamaha		Pian electric	
PCW117, PCW 125	Japonia	Perl		Set percutie	
				Set stativ pentru microfoane, clape, chitari, tobe	
Beta 52, Beta 57A, Beta 58A, Beta 87, Beta 81, Beta 98, SM57, SM58, SM81,		Shure	Microfoane (pentru sonorizare backline).	Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
D112, D5, D414		AKG		Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
E904, E914, E902		Sennheiser		Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
CC10RC	China	Tbone		Microfoane (set pentru sonorizare backline).	
QLXD4/Sm57	Mexic	Shure	Microfoane fără fir ≥ 8 unit.	Microfoane fără fir – 10 buc. Caracteristici: Compander HDX, Audio XLR conector 2xXLR-3Jack, Frecventa 25-15000HZ, signal-to-Noise Ratio 90db, RF frequency 470-534MHz , frequency steep size 25khz, Bandwidth 64 Mhz. Dinamic range 120dB, sample rate 48kH/24bit	
			Echipament conform RIDER artistului.	Echipament aditional conform RIDER artistului. (cerinte tehnice)	

			Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru cablarea, conectarea echipamentului de sonorizare	
			Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live	Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live	
			ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu.	ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu. -4 pers	
Prolyte	Olanda	H40v	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit.	Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m 10 unitati.	
D8	Germania	ChainMaster	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit.	Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung 24 m - 24 unitati. Viteza de ridicare/coborire 4 m/min	
PLE12	Olanda	Prolyft		Troliu electric clasa de siguranță – D8, cu capacitatea de ridicare de minim 2000 kg cu un lanț lung 24 m - 4 unitati. Viteza de ridicare/coborire 2 m/min	
			Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m > 32 unit.	Slinguri rotund din metal clasa de siguranță C1, WLL ≥ 1000 kg, diametru 1m - 3m – 32 unitati.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sergheev Dmitrii În calitate de: director
Ofertantul: Concert Bis SRL Adresa: soseaua Hincesti 59/1