

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**
Nr. 3/18.03.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Tencuială pe baza de ipsos – **ORIZONT**

2. Utilizare preconizată:

ORIZONT - Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.

3. Fabricant:

”**SUPRATEN**” S.A, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13279-1:2010 – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

6. Performanțe declarate:

| Caracteristici esențiale: | Performanța | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---------------|--|
| Tencuială pe baza de ipsos ORIZONT | | |
| Raportul apă/ipsos | 0,481 | SM EN 13279-2:2015 |
| Conținutul de lianți de ipsos | <50% - tip B2 | SM SR EN 13279-1:2010 |
| Timpul de priză, min | 42 | SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20 |

| | | |
|---|-------|--|
| Rezistență la compresiune, N/mm ² | 2,88 | SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥2,0 |
| Rezistență la încovoiere, N/mm ² | 1,88 | SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥1,0 |
| Rezistența de aderență, N/mm ² | 0,229 | SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă >0,1 |
| Reacție la foc | A1 | SM SR EN 13279-1:2010 |
| Izolare la sunetul aerian direct | NPD | SM SR EN 13279-1:2010 |
| Rezistența termică | NPD | SM SR EN 13279-1:2010 |

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Mesterul Manole 9

la 18 martie 2021