

CAIET DE SARCINI
prin procedura de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Denumirea beneficiarului de stat: Pretura Sectorului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Pretura Sectorului Rîșcani
3. Obiectul achizițiilor lucrări publice de reabilitare a trotuarelor din str. Bogdan Voievod

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Demolarea | | |
| 1 | DC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție si dilatație in betonul de uzura la drumuri | m | 440,00 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic - (h=10 cm) poz.1 | m3 | 180,00 |
| 3 | RpCS19G | Demontări: borduri la trotuare, așezate pe beton 1000x200x80 - poz.2 | m | 190,00 |
| 4 | RpCS19G | Demontări: borduri la trotuare, așezate pe beton 1000x300 x150 mm - poz.3 | m | 580,00 |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic - (h=10 cm) poz.4 | m3 | 22,00 |
| 6 | DI118 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din piatra sparta (h=20 cm) poz.4 | m3 | 44,00 |
| 7 | TsC35A1 | Excavat transport cu încărcător frontal . la distante de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0.5-0.99 m.c. pământ din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 3,05 |
| 8 | TsH92B | Încărcarea în auto sol (mycop) cu bolovani, cu pietre | t | 14,00 |
| 9 | TsI51A10 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 671,90 |
| 10 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,15 |
| | | Capitolul 2. Lucrări de montare | | |
| 11 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t. in straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 2,60 |
| 12 | DI83B | Reparația suprafețelor degradate la îmbrăcăminte din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 10 cm poz.1 | m2 | 1 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|----|----------|
| 13 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 60 mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm poz.1 | m2 | 1 300,00 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm - BR 1000*200*80 poz. 2 | m | 210,00 |
| 15 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm - BR1000*300*150 poz. 3 | m | 700,00 |
| 16 | DI83Fk=1,111 | Reparația suprafețelor degradate la îmbracaminti din macadam ordinar cu grosimea după cilindrare de 18 cm H=20 cm k=20/18=1,111 porțiune de asfalt montata pe lângă bordura rutiera denivelarea pentru amenajarea trecerilor de pietoni poz.4 | m2 | 220,00 |
| 17 | DB19F | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5.0 cm. cu așternere mecanica porțiune de asfalt montata pe linga bordura rutiera denivelarea pentru amenajarea trecerilor de pietoni poz.4 | m2 | 220,00 |
| 18 | DB16Hk=1,25 | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanica H=5 cm K=1,25 porțiune de asfalt montata pe lângă bordura rutiera denivelarea pentru amenajarea trecerilor de pietoni poz.4 | m2 | 220,00 |

Conducătorul Grupului de lucru



Mihail FURCULIȚĂ