

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1643188190782 din 26.01.2022						
Obiectul achiziției: Tractor multifuncțional dotat cu utilaj						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Tractor	U60	Corea de Sud	LS Mtron LTD	Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtre de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal. Motor: de la 57 C.P. Volumul Rezervorului: de la 60 l PTO: Dependent/Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: de la 540-1000 rot/min Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): de la 1850 Cuplari hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete	Stare: Nou Cabină: Dotată cu sistem de filtrare prin filtru de carbon, cu sistem de A.C., sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare în spate LED. Motor: Mitsubishi, 2505 cm ³ de 57 C.P. Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependent-Independent (Priza de putere este directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Torții PTO: 540/750/1000 rot/min Cutie de viteze: 16x16 cu inversor	

				Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fara balast: 2572 kg Garantie minim 2 ani	Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranți (kg): 1850 Pompa hidraulică (l/min) : 56.1 Cuplări hidraulice spate(buc): 4, cu manevrare prin manete Cuplări hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Față: 11.2-20 Spate: 14.9-28 Unghi de cotire a roților din față: 55° Raza de întoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fără balast: 2572 kg Garantie: 2 ani	
Încărcător frontal	LL5101	Corea de Sud	LS Mitron LTD	Grutatea ridicare: 1500 - 2500 kg Greutate proprie: 620 - 950 kg Înălțimea maxima: 3500 - 4500mm Garantia: min 24 luni	Stare: Nou Grutatea max de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 620 kg Înălțimea maximă: 3460mm Adîncimea de lucru: 127mm Unghi de lucru: 50° Putere minimă: 50 cp Culoare: Albastru Garantie: 2 ani	
Lamă pentru deszăpezire și nivelare	LN-200-A	Italia	Deleks S.r.l.	Lungime (mm): de la 670 Lățime de lucru (mm): de la 1900 (în unghi de 28°) Înălțime (mm): de la 850 Unghi reglabili: mecanic, 28° Înălțimea reglabila: hydraulic Greutate (kg): 329,00	Stare: Nou Lama din metal: 180mmx14mm Lama din cauciuc: 200mmx50mm Lățime totală: 2013mm Lățime de lucru sub unghi: 1793mm Înălțime: 700mm Greutatea (kg): 291	

Matură cu buncher sistem de pulverizare a apei, pentru salubritizarea străzilor	Agata ZM-2000	Polonia	Pronar SP	Actionarea periei centrale: hydraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic Lățimea de lucru: 2000 – 2500 mm Volumul containerului pentru deseuri: 250 – 350 L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotație a periei central: 100-130 rot/min Viteza de lucru: 6 - 8 km/h Productivitate: de la 11875m²/h Greutatea: 470 - 500 kg Perie laterala pentru bordure: inclusa, diametrul 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240 – 300 L cu pulverizatori Garanția: 24 luni	Stare: Nou Actionarea periei centrale: hydraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hydraulic Lățimea de lucru: 2000 mm Volumul containerului pentru deseuri: 250 L Presiunea de lucru al uleiului: 16-20 MPa Viteza de rotație a periei central: 100-130 rot/min Viteza de lucru: 6 km/h Productivitate: 11875 m²/h Greutatea: 470 kg Perie laterala pentru bordure: inclusa, diametrul 800 mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori Garanție: 2 ani	
---	---------------	---------	-----------	--	--	--

Aspirator cu Mătură și system de pulverizare a apei	Hamarat ZMC-2	Polonia	Pronar SP	Viteza de aspirare (km/h): 0-20, Lățimea de aspirare (mm): 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h): 44000; Capacitatea coșului (m³): 2-3; Capacitatea rezervorului de apă: 550 - 700 L Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic: 50 – 65 L Lungimea utilajului (mm): 4000 - 4500; Lățimea utilajului (mm): 1780 - 2000; Înălțimea utilajului (mm): 1500 - 1600 Greutatea totală netă (kg): 1800 - 2000; Pompa de apă (bar): 27 - 30; Punctul de răsturnare a coșului (eliminării)(mm): 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm): de la 500; Diametrul periei centrale (mm): de la 780 Lungimea periei centrale (mm): 1140 Numărul duzelor de apă (buc): 8-10; Garanția: 24 luni	Stare: Nou Viteza de aspirare (km/h): 0-20, Lățimea de aspirare (mm): 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h): 44000; Capacitatea coșului (m³): 2; Capacitatea rezervorului de apă: 600L Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic: 50L Lungimea utilajului (mm): 4000; Lățimea utilajului (mm): 1780; Înălțimea utilajului (mm): 1500; Greutatea totală netă (kg): 1850; Pompa de apă (bar): 30; Punctul de răsturnare a coșului (eliminării)(mm): 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm): 500; Diametrul periei centrale (mm): 780 Lungimea periei centrale (mm): 1140 Numărul duzelor de apă (buc): 8; Mărima pneurilor: 6,5-10 12 PR Garanție: 2 ani	
---	---------------	---------	-----------	--	--	--

Excavator	BHMS225	Polonia	Geograss	Lătime cauz: 400–500 mm Adâncime max: 2100-2500 mm Înălțime max: 2650mm Înălțime max cauz: 3600mm Lungime max: 3350mm Unghi de cotire: 180° Lătime minimă transport: 1500mm Putere minimă: 50CP Greutate: 800-1000 kg Garantie: 24 luni	Stare: Nou; Lățime cauz: 400mm Adâncime max: 2250mm Înălțime max: 2550mm Înălțime max cauz: 3540mm Lungime max: 3300mm Unghi de cotire: 180° Lățime minimă transport: 1500mm Lățime galeata: 300 mm Adâncime de săpare: 1950 mm Putere minimă: 50CP Greutate: 800 kg Cuplare: la tractor spate Sistem de prindere: în 3 puncte; Rezervor de ulei separat cu pompa Filtru hidraulic și senzor de temperatură ulei Cuplare: la tractor spate Garanție: 2 ani	
Burghiu pentru plantat pomi	DS-25/50	Polonia	MCMS Warka Sp.Z.O.O.	Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu Diametrul de gaurire - 25 cm / 50cm Adâncimea găurii de foraj - 25 cm - 90 cm Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3] - 1.5 Tipul de ulei din cutia de viteze - Ulei 80W-90 În set burghiuri cu diametrul de 250mm + 500mm Cardan: cu system de protecție Garantie: 24 luni	Stare: Nou Sistem de amortizare ANTI-ȘOC pentru burghiu Diametrul de găurire: 25 cm / 50cm Adâncimea găurii de foraj: 25 cm - 90 cm Cantitatea de ulei din cutia de viteze [dm3]: 1.5 Tipul de ulei din cutia de viteze: 80W-90 Diametru burghiuri: 250 / 500 mm Cardan: 6x6 fortificat, cu system de protecție Garanție: 2 ani	

Împrăștiător de îngrășământ, nisip și material antiderapant	S500	Polonia	S.F.M.R. Strumyk	Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: 1.20x1.20x1.5 Volumul: 500KG Distanța de lucru: 8-16 m Greutate: 80-100 kg Garantie: 24 luni	Stare: Nou Rezervor: plastic Volumul încărcării: 500L Lățime de lucru: 6-14m Dimensiuni: 1260x1330x1330mm Greutate: 61kg Garanție: 2 ani	
Rezervor tractabil pentru apă potabilă pentru irigarea pomilor, florilor și arbuștilor	TN1240	Turcia	Hummel Tarim LTD	Volum: 4.000-5.000 L Greutatea: 950-1000 kg Grosimea peretilor rezervorului: de la 3 mm (GALVANIZAT) Sistem de umplere: Da, capacitate de la 600L/min Sistem de frinare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru Ieșiri spate: 2 ieșiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: INCLUS	Stare: Nou Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Grosimea peretilor: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile roților: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frânare: hydraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru Ieșiri spate: 2 cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare) TUN pentru stingerea incendiilor: Da Garanție: 2 ani	
Tocator lateral pentru resturi vegetale	TMC 1600	Italia	Zanon Srl	Latime de lucru: 1600-2000 mm Latime totala: 180-200 cm Regulare lateral: +90o ; – 55o Deplasare in lateral: 146 cm Greutate: 500-650 kg Greutate ciocan: 1200-1400 gr Nr. Ciocane: 20 bucati Nr. Cutite: 40 bucati Sistem de protectie anti-soc: inclus Garantie: min. 24 luni	Stare: Nou Lățime de lucru: 1600 mm Lățime totală: 185 cm Regulare laterală: +90o ; – 55o Deplasare în lateral: 146 cm Greutate: 570 kg Greutate ciocan: 1200 gr Nr. ciocane: 20 bucăți Nr. cutite: 40 bucăți Sistem de protecție anti-soc: inclus Garanție: 2 ani	

Remorca cu 2 axe, basculabilă în 3 părți	5 TON	Turcia	Palazoglu Tarim Aleteri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000-2200 kg Descarcare: Hidraulica: în 3 parti Înălțimea borturilor: 500mm + 300mm Dimensiuni exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Grosimea peretilor: de la 2mm Grosimea podelei: de la 4mm Sistem de frinare: hydraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalat miinile: inclus	Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descărcare: hidraulică în 3 parti Înălțimea borturilor: 500mm + 300mm Dimensiuni exterior: 4,0m x 2,02m x 0,80m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum încărcare: 6,30 m³ Suprafața încărcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hydraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hydraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulăpior din plastic pentru instrumente: Da Rezervor din plastic pentru apă pentru spălat miinile: Da Rezervor pentru săpun: Da Garanție: 2 ani	
Tocător de crengi	R12	Polonia	Demarol - Zeilonki PPUH	Masa: 300-500 kg Diametrul materialului de tăiere: max. 15 cm Lungimea fracției: 6-8 cm Productivitate: 7-10 m³/h Mecanism de tăiere: sfredel cu două sensuri Putere minimă necesară: 40 CP	Stare- Nou; Dimensiuni: 1,78x1,12x1,65m Greutate: 180 kg Mecanism de tăiere: Sfredel cu cuțite Diametrul crengilor: circa 8cm Productivitate: circa 7 m³/h Mărimea fracției: 30-50 mm Sistem de conectare a remorcii: inclus Putere minimă necesară: 20 C.P.	