

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1681998226406](#)Obiectul achiziției: **Ferestre și uși din PVC, uși din aluminiu**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m	Ușă din aluminiu standard 1,3 x 2,54 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> – Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Ușa interioară cu balamale; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> – Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; – Culoare albă; – Ușa interioară cu balamale; – Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m	Ușă din aluminiu standard 0,72x2,51 m	UTA Gagauzia	SRL	<ul style="list-style-type: none"> – Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam 	<ul style="list-style-type: none"> – Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu 	

			APS Service Grup	<p>termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<p>geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușă din aluminiu standard 0,81x2,06 m	Ușă din aluminiu standard 0,81x2,06 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	

<p>Ușă din aluminiu standard 0,85x2,06 m</p>	<p>Ușă din aluminiu standard 0,85x2,06 m</p>	<p>UTA Gagauzia</p>	<p>SRL APS Service Grup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
<p>Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m</p>	<p>Ușă din aluminiu standard 1,3x2,54 m</p>	<p>UTA Gagauzia</p>	<p>SRL APS Service Grup</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m	Ușă din aluminiu standard 1,42x2,97 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54	Ușă din aluminiu standard 0,85x2,54	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcția din aluminiu fără punte (barieră) termică din profil de uși cu geam termopan cu 2 sticle, grosimea sticlei min. 4 mm; - Culoare albă; - Ușa interioară cu balamale; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă. 	

				<p>către autoritatea contractantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă. <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Total lot 1						
Lotul 2						
Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	Fereastră din PVC 1,8x4,4 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; – Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); – Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; – Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; – Tip deschidere – fereastră fixă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; – Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; – Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); – Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; – Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; – Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; – Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; – Tip deschidere – fereastră fixă; – Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; 	<ul style="list-style-type: none"> – Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	Fereastră din PVC 5,54x4,4 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – fereastră fixă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	Fereastră din PVC 1,15x2,2 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; - Tip deschidere – oscilantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 25 cm; - Tip deschidere – oscilantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<p>către autoritatea contractantă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Ușă din PVC 1,14x2,75 m	Ușă din PVC 1,14x2,75 m	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la ușă min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; <p>Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic.</p>	
Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră	Fereastra PVC 5,54x4,4 m cu Ușă din PVC 0,92x2,0 m montată în fereastră	UTA Gagauzia	SRL APS Service Grup	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni fereastră: 5,54 x 4,4 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru fereastră termopan; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	<ul style="list-style-type: none"> - Geam termoizolant min. 24 mm cu o sticlă energoeficientă de tip 4S (4 anotimpuri/sezoane); - Grosimea sticlei la geam min. 4 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Pervaz alb cu lățimea de 40 cm; - Glafuri albe din aluminiu cu lățimea de 20 cm; - Tip deschidere – batantă; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; - Dimensiuni ușă: 0,92 x 2,0 m; - Construcții din PVC din profil alb cu minim 4 camere pentru uși cu grosimea min. 60 mm; - Armarea de metal la fereastră min. 1,2 mm; - Ușă interioară cu balamale și două mânere; - Inclusiv armaturile și accesorii necesare ușilor, montate în zidărie de orice natură; - Lacată centrală cu cilindru cu 5 chei; - Deschiderea și configurarea se specifică la fața locului în coordonare cu autoritatea contractantă; 	
--	--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; - Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conform configurației/schemei din Caietul de sarcini; - Demontarea bunurilor vechi va fi realizată de către autoritatea contractantă; Montarea bunurilor va fi realizată de către operatorul economic. 	
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Proriuc I.**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL APS Service Grup**