

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1749125686438 din 19.06.2025
Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 1:					
1	Ulei 5W-30	Germania	Fuchs	OEM specificația VW 504.00. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Fuchs GT1 Pro C3 5w30 (5 lit) specificația VW 504.00
2		Germania	Fuchs	OEM specificația RN 0720. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Fuchs GT1 Flex34 5w30 (5 lit) OEM specificația RN 0720
3		Germania	Fuchs	OEM specificația WSS-M2C913-D. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Fuchs Supersyn F Eco DT 5w30 (5 lit) OEM specificația WSS-M2C913-D
Lot 2:					
1	Ulei 5W-40	Germania	Fuchs	OEM specificația VW 502.00. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Fuchs Supersyn LongLife 5w40 (5 lit) OEM specificația VW 502.00.
2		Germania	Fuchs	Specificația ACEA A3/B4. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Fuchs Supersyn LongLife 5w40 (5 lit) Specificația ACEA A3/B4

Lot 3:					
1	Ulei 10W-40	Serbia	Nisotec	Specificația API SL/CF . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec Autoline 10w40 (4 lit) Specificația API SL/CF
2		Serbia	Nisotec	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec Favorit Plus 10w40 (20 lit) Specificația API CI-4
Lot 4:					
1	Ulei 15W-40	România	Hexol	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Hexol SuperTruck 15w40 (20 lit) Specificația API CI-4 .
2		România	Hexol	Specificația API SJ/CF . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Hexol Super Long 15w40 (20 lit) – 22 buc.
Lot 5:					
1	Ulei 80W-90	Serbia	Nisotec	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec GL-5 80w90 (Tad-17i) (10 lit) Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И
Lot 6:					
1	Ulei pentru utilaj dotat cu motor cu arde internă, capacitate ≤1000 cm3	Serbia	Nisotec	2T , specificația JASO-FB sau ISO-L-EGB . Ambalat în recipient(canistra) 3-4l, sigilat, de uzina producătoare.	Nisotec 2T (1 lit) 2T , specificația JASO-FB sau ISO-L-EGB .
Lot 7:					
1	Ulei SAE 30	România	Vipoil	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Vipoil M10G2k (20 lit) Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к
2		România	Vipoil	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Vipoil M10DM (20 lit) Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ .

Lot 9:					
1	Ulei SAE 15W-40	Serbia	Nisotec	Proprietate: SAE 15W-40; Clasa: 1.1; Cenușă, sulfată, % în masă, ASTM D874: 0.87; Densitate la 15 C, kg/m3, ASTM D4052: 0.87; Punct de aprindere, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92: 225; Vâscozitate cinematică la 100 C, mm2/s, ASTM D445: 14.6; Vâscozitate cinematică la 40 C, mm2/s, ASTM D445: 110; Punct de curgere, °C, ASTM D97: -36; Numărul total de bază, mgKOH/g, ASTM D2896: 9.2; Indicele de vâscozitate, ASTM D2270: 136; Simulator de pornire la rece, vâscozitate aparentă la -20 C, mPa.s, ASTM D5293: 5800; Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare. Compatibil cu Mobil Del MX 15W-40	Nisotec Favorit 15w40 (10 lit) – Compatibil cu Mobil Del MX 15W-40
Lot 11:					
1	Ulei pentru utilaj industrial sau cu mecanisme hidraulice	Azerbaidjan	Eurotec	BMГ3-45 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Eurotec MGE-46v (20 lit BMГ3-45 sau cu caracteristici echivalente
2		România	Vipoil	И-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat recipient(canistră) ≤10l, sigilat de uzina producătoare.	Vipoil I-40 (20 lit) И-40 sau cu caracteristici echivalente
3		România	Vipoil	И-20 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Vipoil I-20 (20 lit) И-20 sau cu caracteristici echivalente
Lot 14:					
1	Lichid	Rusia	GPN	DOT-4 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 450gr, sigilat de uzina producătoare.	GPN DOT-4 (0,5 lit) – DOT-4 sau cu caracteristici echivalente.
2		Rusia	GPN	DOT-3 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 900-950gr, sigilat de uzina producătoare.	GPN DOT-4 (0,5 lit) – DOT-4 sau cu caracteristici echivalente.
3		Serbia	Nisotec	AdBlue sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec AdBlue (10 lit) – AdBlue sau cu caracteristici echivalente

4		<i>Moldova</i>	Catol Lux	De răcire A40 (токол) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Catol Lux Tosol -40 C (10 lit) De răcire A40 (токол) sau cu caracteristici echivalente
5		<i>Serbia</i>	Nisotec	De răcire G12+, roșu , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec Antifreeze-40 G12 LL (10 lit) De răcire G12+ sau cu caracteristici echivalente
6		<i>Serbia</i>	Nisotec	De răcire G11, verde , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec Antifreeze-40 S (10 lit) De răcire G11 sau cu caracteristici echivalent
7		<i>Serbia</i>	Nisotec	De răcire G11, albastru , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec Antifreeze-40 S (10 lit) De răcire G11, sau cu caracteristici echivalente
8		<i>Serbia</i>	Nisotec	De răcire Type D, galben , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Nisotec Antifreeze-40 S (10 lit) De răcire Type D, sau cu caracteristici echivalente.
9		<i>Moldova</i>	Catol Lux	De curățire parbriz, ≤-20°C , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Catol Lux Lichid parbrize (-20C) (5 lit) – De curățire parbriz, ≤-20°C, sau cu caracteristici echivalente

Data completării: **18.06.2025**

RUSSU VLADIMIR ADMINISTRATOR, DIRECTOR

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

_____ (semnătura)