

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1752560698831, din 15 iulie 2025</u>
Obiectul achiziției: „ Plite, tigăi, cazane electrice, camere frigorifice, frigidere și mașini de spălat - suplimentar ”.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 4						
Cântar electronic	Cîntar Platforma CAS CB-300C	Coreea	CAS	Cântar electronic cu platformă și ecran LCD în complet; Se acceptă diferite intervale de cântărire, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 1 kg - 250 kg; Sursa de alimentare: acumulator, tensiunea de alimentare 220-250 V, 50 Hz pentru încărcarea acumulatorului; Receptorul de sarcină (platforma), confecționat din oțel inoxidabil cu piciorușe reglabile; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte.	Cîntar Platforma CAS CB-300C • Capacitatea max. de cântărire: 300 kg • Capacitatea min. de cântărire: 1 kg • Diviziune (d=e): 100 g • Display: LCD (detașabil) • Interfețe de conectare: RS-232C • Alimentare: Bloc de alimentare 6 V, Baterie 2300Ah (inclusă) • Tensiune Bloc de alimentare: 220-250 V, 50 Hz • Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C • Dimensiune platformă: 400 x 500 mm • Material platan: Oțel inoxidabil • Piciorușe reglabile • Certificat garanție, Pașaport tehnic, Metrologie • Livrare la adresa: Mun. Chișinău, str.	

					Petricani 88 • Garanție 24 luni	
Lotul nr. 5						
Cântar electronic	Cintar Platforma SX 1500 kg (1200*1200)	China	Adpos	Cântar electronic cu platformă și ecran LCD în complet; Se acceptă diferite intervale de cântărire, în mod obligatoriu să cuprindă intervalul: 5 kg - 900 kg; Sursa de alimentare: acumulator, tensiunea de alimentare 220-250 V, 50 Hz pentru încărcarea acumulatorului; Receptorul de sarcină (platforma), confecționat din oțel inoxidabil cu piciorușe reglabile; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte.	Cintar Platforma Adpos SX 1500 kg (1200*1200) • Capacitatea max. de cântărire: 1500 kg • Capacitatea min. de cântărire: 4 kg • Diviziune (d=e): 400 g • Display: LCD • Interfețe de conectare: RS-232 • Alimentare: 220 V, Baterie 6V 4 Ah (inclusă) • Tensiune Bloc de alimentare: 220-250 V, 50 Hz • Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C • Dimensiune platforma: 1200 x 1200 mm • Piciorușe reglabile • Clasa de protecție: IP65 • Material platan: Oțel • Certificat garanție, Pașaport tehnic, Metrologie • Livrare la adresa: Mun. Chișinău, str. Petricani 88 • Garanție 24 luni	
Lotul nr. 6						
Cântar electronic	Cintar CAS PRII-15CB	Coreea	CAS	Cântar electronic pentru cantină; Se acceptă diferite intervale de cântărire, în mod obligatoriu să cuprindă capacitatea de cântărire minim: 45 grame;	Cintar CAS PRII-15CB • Capacitatea max. de cântărire: 15 kg • Capacitatea min. de cântărire: 40 g • Diviziune (d=e): 5 g • Display: LCD	

				Receptorul de sarcină (platforma), confecționat din oțel inoxidabil cu piciorușe reglabile; Sursa de alimentare: acumulator, tensiunea de alimentare 220-250 V, 50 Hz pentru încărcarea acumulatorului; Garanția extinsă la bunul propus minim: 24 luni; Inclusiv livrarea la destinatar în complet cu toate accesoriile necesare, însoțit de certificatul de garanție și pașaportul tehnic sau instrucțiuni de utilizare pentru fiecare bun în parte.	• PLU: 7 directe • Funcții: multitară, conversie unitate, sleep mode, modul de sumare a prețurilor și funcția de plată; • Interfețe de conectare: USB • Alimentare: Bloc de alimentare 6 V, Baterie Pb 4V 4Ah(inclusa), 3 baterii D de 1.5V • Tensiune Bloc de alimentare: 220-250 V, 50 Hz • Temperatura de operare: -10°C ~ +40°C • Dimensiune platformă: 330 x 235 mm • Dimensiuni: 335 x 396 x 103 mm • Greutate: 4.1 kg • Material platan: Oțel inoxidabil • Livrare la adresa: Mun. Chișinău, str. Petricani 88 • Garanție: 24 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Merlan Ion** În calitate de: **Director Vânzări**

Ofertantul: **Melitax-Grup S.R.L** Adresa juridică: **Republica Moldova mun. Chișinău, bulevardul Decebal 23/2, ap. 131, MD-2015**

Adresa fizică: **Republica Moldova mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 143**