


CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ



1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria Pohorniceni r.Orhei**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Pohorniceni r.Orhei**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a unui sector de drum a strazii Mihai Eminescu din s.Pohorniceni r.Orhei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Partea carosabila | | | | |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 288.000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2.700 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 365.000 |
| 4 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 14.000 |
| 5 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 2.800 |
| 6 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 252.000 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0.840 |
| 8 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 | 1,400.000 |
| 9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0.420 |
| 10 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 | m2 | 1,400.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|--------|---------|
| | | cm, cu asternere mecanica | | |
| | | 2. Accostamente | | |
| 11 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0.400 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 54.300 |
| 13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 250.000 |