

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1714628980486 din 02.05.2024**

Obiectul achiziției: **Achiziția uleiurilor și lubrefianților**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Rheinol Favorol LMF 10W-40 5L	Ulei de motor WOLVER Turbo Evolution CI-4/SL 10W-40 5L	Germania	Wolver	Ulei de motor dG înaltă performanță (SHPD) pentru motoarelor diesel moderne, puternic. Poate fi folosit și la motoarele pe benzină cu performanțe optimizate. Tipul ulciului-semisintetic. vâscozitatea — 10W -40.	SAE 10W40 API CI-4 / SL ACEA A3/B4 / E7	
Rheinol Favorol LMF 10W-40 20L	Ulei de motor WOLVER Turbo Evolution CI-4/SL 10W-40 20L	Germania	Wolver	Ulei de motor dG înaltă performanță (SHPD) pentru motoarelor diesel moderne, puternic. Poate fi folosit și la motoarele pe benzină cu performanțe optimizate. Tipul ulciului-semisintetic. vâscozitatea — 10W -40.	SAE 10W40 API CI-4 / SL ACEA A3/B4 / E7	
Aminol DOT -4 500 ml	Lichid de frână VAMP DOT-4 0,5l	Ucraina	Vamp	Ulei semisintetic în recipient de 500 ml.	Conform pașaportului de calitate	
Sintetic ANTIFREEZE LUX 20kg	Antifriz de tip G12 VAMP 10l (10.060kr)	Ucraina	Vamp	Lichid de răcire calitate superioară pe bază de etilenglicol și glicerină în butelii de 20 litri.	Conform pașaportului de calitate	
Sintetic ANTIFREEZE LUX 10 kg	Antifriz de tip G12 VAMP 10l (10.060kr)	Ucraina	Vamp	Lichid de răcire calitate superioară pe bază de etilenglicol și glicerină în butelii de 10 litri.	Conform pașaportului de calitate	
Sintetic ANTIFREEZE Euro 5 kg (G-11)	Antifriz de tip G11 VAMP 5l	Ucraina	Vamp	Pentru răcirea motoarelor cu combustie internă pe temperaturi cuprinse între -40 ° C și + 110 ° C. benzină și motorină și ca fluid de lucru în unitățile de schimb de căldură care funcționează la temperaturi joase și moderate. În sistemul de răcire se utilizează la	Conform pașaportului de calitate	
Antigel GOSTIN — 40, 20 kg	Tosol A-40 (M) VAMP 10L (10.060kr)	Ucraina	Vamp	Antigelul de înaltă calitate este o garanție a funcționării Uași probleme a sistemului de răcire al motorului. în butelii de 20 kg	Conform pașaportului de calitate	
Antigel GOSTIN — 40, 8,3 kg	Tosol A-40 (M) VAMP 10L (10.060kr)	Ucraina	Vamp	Antigelul de înaltă calitate este o garanție a funcționării Uași problems a sistemului de răcire al motorului. în butelii de 8. 3 kg	Conform pașaportului de calitate	

Aminol TN3 80w-90 GL -5 5L	Ulei de transmisie WOLVER Multigrade Hypoid Gear 80W-90 GL-5 1L ж/б	Germania	Wolver	Ulei industrial, in butelii de 5 litri.	SAE 80W90 API GL-5	
Ulei M10ж2 (rozliv)	Ulei de motor VAMP M10G2K	Ucraina	Vamp	Ulei cu vîscozitate 10w40 compatibil pentru motoarele dizel.	SAE 30 API CD	
Aminol TAP-15B SAE-90 20L	Ulei de transmisie YUKO TAP-15B SAE 90 GL-3 20l	Ucraina	Yukoil	Ulei industrial, in recipient de 20 litri.	SAE 90 API GL-3	
WALTHER MOTO MAX 4T 10W-40 SL JOSO MA IL	Ulei de motor YUKO Semisintetic SL 4T 10W-40 1l	Ucraina	Yukoil	Ulei semisintetic pentru motoare, in butelii de 1 litru.	SAE 10W-40 API SL JASO MA2	
WALTHER MOTO MAX 2T TC transparent JOSO FC IL	Ulei de motor YUKO MOTO MIX TC 2T 1l	Ucraina	Yukoil	Ulei semisintetic pentru motoare in 2-timpi, vîscozitate 1 :50 in butelii de 1 litru	API TC JASO FB	
Aminol ATF 5 L	Ulei de transmisie YUKO ATF IID 1l	Ucraina	Yukoil	Ulei de transmisie in butelii de 5 litri.	DEXTRON II	
EUROTEC AFT III 20 L	Ulei de transmisie ATF Dex-III 20L	JP	Totachi	Ulei semisintetic in recipient de 20 litri.	DEXTRON III	
STILVOLL 5W-30 PLUS DPF FULL SYNTHETHIC SN/CF 4L	Ulei de motor WOLVER Ultra Tec SN/CF C3 5W-30 4L	Germania	Wolver	Ulei sintetic pentru motor, vîscozitatea 5w-30, in recipient de 4 litri.	SAE 5W30 API SN/CF ACEA C3	
Aminol PREMIUM PMD3 5W-40 (CI-4/SL)	Ulei de motor Premium Diesel Fully Synthetic CJ-4/SN E9 5W-40 4L	JP	Totachi	Ulei sintetic pentru motor, vîscozitatea 5w-40, în recipient de 5 litri.	SAE 5W-40 API CJ-4/CF/SM ACEA A3/B4, E7/E9	
WD-40	Lubrifiant multifuncțional VD-60	China	Veslee	Lubrifiant multifuncțional.	VD-60 (450ml)	
sWdRheinol LKW KP2N-30 5kg	Lubrifiant SwdRheinol LKW KP2N-30 5kg	Germania	Rheinol	Lubrifiant pe baza de lititt. Viscozitate: KP2N-30, în recipient de 5 kg	DIN 51 502 KP2N-30	
GEMA OIL GREENAX GREASE 3	Lubrifiant GEMA OIL GREENAX GREASE 3 0.9kg	Turcia	GEMA OIL	Ulei mineral cu vîscozitatea Type 1/ TUR LA	NLGI 3 Type 1/ TUR LA	
Aminol Litol -24 15 kg	Unguent Litol-24 17kg	Ucraina	Yukoil	Unsoare pentru lubrifierea tuturor tipurilor de rulmenți. în recipient de 15 kg.	NLGI 3 K3K-40, ISO-L- XDCEA3	
Eurotec Nigrol 5 L	Ulei de transmisie YUKO	Ucraina	Yukoil	Ulei de transmisie în recipient de 5 litri.	SAE 140	

	NIGROL GL-1 5I				API GL-1	
Ermetic (sur)	Ermetic K2 SIL GREY	K2	Polonia	Ermetic sanitar universal siliconic .	t până la +350C	
Adeziv de eboxid	DD6561 POLI ADEZIV 28.4g	SUA	DONE DEAL	Clei pentru uz industrial.	ADEZIV EPOXICI PENTRU UZ INDUSTRIAL	
GEMA OIL DURAGEAR MT 140 GL-1 4 L	Ulei de transmisie GEMA OIL DURAGEAR MT 140 GL-1 4 L	Turcia	GEMA OIL	Ulei de transmisie , vîscozitatea 140, în recipient de 4 litri.	SAE 140 API GL-1	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: administrator

Ofertantul: Savacom-Trans SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, str.Ginta Latina 15/1, ap.32

E-mail: savacom-trans@mail.ru Telefon (fix și mobil): 068070222
