

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1760537753435** din 15.10.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (Hotă cu flux laminar) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.28)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 Hotă cu flux laminar	Model 1: BSC-1100 II A2-X	China	JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD.	Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital	Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluce clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni, clasa G4 Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot $\leq 65\text{dB}$ Afișaj digital, care oferă o	CE/ISO În curs de înregistrare

				Alimentarea 230V $\pm$ 10% , 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze	vizualizare mai clară și mai dinamică a diferitelor valori ale hotei de siguranță, și are funcția de programare temporizată. Alimentarea 230V $\pm$ 10% , 60 Hz Alarmer Acustică Vizuală Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze Mărimi: Dimensiuni externe: Lățime -1100 mm Adâncime-755 mm Înălțime-2200 mm Dimensiuni interne: Lățime -940 mm Adâncime-600 mm Înălțime-660 mm	
--	--	--	--	--	---	--

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL

Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia