

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1765261686576](#) din 09.12.2025

Obiectul achiziției: Materiale de construcție.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 4 (Materiale de construcție pentru tavane din gips-carton)						
Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m	MD	Finakost-Plus	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt indoite spre interior și servesc drept suprafețe	Profil CD 60/27, 0.5mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului CD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea	Conform Standard RM

				de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Profilul CD 60/27, cu grosimea metalului de 0,5mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CD. Grosime metal: 0.5 mm. Lățime: 60 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m.	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m.	MD	Finakost-Plus	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas	Profil STD UD 27/28/0.40mm, 3m. este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate și carcaselor de fixare a suprafețelor de finisaj. Fixarea profilului UD de temelia portantă (tavan) are loc cu ajutorul suporturilor speciale, principalele dintre care sunt suportul drept și suportul cu fixator. Pentru instalarea suportului cu fixator, marginile politelor profilului, sunt îndoite spre interior și servesc drept suprafețe de reazem. Suportul drept se fixează de profil cu ajutorul șuruburilor. Peretele lat servește ca bază comodă pentru fixarea plăcilor din gips-carton cu utilizarea elementelor	Conform Standard RM

				de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	speciale de legătură. Funcția de bază a acestui profil este susținerea profilului CD, care se fixează în el. Profilul UD 27/28, 3m cu grosimea metalului de 0.4mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000mm. Tip: Profil UD. Grosime metal: 0.4 mm Lățime: 28 mm. Material: Oțel zincat.	
Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m.	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m.	MD	Finakost-Plus	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Profil PRO UW 100 0.50mm, 3m. este folosit în calitate de contur pentru profilurile verticale CW-100 la montarea construcțiilor de pereti, stâlpi, deschideri arcuite cu acoperirea ulterioară cu plăci din gips-carton. De asemenea se folosesc pentru montarea pereților interni dintre odăi, ori acoperirea pereților în calitate de jumper. Profilul UW-100, 3 m. cu grosimea metalului de 0.5 mm permite confecționarea unui carcas de forma necesară, cu cheltuieli minime de timp. Caracteristici: Categoria: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil UW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Conform Standard RM
Profil PRO CW 100	Profil PRO	MD	Finakost-Plus	Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m. este unul din	Profil PRO CW 100 0.50mm, 3m.	Conform

0.50mm, 3m.	CW 100 0.50mm, 3m.			elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Atât profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	este unul din elementele de bază la montarea construcțiilor metalice în rack, construcțiilor pentru pereții de plăci din gips-carton de divizare a odăilor. Se folosește cu profilul UW-100 (<i>este necesar pentru îmbinare</i>). Materialul de bază a profilului CW-100 este oțelul galvanizat. Caracteristicile de bază a materialului: rezistență, durabilitate și greutate redusă. Profil montat CW-100, 0.5 mm, 3 m se folosește pentru montarea construcțiilor în rack, care acționează ca o schelă pentru montarea pereților din gips-carton. Rezistența pereților din gips-carton depinde de lățimea profilului utilizat. Atât profilul CW și UW trebuie să aibă aceeași lățime a bazei și pereților laterali. Caracteristici: Categorie: Profile pentru gips-carton. Lungime: 3000 mm. Tip: Profil CW. Grosime metal: 0.5 mm Lățime: 100 mm. Material: Oțel zincat.	Standard RM
Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	Element suspensie STD 60/125 (0.65mm)	MD	Finakost-Plus	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie.	Element suspensie, 0.65 mm, 60x125 mm. Este un suport drept pentru fixarea profilurilor CD 60/27 de baza portantă. Acesta permite micșorarea pînă la maximum a distanței dintre construcția de bază și cea portantă. Brida se fixeaza de fundament cu elementele de ancorare ori cuie tari. Fixarea de plăcile de gips-carton se efectuează cu șuruburi pentru gips-	Conform Standard RM

				Caracteristici: Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	carton. După fixarea profilurilor conform proiectului, capetele suportului drept se îndoaie sau se taie. Caracteristici: Categoria: Accesorii gips carton. Tip: Suport. Grosime metal: 0.65 mm. Lungime: 125 mm.	
Profil de colț din aluminiu perforat	Profil de colț din aluminiu perforat	MD	Finakost-Plus	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatatesta aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	Profil de colț din aluminiu perforat 25x25x3000mm., este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice. Sectiunea transversala a coltarului este realizata in forma unui unghi ascutit, ce asigura lipirea calitativa a coltarului de suprafata coltului peretelui la montarea acestuia. Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri. Avantaje: imbunatatesta aspectul estetic; protejeaza coltul peretelui din gips-carton. Caracteristici: Lățime: 25 mm. Lungime: 3000 mm. Material: Aluminiu. Tip: Cornier.	Conform Standard RM
Lotul 5 (Materiale de ermetizare)						
Ermetic 300 ml. (negru)	Ermetic 300 ml. (negru)	PL	Fome Flex	Ermetic 300 ml. (negru). Este un sigilant monocomponent de înaltă calitate, pe bază de cauciuc sintetic, ideal pentru diverse aplicații de etanșare și reparații. Etansant cu o componență de înaltă calitate pe bază de cauciuc sintetic, este proiectat pentru acoperișuri, conducte, rosturi de expansiune și îmbinări pe fațade. Caracteristici: Culoare: Negru.	Ermetic 300 ml. (negru). Este un sigilant monocomponent de înaltă calitate, pe bază de cauciuc sintetic, ideal pentru diverse aplicații de etanșare și reparații. Etansant cu o componență de înaltă calitate pe bază de cauciuc sintetic, este proiectat pentru acoperișuri, conducte, rosturi de expansiune și îmbinări pe fațade.	Conform Standard RM

				Destinație: Pentru acoperiș Domeniul de utilizare: Exterior și interior Tip: Cauciuc sintetic Volum: 300 ml.	Caracteristici: Culoare: Negru. Destinație: Pentru acoperiș Domeniul de utilizare: Exterior și interior Tip: Cauciuc sintetic Volum: 300 ml.	
Silicon sanitar transparent, 280 ml.	Silicon sanitar transparent, 280 ml	CN	Beorol	Silicon sanitar transparent, 280 ml., este utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Ideal pentru materiale plastice (<i>PVC, polycarbonat, plexiglas</i>), piatră, cărămidă și metale (<i>puternic oxidabile</i>), (<i>cupru, zinc, fier, aluminiu, alamă, inox</i>). Angrenează fără grunduire orice material de construcții: beton, piatră, piatră naturală, ceramică, email, sticlă, metal, cauciuc, lemn și plastic (<i>acrilic, PVC, ABS, polistiren, poliester</i>). Nu are aderență la bitum, polietilenă, polipropilenă și teflon. Proprietăți: nu se vopsește. păstrează flexibilitatea după solidificare. ușor de utilizat. se aplică la temperaturi de la -50 până la +150 °C. aderență excelentă fără grunduire. rezistent la apă. rezistent la razele UV. rezistent la mușcări. rezistent la substanțe chimice. Caracteristici: Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Temperatura de aplicare: de la +5 până la +40 (C°) Tip: Siliconic Volum: 280 ml.	Silicon sanitar transparent, 280 ml., este utilizat pentru etanșarea rosturilor, îmbinărilor și fisurilor mobile în lucrările de construcție, precum și pentru uz casnic. Ideal pentru materiale plastice (<i>PVC, polycarbonat, plexiglas</i>), piatră, cărămidă și metale (<i>puternic oxidabile</i>), (<i>cupru, zinc, fier, aluminiu, alamă, inox</i>). Angrenează fără grunduire orice material de construcții: beton, piatră, piatră naturală, ceramică, email, sticlă, metal, cauciuc, lemn și plastic (<i>acrilic, PVC, ABS, polistiren, poliester</i>). Nu are aderență la bitum, polietilenă, polipropilenă și teflon. Proprietăți: nu se vopsește. păstrează flexibilitatea după solidificare. ușor de utilizat. se aplică la temperaturi de la -50 până la +150 °C. aderență excelentă fără grunduire. rezistent la apă. rezistent la razele UV. rezistent la mușcări. rezistent la substanțe chimice. Caracteristici: Culoare: Incolor Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior	Conform Standard RM

					Temperatura de aplicare: de la +5 pana la +40 (C°) Tip: Siliconic Volum: 280 ml.	
Adeziv de montaj instant mamut H980, 290 ml.	H980	NL	Den Brawen	Adeziv de montaj instant Mamut H980, 290 ml. Adeziv profesional cu fixare inițială instantanee și rezistență extremă, potrivit pentru aplicații de construcții și asamblare. Formula sa nu pătează și oferă aderență excelentă chiar și pe suprafețe ușor umede. Caracteristici principale: Fixare instantanee, rezistență finală foarte mare. Fără pătare – sigur pentru piatră naturală și materiale poroase. Aderență perfectă fără grund, inclusiv pe suprafețe umede. Potrivit pentru interior și exterior. Compatibil cu numeroase materiale: beton, lemn, metal, PVC, piatră, ceramică. Ambalaj: cartuş 290 ml.	Adeziv de montaj instant Mamut H980, 290 ml. Adeziv profesional cu fixare inițială instantanee și rezistență extremă, potrivit pentru aplicații de construcții și asamblare. Formula sa nu pătează și oferă aderență excelentă chiar și pe suprafețe ușor umede. Caracteristici principale: Fixare instantanee, rezistență finală foarte mare. Fără pătare – sigur pentru piatră naturală și materiale poroase. Aderență perfectă fără grund, inclusiv pe suprafețe umede. Potrivit pentru interior și exterior. Compatibil cu numeroase materiale: beton, lemn, metal, PVC, piatră, ceramică. Ambalaj: cartuş 290 ml.	Conform Standard RM
Lotul 6 (Materiale de hidroizolare)						
Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m ² , strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Bipol EKP 10 m ²	UA	Sweetondale	Membrana bituminoasă Bipol EKP 10 m ² , strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Este destinat pentru montarea acoperișurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum-polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și	strat superior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Este destinat pentru montarea acoperișurilor cu pantă mică și hidroizolarea construcțiilor. Este compus din bază rezistentă, nesupusă putrezirii, acoperită pe ambele părți cu liant bitum- polimeric de calitate înaltă. Partea de jos este acoperită cu un strat polimeric care se topește ușor, partea de sus - cu peliculă sau cu	Conform Standard RM

				verticale confecționate din materiale neinflamabile (<i>ciment-nisip</i>). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pînză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	minerale mărunțite. Aderența mare a bitumului permite acoperirea oricărei suprafețe orizontale, înclinate și verticale confecționate din materiale neinflamabile (<i>ciment-nisip</i>). Caracteristici: Baza: Bituminoasă Culoare: Gri Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase Greutate: 40 kg Ingrediente: Pînză din fibră de sticlă Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	
Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m ² , strat inferior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Uniflex EPP 10 m ²	UA	Sweetondale	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Membrana bituminoasa Uniflex EPP 10 m², strat inferior, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice). Este un material destinat pentru acoperiș precum și fundații. Caracteristici: Baza: Bituminoasă Destinație: Lucrări exterioare Domeniul de utilizare: Acoperișuri, terase, fundații Grosime: 2,8 mm. Lățime: 1 m Lungime: 10 m Tip: Hidroizolație în rulouri	Conform Standard RM
Lotul 7 (Consumabile și accesorii)						
Bandă de mascare exterior suprafețe poroase, (48mm*33m).	Bandă de mascare(48m m*33m)	PL	Scley	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru utilizare de uz casnic. Caracteristici:	Bandă de mascare exterior suprafețe poroase (48mm*33m)., pe o parte este aplicat cu strat cleios. Lenta se potrivește pentru realizarea lucrărilor de construcție, ajută pentru protecția suprafeței în timpul vopsirii, se potrivește și pentru	Conform Standard RM

Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x35mm	CN	Profmet	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 3,5x35mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 35 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Conform Standard RM
Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x25mm	CN	Profmet	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 3,5x25mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 25	Conform Standard RM

					Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn	Șurub 4,8x89	CN	Profmet	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn, 1 kg 117 buc., este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,8x89 p/u rigips, lemn, 1 kg 117 buc., este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 15 kg. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 89 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Conform Standard RM
Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn	Șurub 4,2x70	CN	Profmet	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70	Șurub 4,2x70 p/u rigips, lemn, este un element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile au un vârf ascuțit pentru o penetrare ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Sunt utilizate în diverse domenii, de la construcții la fabricarea mobilierului. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 350 buc. Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit	Conform Standard RM

				Forma slot: PH Mărime slot: 2	Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 70 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal	Șurub 3,5x45mm	CN	Profmet	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 3,5x45mm pentru rigips, pe metal, este un element de fixare cu filet, destinat creării unor conexiuni sigure între elementele metalice fără a necesita găurirea prealabilă. Dotat cu un vârf ascuțit, care permite șurubului să "perforeze" metalul, asigurând o conexiune rapidă și convenabilă. Ideal pentru utilizare în construcții. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 500 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 45 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Conform Standard RM
Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x25mm	CN	Profmet	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant	Șurub 4,2x25mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1000 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb	Conform Standard RM

				Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 25 Forma slot: PH Mărime slot: 2	
Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat	Șurub 4,2x41mm	CN	Profmet	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat, este un element de fixare de înaltă eficiență, destinat conectării foilor și structurilor metalice cu grosimea de până la 2,0 mm. Dotat cu o șaibă de presă, șurubul oferă o suprafață de sprijin extinsă, permițând distribuția uniformă a sarcinii și prevenind deformarea suprafeței de fixare. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 400 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,2 Lungimea produsului, mm: 41 Forma slot: PH Mărime slot: 2	Conform Standard RM
Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb	Șurub 3,5x16 PZ2	CN	Profmet	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb	Șurub 3,5x16 PZ2 universal p/u lemn - zinc alb, este un element de fixare multifuncțional, destinat lucrului cu diverse tipuri de materiale lemnoase, inclusiv lemn masiv, placaj, PAL și MDF. Acești șuruburi au un vârf ascuțit care facilitează penetrarea inițială în material și un filet optimizat pentru a asigura o prindere solidă în lemn. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 1500 buc. Tip fundație: lemn/PAL/plăci	Conform Standard RM

				Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	fibroase Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 16 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	
Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x40mm	CN	Profmet	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Diblu 6x40mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Conform Standard RM
Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord	Diblu 6x60mm	CN	Profmet	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede pe diverse suprafețe. Bordura de	Diblu 6x60mm montare rapidă cu bord 200buc. (cutie). Diblul cu șurub cu bordură și cap PH, de tip înfipt, este destinat fixării elementelor cu baze plate și netede	Conform Standard RM

				pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	pe diverse suprafețe. Bordura de pe șurub previne adâncirea excesivă a fixării în material, asigurând o conexiune precisă și sigură. Diblul este fabricat din plastic rezistent, iar șurubul din metal cu rezistență la coroziune și este acoperit pentru protecție suplimentară. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 200 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 8x80mm cu șurub, universal	Diblu 8x80mm	CN	Profmet	Diblu 8x80mm cu șurub, universal 100buc. (cutie). Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ	Diblu 8x80mm cu șurub, universal 100buc. (cutie). Diblul universal cu șurub, echipat cu cap PZ și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblul este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat galben	Conform Standard RM

				Mărime slot: 2 Tip: cu bord	Tip cap: înecat Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: PZ Mărime slot: 2 Tip: cu bord	
Diblu 10/6,0x90 cu surub cap hexagonal	Diblu 10/6,0x90	CN	Profmet	Diblu 10/6,0x90 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 10	Diblu 10/6,0x90 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 10 Lungimea produsului, mm: 90 Sub cheie: 10	Conform Standard RM
Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal	Diblu 12/8,0x80	CN	Profmet	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel	Diblu 12/8,0x80 cu surub cap hexagonal. Diblul din polipropilenă, însoțit de un șurub cu cap hexagonal, este destinat fixării diverselor elemente pe baze de beton, cărămidă, gips-carton și lemn. Capul hexagonal al șurubului permite o prindere ușoară cu instrumente precum cheia fixă sau tubulară, facilitând astfel montajul rapid și eficient. Proprietăți:	Conform Standard RM

				Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală Materialul de producere: polipropilenă/oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Diametrul produsului, mm: 12 Lungimea produsului, mm: 80 Sub cheie: 13	
Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST	CN	Profmet	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	Nit 4,0x12 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	Conform Standard RM
Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST	CN	Profmet	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură	Nit 4,0x16 cu cap bombat AL/ST_50 buc. Nit pop, cu cap bombat, AL-ST, realizat dintr-o combinație de aluminiu și oțel, reprezintă un element de fixare de înaltă	Conform Standard RM

				ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	performanță pentru unirea materialelor metalice și alte materiale în foi. Partea din aluminiu a nitului asigură ușurință și proprietăți excelente anti-corozive, în timp ce capul din oțel garantează rezistența și durabilitatea conexiunii. Capul bombat al nitului oferă un contur exterior neted și sigur, minimizând riscul de deteriorare la contact. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 50 buc. Tip fundație: metal Materialul de producere: AL/ST Tip cap: bombat Diametrul produsului, mm: 4 Lungimea produsului, mm: 16	
Ancora Bierbach 6x60, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Ancora Bierbach 6x60	CN	Profmet	Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60	Ancora Bierbach 6x60. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Cantitatea în ambalaj: 100 buc. Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 60	Conform Standard RM
Ancora Bierbach 6x40, (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Bierbach 6x40	CN	Profmet	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide și sigure în baze de	Ancora Bierbach 6x40. Ancora cu cuie de 6 mm, fabricată din oțel zincat cu acoperire de zinc galben, este destinată fixării rapide	Conform Standard RM

				beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	și sigure în baze de beton, cărămidă și piatră. Acoperirea cu zinc galben oferă o protecție suplimentară împotriva coroziunii, extinzând durata de viață a ancorei chiar și în condiții de umiditate ridicată. Proprietăți: Tip fundație: beton Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Diametrul produsului, mm: 6 Lungimea produsului, mm: 40	
Lotul 10 (Accesorii pentru uși)						
Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranță 60mm	CN	Furor	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Conform Standard RM
Cilindru siguranță 60mm	Cilindru siguranță 60mm	CN	Furor	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 60mm (30/30) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Conform Standard RM
Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranță 80mm	CN	Furor	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Conform Standard RM
Cilindru siguranță 80mm	Cilindru siguranță 80mm	CN	Furor	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 80mm (40/40) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Conform Standard RM
Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranță 90mm	CN	Furor	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200 pe ambele părți se încuie cu cheie, corp alamă, culoare alama, 5 chei	Conform Standard RM
Cilindru siguranță 90mm	Cilindru siguranță 90mm	CN	Furor	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	Cilindru siguranță 90mm (45/45) seria 200, pe o parte se încuie cu cheia, iar pe cealaltă cu buton, culoare alama, 5 chei	Conform Standard RM
Lotul 11 (Plinte și accesorii)						

Colț exterior plintă	Colț exterior plintă	MD	Harvaus	Colț exterior plintă PVC Profi 503 frasin	Colț exterior plintă PVC	Conform Standard RM
Colț interior plintă	Colț interior plintă	MD	Harvaus	Colț interior plintă PVC Profi 503 frasin	Colț interior plintă PVC	Conform Standard RM
Elemente de îmbinare plintă	Elemente de îmbinare plintă	MD	Harvaus	Elemente de îmbinare plintă PVC Profi 503 frasin	Elemente de îmbinare plintă PVC	Conform Standard RM
Plintă PVC	Plintă PVC	MD	Harvaus	Plintă PVC Profi 503 frasin Lungime 2,5 m.	Plintă PVC Lungime 2,5 m.n	Conform Standard RM
Terminație plintă dreapta	Terminație plintă dreapta	MD	Harvaus	Terminație plintă PVC dreapta Profi 503 frasin	Terminație plintă PVC dreapta	Conform Standard RM
Terminație plintă stînga	Terminație plintă stînga	MD	Harvaus	Terminație plintă PVC stînga Profi 503 frasin	Terminație plintă PVC stînga	Conform Standard RM

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenca Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau, bd.25, ap.105
