



Declarație de performanță
Nr. NC-MA(BA 16-) 000095350 din 19.11.2024

- Cod unic de identitate a produsului-tip:
Beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate (Denumire
2.81
- Canțitatea: 2,81
- Utilizare preconizată:
Material pe baza de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor și a altor zone
de trafic.
- Fabricant:
S.C. "Nouconst" S.R.L., or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26
- Produs în unitatea de producție:
Uzina de producere a amestecurilor asfaltice, mun. Chisinau str. Calea Ghidighicului 5
- Reprezentant autorizat:
Dortehrans SRL, Chisinau, bd. Decebal 23/2, of.112
- Sistemul de evaluare și de verificare a constantelor performanței produsului:
Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică Nr.
CPF-187-2021 eliberat de către OC, CertMatCon
- Standard armonizat: SM EN 13108-1:2016
- Performanța declarată

Nr.	Caracteristici de calitate	U/m	Valori admisibile	Performanța declarată	Specificatie tehnica
1	Granulozitate (treceți)	%	90-100	96	CP D.02.25:2021
2	sita 16	%	27-48	37	
3	sita 2	%	7-11	9	
4	sita 0,063	%	Min.5,7	TLmin5,7	SM EN13108-1:2016
5	Conținutul de liant, TLmin	KN	Smin 6,5 - Smax 13	10,5	
6	Stabilitate minimă și maximă	mm	F4(1,5-4,0)	2,4	
7	Valori Marshall	KN/mm	Qmin1,6	2,9	
8	Fluaj Marshall	%	ITSR80	88	
9	Raport Marshall	μ/m/h	Fe max.2,0	1,62	
10	Sensibilitate la apă,minim	MPa	Smin 4000	5373	
11	Viteza de deformare la 50 °C,300 KPa si 10000 impulsuri	mm/1000 cicluri	WTS AIR 0,5	0,055	
12	Modulul de rigiditate la 20 °C,124 ms	%	PRDAIR 7,0	3,02	
13	Viteza de deformare la omieraj la 60°C,max	%	NPD	-	
14	Adâncimea răgășului la 60 °C	%	NPD	-	
15	Procent de goluri	°C	140-180	160	
16	Voluți de goluri umplut de bitum	kg/m3	Min. 2300	2420	
17	Temperatura mixturii,min/max	%	1,5-5,0	2,4	
18	Alte performanțe declarate	μ/m	Max.30000	21400	
19	Densitatea aparentă	μ/m	Max.5,0	3,0	
20	Absorbția de apă				
21	Deformația la 50 °C, 300 KPa și 10000 impulsuri				
22	Voluți de goluri cu presa de compactare				
23	Voluți de goluri la 80 grași				



Abatona

Semnatura