

**EXTERIOR SRL**  
Moldova, Chișinău  
2012, str. M.Varlaam, 65  
tel: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md



**EXTERIOR SRL**  
Молдова, Кишинев  
2012, ул. М.Варлаам, 65  
тел: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md

## Sistem de Semnalizare de Incendiu și Sistem de Avertizare și Comanda cu Evacuare

| Denumirea          |                                          | MDL               |                     |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Nº                 | Descriere                                | Suma fără TVA     | Suma cu TVA         |
| 1                  | "EuroCreditBank" S.A <b>Antiincendiu</b> | 429,694.71        | 515,633.52          |
| 2                  | "EuroCreditBank" S.A <b>Sonorizare</b>   | 456,650.96        | 547,981.15          |
| <b>Total LOT 1</b> |                                          | <b>886,345.67</b> | <b>1,063,614.67</b> |

**Ofertele comerciale detaliate sunt prezentate mai jos.**

EXTERIOR SRL  
Moldova, Chişinău  
2012, str. M.Varlaam, 65  
tel: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md



EXTERIOR SRL  
Молдова, Кишинев  
2012, ул. М.Варлаам, 65  
тел: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md

## Oferta Comercială

pentru instalarea la obiect a sistemului Antiincendiu  
**or. Chişinău, str. Ismail 33**



Data: 27.07.2026

### Echipament principal

| № | Denumirea                          | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cantitate<br>a | MDL              | MDL            | MDL           | MDL         |
|---|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | Preţ fără<br>TVA | Preţ cu<br>TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 1 | DHI-HY-1025                        | <b>Panou de control adresabil pentru sistemul de alarmă la incendiu;</b><br>Ecran: LCD 4,3", 480 × 272;<br>Capacitatea sistemului: 500 de dispozitive;<br>Tensiune de alimentare: 90-240 V AC / 50 Hz, 60 Hz;<br>Grad de protecţie: IP30; Temperatura de funcţionare: de la -10°C până la +40°C;<br>Dimensiuni: 333,0 × 115,0 × 480,0 mm; Greutate: 7 kg; Culoare: gri. Număr de<br>bucle: 2; Capacitatea buclor: 508 dispozitive;<br>Alimentare principală: AC 90-240 V / 50 Hz, 60 Hz;<br>Baterie de rezervă: 2 × 12 V / 5 Ah;<br><b>Garanţie: 3 ani.</b>                                                                                                                                                    | 2              | 15500.83         | 18601.00       | 31001.67      | 37202.00    |
| 2 | DHI-HY-1301                        | <b>Detector adresabil de fum cu bază, destinat sistemelor de alarmă la incendiu;</b><br>Metodă de adresare: codificator electronic;<br>Cablare: pe 2 fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1-254; Distanţa de<br>comunicaţie: ≤ 1500 m; Tensiune de alimentare: 24 V DC (16-28 V);<br>Curent în regim de aşteptare: ≤ 0,18 mA; Curent în stare de alarmă: ≤ 0,28 mA;<br>Indicator: LED roşu; Dimensiuni: 100 × 50 mm; Greutate: 102 g;<br>Culoare: alb;<br><b>Garanţie: 3 ani.</b>                                                                                                                                                                                                                        | 306            | 211.67           | 254.00         | 64770.00      | 77724.00    |
| 3 | DHI-HY-1310                        | <b>Detector termic adresabil cu bază, destinat sistemelor de alarmă la incendiu;</b><br>Metodă de adresare: codificator electronic;<br>Cablare: pe 2 fire, fără polaritate; Interval de adrese: 1-254;<br>Distanţa de comunicaţie: ≤ 1500 m; Tensiune de alimentare: 24 V DC (16-28 V);<br>Curent în regim de aşteptare: ≤ 0,18 mA; Curent în stare de alarmă: ≤ 0,28<br>mA; Indicator: LED roşu; Dimensiuni: 100 × 50 mm; Greutate: 81 g; Culoare: alb;<br><b>Garanţie: 3 ani.</b>                                                                                                                                                                                                                            | 4              | 197.5            | 237.00         | 790.00        | 948.00      |
| 4 | DHI-HY-1200                        | <b>Buton manual adresabil de alarmare la incendiu cu bază, destinat</b><br>transmiterii semnalelor de alarmă către panoul de control; Metodă de adresare:<br>codificator electronic; Cablare: pe 2 fire, fără polaritate; Interval de adrese:<br>1-254; Distanţa de comunicaţie: ≤ 1500 m; Tensiune de alimentare: 24 V DC<br>(16-28 V); Curent în regim de aşteptare: ≤ 0,1 mA;<br>Curent în stare de alarmă: ≤ 0,17 mA; Indicator: LED roşu; Dimensiuni:<br>90 × 90 × 44 mm; Greutate: 136 g; Culoare: roşu;<br><b>Garanţie: 3 ani.</b>                                                                                                                                                                      | 37             | 210.83           | 253.00         | 7800.83       | 9361.00     |
| 5 | DHI-HY-1431                        | <b>Modul izolator, destinat conectării automate a secţiunii izolate a buclei</b><br><b>pentru restabilirea alimentării şi transmiterii datelor, contribuind la</b><br><b>identificarea zonei în care s-a produs scurtcircuitul;</b><br>Interval de adrese: 1-254; Distanţa de comunicaţie: ≤ 1500 m; Tensiune de<br>alimentare: 24 V DC (16-28 V); Curent în regim de aşteptare: ≤ 0,15 mA; Curent<br>în stare de alarmă: ≤ 8 mA; Curent de protecţie la scurtcircuit: 450 mA;<br>Capacitatea contactului de ieşire: 450 mA; Indicator: LED roşu;<br>Dimensiuni: 90 × 90 × 37 mm; Greutate: 107 g; Culoare: alb;<br><b>Garanţie: 3 ani.</b>                                                                    | 16             | 182.5            | 219.00         | 2920.00       | 3504.00     |
| 6 | DHI-HY-1410 Modul I/O<br>adresabil | <b>Modulul adresabil de intrare/ieşire DHI-HY-1410 este un dispozitiv</b><br>compatibil cu panoul adresabil de control al sistemului de alarmă la incendiu,<br>destinat controlului funcţionării echipamentelor externe de protecţie împotriva<br>incendiilor. Acesta poate controla echipamentele de protecţie la incendiu şi poate<br>recepţiona semnale de feedback pentru monitorizarea funcţionării corecte a<br>acestora. Poate fi conectat la dispozitive cu comandă pasivă, precum luftri sau uşi<br>antifoc. Tensiune de funcţionare: 24 V DC; Curent de monitorizare: ≤ 150 µA;<br>Curent de funcţionare: ≤ 45 mA;<br>Capacitatea contactului de ieşire: 24 V DC / 40 mA;<br><b>Garanţie: 3 ani.</b> | 5              | 232.5            | 279.00         | 1162.50       | 1395.00     |

|    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |        |          |          |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------|
| 7  | DHI-HY-1450                        | Modul pentru buclă inelară Dahua DHI-HY-1450, destinat organizării unei topologii de tip Class A în sistemele adresabile de alarmă la incendiu. Modulul permite realizarea unei conexiuni în buclă pentru creșterea fiabilității comunicației dintre panoul de control și dispozitivele adresabile.<br>Tensiune de funcționare: 24 V DC; Curent consumat: ≤ 3,66 mA;<br>Curent în stare de alarmă: ≤ 3,8 mA; Cablare: pe 2 fire, fără polaritate;<br>Lungimea maximă a liniei: ≤ 1500 m; Temperatura de funcționare: -10°C până la +55°C; Dimensiuni: 90 × 90 × 37 mm; Greutate: 118 g;<br>Culoare: alb | 4   | 214.17 | 257.00 | 856.67   | 1028.00  |
| 8  | DHI-HY-TCD 24 4-wire Detector Baze | Bază pentru detector cu 4 fire Dahua DHI-HY-TCD24, destinată montării și conectării detectoarelor compatibile din sistemele de alarmă la incendiu. Asigură fixarea sigură a detectorului și realizarea conexiunilor electrice necesare pentru alimentare și transmiterea semnalelor către sistemul de alarmă.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 310 | 32.5   | 39.00  | 10075.00 | 12090.00 |
| 9  | Remote indicator DHI-HY-TCD RI 151 | Remote indicator DHI-HY-TCD RI 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49  | 30.83  | 37.00  | 1510.83  | 1813.00  |
| 10 | Releu intermediar 12 V             | Releu intermediar 12 V DC, destinat comutării și controlului circuitelor electrice în sistemele de alarmă și automatizare. Permite separarea circuitului de comandă de circuitul de sarcină și transmiterea semnalelor către echipamente externe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 178.33 | 214.00 | 891.67   | 1070.00  |

|                                                    |  |  |  |  |  |                |              |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
|                                                    |  |  |  |  |  | Total fără TVA | Total cu TVA |
| Total pentru echipamentul sistemului de securitate |  |  |  |  |  | 121779.17      | 146135.00    |

| Echipament p/u montare |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | MDL           | MDL         | MDL           | MDL         |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Nº                     | Denumirea                             | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cantitate a | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 11                     | Fixare                                | Elemente de fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96          | 58.33         | 70.00       | 5600.00       | 6720.00     |
| 12                     | Conectori                             | Elemente de conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77          | 14.17         | 17.00       | 1090.83       | 1309.00     |
| 13                     | HD-PB0301-P DC12V 3A UPS Power Supply | Sursă de alimentare în comutație cu rezervă 12 V / 3 A, destinată alimentării echipamentelor din sistemele de securitate și alarmare. Tensiune de ieșire: 12 V DC; Curent de ieșire: 3 A; Tensiune de intrare: 190-265 V AC; Acumulator compatibil: 12 V / 7 Ah; Protecție integrată la supraîncălzire;<br>Protecție la polaritate inversă; Protecție la supraîncărcarea acumulatorului; Protecție la descărcarea profundă a acumulatorului; Funcție de semnalizare a defecțiunilor; Carcasă: plastic; Culoare: alb;<br>Dimensiuni: 196 × 228 × 75 mm;<br><b>Garanție: 18 luni.</b> | 1           | 450.83        | 541.00      | 450.83        | 541.00      |
| 14                     | Cutie metalică 400 x 300 x 200 mm     | Cutie metalică 400 x 300 x 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2           | 986.67        | 1184.00     | 1973.33       | 2368.00     |
| 15                     | UL7 - 12 V                            | Acumulator Ultracell 12 V, 7 Ah, producător: Ultracell, Marea Britanie.<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1           | 253.33        | 304.00      | 253.33        | 304.00      |
| 16                     | UL18-12V                              | Acumulator Ultracell 12 V, 18 Ah; Tip acumulator: plumb-acid; Producător: Ultracell; Marea Britanie;<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4           | 915.83        | 1099.00     | 3663.34       | 4396.00     |
| 17                     | EN 50200                              | Cablu antiincendiu x2x0,80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3000        | 7.18          | 8.62        | 21550.00      | 25860.00    |
| 18                     | 16mm                                  | Țeavă PVC 16 × 2,0 mm; Lungime: 3 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110         | 3.24          | 3.89        | 356.59        | 427.90      |
| 19                     | 20mm                                  | Țeavă PVC 20 × 2,0 mm; Lungime: 3 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300         | 4.23          | 5.07        | 1267.50       | 1521.00     |
| 20                     | 25x16                                 | Canal Cablu din Plastic; Dimensiuni: 25 × 16 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1           | 4.79          | 5.75        | 4.79          | 5.75        |
| 21                     | VVGng-FRLS 3 × 1,5 mm²                | Cablu VVGng-FRLS 3 × 1,5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30          | 5.93          | 7.12        | 178.00        | 213.60      |

|                                                               |  |  |  |  |  |                |              |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
|                                                               |  |  |  |  |  | Total fără TVA | Total cu TVA |
| Total pentru echipamentul de montare sistemului de securitate |  |  |  |  |  | 36388.54       | 43666.25     |

|                                                    |  |  |  |  |  |                |              |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
|                                                    |  |  |  |  |  | Total fără TVA | Total cu TVA |
| Total pentru echipamentul sistemului de securitate |  |  |  |  |  | 158167.71      | 189801.25    |

| Lucrari |                                 |  | MDL           |             |
|---------|---------------------------------|--|---------------|-------------|
| Nº      | Desciere                        |  | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 22      | Montare                         |  | 137131.00     | 164557.20   |
| 23      | Punere in functiune             |  | 53426.00      | 64111.20    |
| 24      | Programare                      |  | 32056.00      | 38467.20    |
| 25      | Cheltuieli de transport         |  | 3204.00       | 3844.80     |
| 26      | Demontarea echipamentului vechi |  | 45710.00      | 54852.00    |

|                                    |  |  |  |  |  | MDL            |              |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
|                                    |  |  |  |  |  | Total fără TVA | Total cu TVA |
| Total pentru sistemul Antiincendiu |  |  |  |  |  | 429694.71      | 515633.65    |

Garația echipamentului Dahua - 36 luni.

Cabluri si materialele de consum sunt calculate estimativ si pot parveni modificari dupa faptul montarii.



**EXTERIOR SRL**  
Moldova, Chișinău  
2012, str. M.Varlaam, 65  
tel: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md



**EXTERIOR SRL**  
Молдова, Кишинев  
2012, ул. М.Варлаам, 65  
тел: (373-22) 911-115  
e-mail: project@exterior.md

## Oferta Comercială

pentru instalarea la obiect a **sistemei de avertizare vocală evacuare**

**or. Chișinău, str. Ismail 33**



Data: 27.07.2026

| Echipament principal |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | MDL           | MDL         | MDL           | MDL         |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| №                    | Denumirea                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cantitatea | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 1                    | <b>Amplificator TI-5006S</b> | <b>Mixer-amplificator cu putere de 500 W</b> , cu USB/SD/TUNER și Bluetooth. Zone de difuzare: 6; Ieșiri pentru 6 zone, cu reglare individuală a volumului; Posibilitate de conectare a 4 microfoane; Compatibil cu microfon de paging T-216 (art. 7960) pentru comunicație selectivă; Distanța de comunicație pentru microfonul de paging: până la 1 km prin cablu UTP; Intrări balansate: 2; Ieșiri audio: 2; Reglare separată a frecvențelor înalte și joase; Indicație LED; Reglare separată a nivelurilor de intrare și a tonului; Reglare generală a nivelului de ieșire; Ventilator integrat; Protecție la suprasarcină; Putere de ieșire: 500 W; Putere consumată: 750 W; Răspuns în frecvență: 80 Hz – 16 kHz; Raport semnal/zgomot: 105 dB; Alimentare: 220 V AC (+10% / -15%), 50 Hz; Dimensiuni: 484 × 310 × 88 mm;<br><b>Garanție: 1 an.</b> | 2          | 13034.17      | 15641.00    | 26068.33      | 31282.00    |
| 2                    | <b>T-6203</b>                | <b>Panou pentru notificare vocală de urgență</b> , destinat înregistrării mesajelor de alarmă pentru redarea ulterioară, manuală sau automată. Putere consumată: 30 W; Nivelul semnalului de ieșire: 0,5 W; Durata mesajului: până la 60 secunde; Răspuns în frecvență: 200 Hz – 4 kHz; Destinație: sisteme de avertizare și evacuare vocală în caz de urgență; Mod de redare: manual sau automat;<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 5990.83       | 7189.00     | 5990.83       | 7189.00     |
| 3                    | <b>T-104 4"</b>              | <b>Difuzor de tavan de 6 W, în carcasă metalică, destinat sistemelor de sonorizare și avertizare vocală.</b><br>Putere la 100 V: 1,5 W / 3 W / 6 W;<br>Putere la 70 V: 0,75 W / 1,5 W / 2,5 W;<br>Transformator integrat: 100 V; Trepte de reglare a puterii la 100 V: 3;<br>Presiune acustică: 89-99 dB; Răspuns în frecvență: 130-13.000 Hz;<br>Diametrul decupajului pentru montaj: 155 mm; Dimensiuni: Ø180 × 50 mm; Material: metal; Culoare: alb; Destinație: transmiterea clară a mesajelor vocale în sistemele de avertizare;<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191        | 253.33        | 304.00      | 48386.67      | 58064.00    |
| 4                    | <b>T-611</b>                 | <b>Difuzor de perete, destinat sistemelor de sonorizare și avertizare vocală.</b> Transformatorul integrat de 70 V / 100 V reduce pierderile pe liniile de distanță mare și permite conectarea în paralel a mai multor difuzoare.<br>Putere la 100 V: 1,5 W / 3 W / 6 W;<br>Putere la 70 V: 0,75 W / 1,5 W / 3 W;<br>Transformator integrat: 100 V; Presiune acustică: 98 dB; Răspuns în frecvență: 90 Hz – 18 kHz; Dimensiuni: 285 × 200 × 85 mm; Material: ABS; Culoare: alb-gri;<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50         | 605.83        | 727.00      | 30291.67      | 36350.00    |
| 5                    | <b>T-521A</b>                | <b>Microfon de masă cu condensator</b> , prevăzut cu gât flexibil, destinat captării, mixării și amplificării semnalului audio pentru transmiterea către difuzoare. Semnal sonor integrat pentru atragerea atenției înaintea mesajului vocal; Reglare audio: voce / muzică; Conectare la amplificator: cablu cu conector Jack 6,5 mm; Impedanță: 600 Ω; Sensibilitate: 62 dB; Răspuns în frecvență: 50 Hz – 13,5 kHz; Alimentare: 9 V DC, 1 baterie;<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 1705.00       | 2046.00     | 1705.00       | 2046.00     |
| 6                    | <b>Indicator led EXIT</b>    | Indicator led EXIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37         | 169.17        | 203.00      | 6259.17       | 7511.00     |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |          |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 7 | <b>PFM3355-2000L</b><br><b>Рэковий (rack-mount) UPS</b> | <b>Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) pentru montare în rack, model Dahua DH-PFM3355-2000L, cu putere aparentă de 2000 VA și putere activă de 1800 W.</b><br>Topologie: online, cu dublă conversie; Formă de undă la ieșire: sinusoidală pură; Putere aparentă: 2000 VA; Putere activă: 1800 W; Factor de putere: 0,9; Control digital de înaltă performanță prin procesarea digitală a semnalului (DSP); Eficiență energetică ridicată; Domeniu larg al tensiunii și frecvenței de intrare;<br>Factor de putere ridicat la intrare și nivel redus al distorsiunilor armonice;<br>Compatibil cu generatoare electrice;<br>Destinat alimentării echipamentelor și sarcinilor critice;<br>Temperatura de funcționare: 0°C până la +40°C;<br>Umiditatea de funcționare: 0–90%, fără condens;<br>Dimensiuni: 439,8 × 88 × 428 mm;<br>Greutate: 7,6 kg;<br><b>Garanție UPS: 2 ani;</b><br><b>Garanție pentru acumulatori: 1 an.</b> | 1 | 10145.83 | 12175.00 | 10145.83 | 12175.00 |
| 8 | <b>DH-PFM3380P-0609</b>                                 | Tip baterie: acumulator plumb-acid;<br>Tensiune/capacitate baterie: 12 V DC / 9 Ah;<br>Capacitatea bateriei: 9 Ah;<br>Număr de baterii: 6 elemente într-un grup;<br>Curent de încărcare: ≤ 4 A;<br>Timp de încărcare: până la 90% în aproximativ 3 ore;<br>Tensiune nominală a grupului de baterii: 72 V DC;<br>Curent nominal: 45 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | 4931.67  | 5918.00  | 4931.67  | 5918.00  |
| 9 | <b>LK-WMB-6612</b>                                      | Dulap server demontabil 19", 12U, pentru montare pe perete, destinat instalării compacte a echipamentelor de telecomunicații și rețea.<br>Capacitate: 12U; Standard: 19"; Dimensiuni: 600 × 600 × 630,5 mm;<br>Adâncime: 600 mm; Tip montaj: pe perete; Culoare: negru; Grosimea oțelului profilului de montaj: 2,0 mm; Grosimea oțelului structurii portante: 1,5 mm; Grosimea celorlalte elemente: 1,2 mm; Construcție: demontabilă; Destinație: instalarea echipamentelor de telecomunicații, rețea și securitate;<br><b>Garanție: 1 an.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 1902.5   | 2283.00  | 1902.50  | 2283.00  |

|                                                           |  |  |  |  |  |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|
|                                                           |  |  |  |  |  | <b>Total fără TVA</b> | <b>Total cu TVA</b> |
| <b>Total pentru echipamentul sistemului de securitate</b> |  |  |  |  |  | <b>135681.67</b>      | <b>162818.00</b>    |

| Echipament p/u montare |                                                 |                                                  |            | MDL           | MDL         | MDL           | MDL         |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| Nº                     | Denumirea                                       | Descriere                                        | Cantitatea | Preț fără TVA | Preț cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 10                     | <b>Fixare</b>                                   | Elemente de fixare                               | 94         | 59.17         | 71.00       | 5561.67       | 6674.00     |
| 11                     | <b>Conectori</b>                                | Elemente de conexiune                            | 28         | 14.17         | 17.00       | 396.67        | 476.00      |
| 12                     | <b>FireKab JE-HH...Bd FE180 PH120 1x2x0,8mm</b> | Cablu antiincendiu 1x2x0,80mm                    | 2500       | 7.18          | 8.62        | 17958.33      | 21550.00    |
| 13                     | <b>20mm</b>                                     | Teavă PVC 20 × 2,0 mm; Lungime: 3 m.             | 600        | 4.23          | 5.07        | 2535.00       | 3042.00     |
| 14                     | <b>16mm</b>                                     | Teavă PVC 16 × 2,0 mm; Lungime: 3 m.             | 1700       | 3.24          | 3.89        | 5510.83       | 6613.00     |
| 15                     | <b>25x16</b>                                    | Canal Cablu din Plastic; Dimensiuni: 25 × 16 mm. | 1          | 4.79          | 5.75        | 4.79          | 5.75        |
| 16                     | <b>VVGng-FRLS 3 × 1,5 mm²</b>                   | Cablu VVGng-FRLS 3 × 1,5 mm²                     | 30         | 5.93          | 7.12        | 178.00        | 213.60      |

|                                                                      |  |  |  |  |  |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|
|                                                                      |  |  |  |  |  | <b>Total fără TVA</b> | <b>Total cu TVA</b> |
| <b>Total pentru echipamentul de montare sistemului de securitate</b> |  |  |  |  |  | <b>32145.29</b>       | <b>38574.35</b>     |

|                                                           |  |  |  |  |  |                       |                     |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|
|                                                           |  |  |  |  |  | <b>Total fără TVA</b> | <b>Total cu TVA</b> |
| <b>Total pentru echipamentul sistemului de securitate</b> |  |  |  |  |  | <b>167826.96</b>      | <b>201392.35</b>    |

| Lucrari |                                | MDL           |             |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------|
| Nº      | Desciere                       | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| 17      | <b>Montare</b>                 | 172215.00     | 206658.00   |
| 18      | <b>Punere in functiune</b>     | 71756.00      | 86107.20    |
| 19      | <b>Cheltuieli de transport</b> | 43053.00      | 51663.60    |
| 20      | <b>Transport</b>               | 1800.00       | 2160.00     |

|                                                            |  |  |  |  |  |                       |                     |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------|
|                                                            |  |  |  |  |  | MDL                   |                     |
|                                                            |  |  |  |  |  | <b>Total fără TVA</b> | <b>Total cu TVA</b> |
| <b>Total pentru sistemul de avertizare vocală evacuare</b> |  |  |  |  |  | <b>456650.96</b>      | <b>547981.15</b>    |

Garația echipamentului - 12 luni.  
Cabluiri si materialele de consum sunt calculate estimativ si pot parveni modificari dupa faptul montarii.