










Specificații tehnice




[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1660127637096** din 10.08.2022

Obiectul de achiziției: **Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale (suplimentar), anul 2022**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Foto
1	2	3	4	5	6	7
LOT 82. Aparat de sudură	Aparat de sudura EXTREMIG 200	CHINA	HUGONG	Mașină de sudat cu inverter, tip sudură: MMA, MIG, MAG, TIG; Amperajul MAX: 200 A; Posibilitatea de lucrat cu Aluminiu: DA. Diametru firului: 0,6 - 1,2 mm; Greutate: pana la 14 kg;	Mașină de sudat cu inverter, tip sudură: MMA, MIG, MAG, TIG; Amperajul MAX: 200 A; Posibilitatea de lucrat cu Aluminiu: DA. Diametru firului: 0,6 - 1,2 mm; Greutate: pana la 14 kg;	
LOT 83. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG	Sarma MIG Aluminiu(0.8 mm) - 2 kg	INDIA	FARINA	Sarma pentru sudare aluminiu (AL), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm	Sarma pentru sudare aluminiu (AL), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm	
LOT 84. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG	Sarma Inox SUPERMIG 308 LSi (0.8 mm) - 5 kg	INDIA	SUPERON	Sarma pentru sudare inox (SS), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm	Sarma pentru sudare inox (SS), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm	

LOT 85. Sarma pentru aparat de sudura MIG/MAG	Sarma GB SG2 (D 200) (0.8 mm)	INDIA	RAJRATNA	Sarma pentru sudare Fier (Fe, ST), greutate 2 Kg (bobina), diametru 0.8 mm	Sarma pentru sudare Fier (Fe, ST), greutate 5 Kg (bobina), diametru 0.8 mm	
LOT 86. Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG	Spray Antistropi 400 ml (cod 192.0213.1)	GERMANIA	BINZEL	Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG	Spray antistropi pentru sudura MIG/MAG	
LOT 87. Reductor de presiune	Reductor p/u Argon/CO2 - TR 07	CHINA	Ningbo-kinping	Reductor de presiune pentru Argon/dioxid de carbon (CO2) cu 2 monometre: presiune + debit l/min; Conectare cu balon: G3/4	Reductor de presiune pentru Argon/dioxid de carbon (CO2) cu 2 monometre: presiune +	
LOT 88. Balon de gaz	Butelie din otel p/u Argon V=40l	RUSIA	RUSIA	Balon de gaz p/u Argon cu volum de 40 litre si ventril de tip G 3/4	Balon de gaz p/u Argon cu volum de 40 litre si ventril de tip G 3/4	
LOT 141 Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta)	Reductor p/u Oxigen Medicinal (0 - 25 l/min)	GERMANIA	GCE	Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	
LOT 142 Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre	Reductor p/u Oxigen (200/10 bar) - OR 37	CHINA	Ningbo-kinping	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm.	
LOT 143 Manometru pentru reductor de oxigen P Max 25 Mpa	Manometru Oxigen OR 37 (Intrare)	CHINA	Ningbo-kinping	Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa	Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa	

LOT 144 Manometru pentru reductor de oxigen P max 2,5 Mpa	Manometru Oxigen OR 37 (Iesire)	CHINA	Ningbo-kinping	Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa	Manometru pentru reductor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa	
LOT 145 Garnitura p/u balon de oxigen	Garnitura p/u red. Oxigen	GERMANIA	GCE	Garnitura p/u balon de oxigen	Garnitura p/u balon de oxigen	
LOT 154 Mască de sudură	Masca sudura JAGUAR 900 N (4 senzori) Ecran:100 x 60 mm	CHINA	Dabu-welding	Mască de sudură cu un câmp de vedere de 100x60 mm sau 98x43mm. Grad de amortizare DIN 9-13. Grad de transmisie DIN4 . Timp de reacție 1 / 25000s. Timp de clarificare 0,1-1,0 sec . Timp de amortizare 0,3-0,8 ms. Este alimentat de o celulă solară și 2 baterii de 3 V de tip CR2450 Funcție de pornire / oprire automată. Casca are o funcție suplimentară de protecție în timpul măcinării.	Mască de sudură cu un câmp de vedere de 100x60 mm sau 98x43mm. Grad de amortizare DIN 9-13. Grad de transmisie DIN4 . Timp de reacție 1 / 25000s. Timp de clarificare 0,1-1,0 sec . Timp de amortizare 0,3-0,8 ms. Este alimentat de o celulă solară și 2 baterii de 3 V de tip CR2450 Funcție de pornire / oprire automată. Casca are o funcție suplimentară de protecție în timpul măcinării.	

Semnat: **Electronic** Numele, Prenumele: **Janu Maxim** În calitate de: **manager vanzari**

Ofertantul: **ICS Acseal Gaz SRL** Adresa: **Padurii 13**

24.08.2022