

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1670924805625** din **13/12/2022**

Obiectul achiziției: **Autovehicule (Tractor multifunctional)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor 3410000 0-8				Tractor nou, anul fabricației: nu mai vechi de anul 2022. Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic, iluminare în spate LED. Motor:, 4 cilindri, de 68 C.P., 2505 cm3, dotat cu Turbosuflantă și Intercooler Norma de emisii CO2: TIER4Volumul Rezervorului: 60 l PTO:. Dependent/Independent (Priza de putere directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Turatii PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16 x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc în baie de ulei Pompa servodirecție (L/min): 18,6.Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850. Pompa Dubla (l/min): Pompă hidraulică(lpm) 37.5 Cuplari	Tractor nou, anul fabricației: anul 2022/2023 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filtri de carbon, sistem audio, izolată fonic, iluminare în spate LED. Motor:, 4 cilindri, de 70 C.P., 4400cm3, dotat cu PTO:. Dependent/Independent (Priza de putere directă, cu multiplicatoare și sisteme de pinioane) Turatii PTO: 540 / 540E rpm. Cutie de viteze Comutați (F + R) x4x3 Angrenaje înainte / înapoi 12 înainte / 12 invers, Frână de serviciu Hidraulică, răcită cu ulei, frâne cu disc cu 5 + 5 plăci Frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate Blocare diferențială mecanică MARFĂ STANDARD Greutati fata 8 x 30kg Greutati spate 6 x 50kg	

				hidraulice spate(buc): 6, cu anevrare prin manete. Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11,2 – 20(fata), 14,9-30 (spate) Unghi de cotire a rotilor din fata: 550 Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45. Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 2 ani sau 2000 Mh	DIMENSIUNI Lungime 3995 mm. Ampatament 2295 mm. Calibru față 1500-1900 mm. Lățimea căii spate 1500-1900 mm. Lățime 1990 mm. Garda la sol este de 520 mm. Garda la sol cu o remorcă este de 510 mm. Distanța de la axa față la axa 545 mm. Înălțime maximă 2675 mm. Dimensiunile roții din față 7.5-16 Dimensiunile roții din spate 16.9-30 Greutatea tractorului 4000 Kg Cabina – DA Aer conditionat – DA Incalzire cabina - DA Garantie:12 luni	
Incarcator frontal 3410000 0-8				Greutatea max. de ridicare: pînă la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maxima: 3300mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60 Cp Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum caus: 0.72 m3 Latime caus: 185 cm Masa caus: 200 kg Optiuni incluse in pret: -Deschidere inferioara hidraulica Garantie 12 luni	Greutatea max. de ridicare: pînă la 2000 kg Greutate proprie: 530 kg Înălțimea maxima: 4800mm Adîncimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60 Cp Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum caus: 0.72 m3 Latime caus: 185 cm Masa caus: 200 kg Optiuni incluse in pret: -Deschidere inferioara hidraulica Garantie 12 luni	
Lamă pentru deszapezire și nivelare deszapezire și nivelare 3410000 0-8				Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50Lățime de lucru minim :1960 (in unghi de până la 270) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 270,Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru	Stare Nou Lamă pentru deszăpezire: Putere necesară (CP): 50Lățime de lucru :1960 (in unghi de până la 270) Lățime totala min 2205(mm) Înălțime max 700(mm) Unghi de lucru reglabil hidraulic, 270,Înălțimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare 8	

				amortizare min. 8 arcuri Greutate totala min 300 (kg) Grosimea metalului min 4mm, Lamă din metal, Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Termen de garanție min. 12 luni	arcuri Greutate totala 300 (kg) Grosimea metalului 4mm, Lamă din metal, Lamă din cauciuc pentru deszăpezire Termen de garanție 12 luni	
Remorcă 3410000 0-8				Stare Nou Basculare: in 3 parti Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg. Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulica, in 3 parti Inaltimea borturilor: 500mm + 300mm + 500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m, Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m, Volum incarcare: 11,87 m3 Suprafata incarcare: 7,91 m2 Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80 -15,3,Sistem de frinare: hidraulic,Viteza de lucru: maxim 40 km/h,Cilindru hydraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa si sapun pentru spalat miinile: inclus Garanție min 12 luni	Stare: Nou Remorca cu 2 axe Cu posibilitate de descărcare în 3 laturi Garda de la sol: 300mm. Viteza de deplasare 35 km/ora, - lungime: 6250mm -lățime: 2000mm - înălțime:1900mm Capacitate încărcare maximă: pina la 6000kg Cu obloane de extensie Garanția: 12 luni Compatibil cu Tractorul propus conform pct. 1	
Matura cu buncher sisitem de pulverizare a apei, pentru salubrizarea strazilor 3410000 0-8				Actionarea periei central: hidraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hidraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru deseuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16 -20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100 -130 rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m2/h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori Garantie 12 luni	Actionarea periei central: hidraulic Deschiderea containerului pentru deseuri: hidraulic Latimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru deseuri: 250L Presiunea de lucru al uleiului: 16 -20 MPa Viteza de rotatie a periei central: 100 -130 rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m2/h Greutate: 470kg Perie laterala pentru bordure: 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L cu pulverizatori Garantie 12 luni	

Imprastietor de material antiderapant				Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: 1,46m + 1,05m 0,9m Volumul: 0.3 m3 Masa purtata: 400 kg Latime de lucru reglabil: 1.2 m Imprastiere material: reglabil hidraulic Viteza de lucru 5 - 20 km/hDebit de ulei necesar: 18 l/min Masa utilaj - 550 kg Amestecator material: hidraulic, Iluminare LED spatate:, Garantie 12 luni	Rezervor: din metal Dimensiunile utilajului: 1,46m + 1,05m 0,9m Volumul: 0.3 m3 Masa purtata: 400 kg Latime de lucru reglabil: 1.2 m Imprastiere material: reglabil hidraulic Viteza de lucru 5 - 20 km/hDebit de ulei necesar: 18 l/min Masa utilaj - 550 kg Amestecator material: hidraulic, Iluminare LED spatate:, Garantie 12 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administratotr

Ofertantul: AGROTRAC PRIM S.R.L. Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2