

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731580820223						
Obiectul achiziției: <b>Materiale de construcții și articole conexe</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1</b>						
Ciment	Ciment M500	Moldova	LaFarge	M500, 40kg, polietilenă/hîrtie	M500, 40kg, hîrtie	
Chit p-ru rosturi	Chit p-ru rosturi	Moldova	Supraten	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Culoare albă, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	
Chit p-ru rosturi	Chit p-ru rosturi	Moldova	Supraten	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	Culoare gri, ambalaj polietilenă/plastic, 1 kg	
Adeziv	Adeziv Asterfix	Moldova	Orsanstil	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg /	Pentru gresie / faianță, pe bază de ciment, interior / exterior, saci 25kg	
Nisip	Nisip	Moldova	Moldova	PGS	PGS	
Nisip	Nisip	Moldova	Moldova	Cernut din PGS	Cernut din PGS	
Fortan	Fortan	Moldova	Primagroconstruct SRL	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	40x20x12 cm, rezistenți la umezeală	
<b>Lotul 3</b>						
Silicon universal	Silicon universal	Turcia	TTK	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	Transparent, 280ml, p-ru lucrări inter./exter.	
Șpaclu	Șpaclu	China	Profmet	Inox, zimțat, 10x250mm	Inox, zimțat, 10x250mm	
Hidroizolare poliuretanică	Hidroizolare poliuretanică	Grecia	Vimatec	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	Hydroplast PU/W, alb, rezistent la apă stagnantă, la alcali și acizi, protector pentru structuri din beton	
Coler	Coler	Moldova	Supraten	100ml, verde, negru, persic	100ml, verde, negru, persic	
Perie de vopsit	Perie de vopsit	Polonia	Hardy	25mm	25mm	
Perie de vopsit	Perie de vopsit	Polonia	Hardy	50mm	50mm	
Perie de vopsit	Perie de vopsit	Polonia	Hardy	150mm	150mm	
Dizolvant	Dizolvant	Moldova	Supraten	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	Domeniu de utilizare: vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice, ingrediente: solvenți organici, adaosuri speciale, în vas maxim de 5 litri	

Spumă poliuretanică de montaj	Spumă poliuretanică de montaj	Eu	Somafix	700 ml, pentru pistol	700 ml, pentru pistol
Bandă adezivă	Bandă adezivă	China	Primaflex	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m	Hîrtie, lăț. 50mm, lung. 50m
Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren	Olanda	Bostik	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor	Metal, plastic, ceramică, inter./exter., 280ml. alb/incolor
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner	Polonia	Hardy	180mm	180mm
Rulou cu mîner	Rulou cu mîner	Polonia	Hardy	250mm	250mm
Șpaclu	Șpaclu	China	Profmet	100mm	100mm
Șpaclu	Șpaclu	China	Profmet	350mm	350mm
Burghiu beton	Burghiu beton	China	Epica	6x210mm	6x210mm
Burghiu beton	Burghiu beton	China	Epica	8x260mm	8x260mm
Burghiu beton	Burghiu beton	China	Epica	12x260mm	12x260mm
Șurub	Șurub	China	Profmet	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm	KGM, gips-metal, 200buc, 3.5x25mm
Șurub	Șurub	China	Profmet	KGD, 3.5x35mm, 200buc	KGD, 3.5x35mm, 200buc
Șurub	Șurub	China	Profmet	KGD, 4.2x76mm, 200buc	KGD, 4.2x76mm, 200buc
Cuie	Cuie	Ucraina	Ucraina	70mm	70mm
Cuie	Cuie	Ucraina	Ucraina	80mm	80mm
Diblu	Diblu	China	Profmet	SM, 10x80, 50b	SM, 10x80, 50b
Diblu	Diblu	China	Profmet	SMK, 6x80, 50b	SMK, 6x80, 50b
Diblu	Diblu	China	Profmet	SMK, 6x40, 100b	SMK, 6x40, 100b
Profil de colț aluminiu perforat	Profil de colț aluminiu perforat	Moldova	Premium Profil	23x23x2500mm	23x23x2500mm
<b>Lotul 5</b>					
Set fixare lavoar	Set fixare lavoar	EU	EU	12x120mm	12x120mm
Racord flexibil	Racord flexibil	EU	EU	1/2", FI-FE, 80cm	1/2", FI-FE, 80cm
Racord flexibil	Racord flexibil	EU	EU	1/2", FI S, 80cm	1/2", FI S, 80cm
Reducție	Reducție	EU	EU	PPR, 25x20mm, albă	PPR, 25x20mm, albă
Teu	Teu	Rusia	RTT	20x20x20mm, PPR, alb	20x20x20mm, PPR, alb
Mufă	Mufă	Rusia	RTT	PPR, D20mm, albă	PPR, D20mm, albă
Teu	Teu	Rusia	RTT	32x20x32mm, PPR, alb	32x20x32mm, PPR, alb
Mufă	Mufă	Rusia	RTT	PPR, D32mm, albă	PPR, D32mm, albă
Teu	Teu	Rusia	RTT	32x25x32mm, PPR, alb	32x25x32mm, PPR, alb
Cot	Cot	Rusia	RTT	90° 20mm, PPR, alb	90° 20mm, PPR, alb

Cot	Cot	Rusia	RTT	90°25mm, PPR, alb	90°25mm, PPR, alb	
Cot	Cot	Rusia	RTT	90°32mm, PPR, alb	90°32mm, PPR, alb	
Robinet Maeovski	Robinet Maeovski	Rusia	RTT	D25mm	D25mm	
Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR	Rusia	RTT	D25-28mm, culoare albă	D25-28mm, culoare albă	
Clemă suport țevă PPR	Clemă suport țevă PPR	Rusia	RTT	D50, culoare albă	D50, culoare albă	
Racord olandez	Racord olandez	Rusia	RTT	Alamă, 20x20mm, FI-F	Alamă, 20x20mm, FI-FM	
Racord olandez	Racord olandez	Rusia	RTT	Alamă, 25x25mm, FI-FI	Alamă, 25x25mm, FI-FM	
<b>Lotul 7</b>						
Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea pe baza de copolimeri Acryl Teks	Ucraina	Rolax	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.19 kg/m <sup>2</sup> , densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm <sup>3</sup> , pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 14 kg, pentru interior, consum normal: 0.12 – 0.14 kg/m <sup>2</sup> , pH: 9,1, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la + 25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul respectă legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Vladislav Berezov În calitate de: director  
Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți