

	Specificații tehnice (F4.1)							
Numărul licitației: 21026471						din 31.07.2020		Alternativa nr.
Denumirea licitației: Instalații științifice Institutul de Fizică Aplicată						Conform necesitatilor	Lot: conform listei solicitate	Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
33100000-1		Lotul 1						
		Autolab Electrocul cu disc rotativ + GC Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ + Pt Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ + Au Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ + Ag Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ	AUTOLAB + 6.1204.300 + 6.1204.310 + 6.1204.320 + 6.1204.330	Elveția	Metrohm AG	Conform CAIET DE SARCINI	Autolab Electrocul cu disc rotativ Autolab este un electrod cu disc rotativ de înaltă performanță pentru măsurători pe sisteme în care este necesară o viteză mare de rotație și un zgomot redus. Unitatea poate merge până la 10.000 rpm, un contact Hg lichid garantează zgomot redus. Arborele PCTFE a fost proiectat pentru a se potrivi în vasele cu celule Metrohm, dar se potrivește și celor mai multe celule electrochimice. Diametrul vârfului este de 10 mm, cu un diametru activ al suprafeței de 3 mm. Viteza de rotație a Electrocul cu disc rotativ este controlată manual cu butonul din fața unității de control a motorului. Electrocul cu disc rotativ poate fi, de asemenea, controlat de la distanță cu software-ul Autolab. Viteza de rotație poate fi variată continuu între 100 și 10.000 rpm cu o rezoluție de 1 rpm. Rata de accelerare și decelerare (RPM / s) 4000.0 Curent maxim în ampere 0,5 Numărul de electrozi 1.0 Intervalul de rotație de 100 - 10000 RPM Garanție - 36 luni, Manual în limba română și engleză GC Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ Vârf de electrod din carbon sticlos (GC) pentru Autolab Electrocul cu disc rotativ, diametrul discului cu electrod de 3 mm, conexiune cu fir M4. Interval de temperatură: 0 - 40 ° C. Lungime (mm) 52,5 Material Carbon sticlos Material 2 PEEK Observație materială Disc electrod Observație materială 2 Arbore electrod Pt Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ Vârf de electrod din platină (Pt) pentru Autolab Electrocul cu disc rotativ, diametrul discului cu 3 mm electrod, conexiune cu fir M4. Interval de temperatură: 0 - 40 ° C. Lungime (mm) 52,5 Material Platină Material 2 PEEK Observație materială Disc electrod Observație materială 2 Arbore electrod Diametrul exterior (mm) 10	ISO 9001:2015

						Au Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ Vârf de electrod din aur (Au) pentru Autolab Electrocul cu disc rotativ, diametrul discului cu electrod de 3 mm, conexiune cu fir M4. Interval de temperatură: 0 - 40 ° C. Lungime (mm) 52,5 Aur Material Material 2 PEEK Observație materială Disc electrod Observație materială 2 Arbore electrod Diametrul exterior (mm) 10 Ag Electrode Tip for Autolab Electrocul cu disc rotativ Vârful electrodului din argint (Ag) pentru Autolab Electrocul cu disc rotativ, diametrul discului cu 3 mm electrod, conexiunea firului M4. Interval de temperatură: 0 - 40 ° C. Lungime (mm) 52,5 Material argint Material 2 PEEK Observație materială Disc electrod Observație materială 2 Arbore electrod Diametrul exterior (mm) 10	
		Total lot 1					
		TOTAL					

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**