

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

LOT 1

FIȘA TEHNICĂ				
Nr crt	Caracteristica	U.M	Date tehnice solicitate	Date tehnice garantate (oferta furnizorului)
FURNIZOR				
TIP				
ȚARA DE ORIGINE				
CANTITATEA SPRE ACHIZIȚIE		buc	1	
1	Mecanismul de ridicare			
1.1	Tipul		Braț telescopic	Conform documentatiei tehnice si datelor tehnice solicitate
1.2	Sistem de acționare		Electrohidraulic	
1.3	Înălțimea de lucru	m	≥ 22	
1.4	Gabaritul maxim pe înălțime	mm	4000	
1.5	Capacitatea de ridicare	kg	Min. 250	
1.6	Nr. persoane în nacelă		2	
1.7	Rotație nacelă	°	Min. 60 în ambele părți	
1.8	Rotație mecanism	°	360	
1.9	Izolare electrică	V	Min. 1000	
1.10	Anemometru		+	
1.11	Dispozitiv de direcționare a pardoselii nacelei în poziție orizontală la toată zona de deservire, cu unghiul de înclinare nu mai mult de 5°		+	
1.12	Dispozitiv de limitare a zonei de deservire		+	
1.13	Suprafața pardoselii nacelei	m ²	1±0,1	
1.14	Aparat de intercomunicații		+	
1.15	Dispozitiv de blocare a ridicării și rotirii coturilor în cazul când instalația de ridicat nu este montată pe piese de reazem		+	
1.16	Dispozitiv de blocare a ridicării pieselor de reazem la poziția de lucru a brațului		+	
1.17	Pupitru de comandă în nacelă și pe platforma instalației de ridicat sau să fie asigurate cu telecomandă		+	
1.18	Limitator sarcină maximă cu funcție de oprire a mișcării instalației de ridicat.		+	
1.19	Dispozitiv pentru coborâre de urgență a nacelei în caz de refuz de funcționare a sistemului hidraulic, dispozitivului de acționare electrică sau dispozitivului de acționare a pompei hidraulice.		+	
1.20	Sistem de oprire de avarie a motorului cu dirijare din nacelă și de la pupitrul inferior		+	

	care trebuie să fie asigurat cu buton "STOP"			
1.21	Pupitrele de comandă a instalației de ridicat vor conține dispozitive pentru conectarea semnalului acustic și oprirea de avarie a motorului		+	
1.22	Dispozitiv de fixare a centurilor de montare		+	
1.23	Dispozitiv destinat pentru evacuarea muncitorilor din nacelă care se află mai jos de suportul pe care este montată instalația de ridicat		+	
1.24	Dispozitiv care protejează reazemele de calare ale instalației de ridicat contra mișcării (rotirii) spontane în timpul deplasării acesteia.		+	
1.25	Dispozitiv (indicator) pentru unghiul de înclinare a instalației de ridicat.		+	
1.26	Construcția și montarea nacelei va asigura decuplajul galvanic al izolației între construcția metalică a instalației de ridicat și nacelă de cel puțin 0,5MΩ		+	
1.27	Dispozitiv pentru evidența orelor de funcționare.		+	
1.28	Corespunderea cu cerințele NRS 35-03-73;2006		+	
2	Caracteristicile automobilului			
2.1	Masa totală	kg	Max. 10000	Conform documentatiei tehnice si datelor tehnice solicitate
2.2	Tip combustibil		Motorină	
2.3	Putere motor	CP	120-200	
2.4	Cutia de viteze		Manuală	
2.5	Tracțiune		Spate	
2.6	Garda la sol	mm	Min. 250	
2.7	Sistem de climatizare		+	
2.8	Scut protecție motor din metal		+	
2.9	Proiectoare ceață		+	
2.10	Roata de rezerva		+	
2.11	Cheie de roți, trusă de chei si cric de suspendare autovehicul		+	
2.12	Trusă medicală, triunghi reflectorizant si stingător incendiu		+	

Semnătură
Vânzător