

Specificații tehnice (F4.1)

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr.21001378, ID ocds-b3wdp1-MD-1542119870510
din 21 nov 2018, 10:00 - 3 dec 2018, 10:00

Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea mobilierului pentru instituțiile de educație timpurie subordonate DETS sectorul Rîșcani

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Paturi în trei nivele								
1.1	39100000-3	Paturi în trei niveluri cu saltele		MD	IPC ICAM SA	Patul: Dimensiuni: 1550*700*(1840)*870mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cite 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de role (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat Egger, color, grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colurile din partea superioară a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din PAL melaminat culoarea albă 16mm, cu șuruburi pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulei inferioare trebuie să fie de minim 180mm; Greutatea pe loc de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Încălzirea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	Patul: Dimensiuni: 1530*730*690mm. Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix; mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu cite 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de role (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu cite 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat Egger, color, grosimea de 18mm, iar pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2mm; Toate colurile din partea superioară a paturilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din PAL melaminat culoarea albă 16mm, cu șuruburi pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulei inferioare trebuie să fie de minim 180mm; Greutatea pe loc de pat să fie de minim 40kg; Culoarea mobilierului la solicitarea contractantului; Saltea: Grosimea de 80mm, suprafața 1400*600mm; Încălzirea executată din stofă naturală (bumbac); Interior de vată naturală.	GOST 16371-93



Semnat: Todorov O.V. în calitate de: **Director general**

Ofertant: IPC "ICAM" SA Adresa: MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina, 65, tel: 0(22)54-19-28, fax: 0(22)27-13-23.