

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria com. Pelinia**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria com. Pelinia**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație la clădirea Casei de Cultură, s. Pelinia r-nul Drochia. Prag**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructii		
		1.1. Demolari. Demontari. Transport		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Copertina zidului de sprigin, zidul de sprigin acces persoane cu dezabilitati, placajele impreuna cu stratul suport).	m3	60,840
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,400
3	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	186,000
4	TrB02A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	16,000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	186,000
		1.2. Zidul de sprigin		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor pentru turnarea placii de protectie pe zidul de sprigin. Suprafete orizontale zidul de sprigin.	m2	45,500
7	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor la tavan prin injectarea cu mortar M-50 si aracet. Suprafete orizontale zidul de sprigin.	m	27,500
8	CG22A	Copertina (Caciula) din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc pe zidul de sprigin inclusiv picuratoarea.	m2	45,500
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2	17,250

1	2	3	4	5
		turnarea betonului in copertina zidului de sprigin inclusiv sprijinirile		
10	CA03C2	Beton turnat in zidul de sprijin, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,480
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in copertina zidului de sprigin inclusiv sprijinirile	m2	1,500
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	22,000
13	CG11A	Strat de protectie pe copertina zidului de sprigin din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu , cu mozaic de marmura	m2	45,500
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	74,400
15	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	74,400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	74,400
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	74,400
		1.3. Scara		
18	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	9,800
19	CH03A	Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	98,000
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau	kg	147,000

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp		
21	RpCL11B Apl	Placarea treptelor din placi drepte, de ceramica-granit grosime 20 mm pe suport existent Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,010	m	98,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	7,200
23	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	7,200
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	7,200
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	7,200
26	CH06A	Balustrada din Inox, inclusiv a doua mina curenta (Scara)	m	14,000
		1.4. Acces persoane cu dezabilitati.		
27	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	2,400
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	2,800
29	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,800
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor zidul de sprigin. Suprafete verticale.	m2	2,800
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	2,800
32	CH06A	Balustrada din Inox, inclusiv a doua mina curenta (Acces persoane cu dezabilitati)	m	15,660
		1.5. Pavaje pe prag si accesul persoane cu dezabilitati		

1	2	3	4	5
33	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	10,200
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	30,040
35	CG22A	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc pentru formarea declinatiilor	m2	45,500
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Inlatuiraea denivelarilor)	m2	200,250
37	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, : strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	200,250
38	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare tip urban grosime 40 mm din beton prefabricat presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Este inclusa suprafata accesului persoane cu dezabilitati. ATENTIE! Desenu si culoarea se coordoneaza cu Beneficiarul	m2	196,250
39	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare tip urban grosime 40 mm din beton prefabricat presat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Este inclusa suprafata accesului persoane cu dezabilitati. Paval TACTIL.	m2	4,000
		1.6. Iluminat decorativ		
40	RpEN06A	Indreptarea pilonilor pe traseu	buc	2,000
41	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	32,000
42	IzA06E	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email epoxidic	m2	32,000
43	RpEF11D	Montarea globurilor la plafoniere sau pendule	buc	8,000

1	2	3	4	5
		cu git, montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei		

Valoarea estimată fără TVA

505.74 mii lei

Președintele Grupului de lucru

Liuba Pripa