

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1669625524571 / 21068306 din: 28.11.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Utilaj pentru determinarea reziduurilor de medicamente prin metoda multireziduală LC/MS/MS (metoda screening/cu livrare ianuarie 2023)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	LOT 1 Centrifuga cu racire	TGL-21M	China	Shanghai Lu Xiangyi centrifuge instrument Co., Ltd.	<p>Max. viteză: 15000 rpm</p> <p>- Viteză RPM: Intrare în trepte de 9-10</p> <p>- Forța centrifugă relativă RCF: Intrare în trepte de 9-10</p> <p>- Comutare RPM/RCF: Prin introducerea razei rotorului r/mm, centrifuga calculează și indică viteza sau RCF</p> <p>- Timp de funcționare t: Introducere în minute și secunde, max. 99 min., 59 sec.</p> <p>- Timpi de pornire/derulare: Introducerea rampelor de accelerare și frânare la nivelurile 9 sau rulare nefrânată.</p> <p>- Temperatura T: Cu intrarea modelului frigorific în trepte de 1 0C într-un interval de la -20 0C până la +40 0C .Memorie: 10 programe complete de rulare pot fi stocate și rechemate.</p> <p>- Tasta de impuls: Pentru operațiuni scurte de centrifugare. Rotorul se rotește la viteza preselectată sau RCF atâta timp cât tasta rămâne apăsată.</p> <p>- Rotor cu capacitate : 8-10 x 50ml,</p> <p>- Rotor cu capacitatea: 30-32 x 15 ml</p> <p>- Rotor cu capacitate : 30-40 x 1.5/2.0 ml</p>	<p>Max. viteză: 15000 rpm</p> <p>- Viteză RPM: Intrare în trepte de 9-10</p> <p>- Forța centrifugă relativă RCF: Intrare în trepte de 9-10</p> <p>- Comutare RPM/RCF: Prin introducerea razei rotorului r/mm, centrifuga calculează și indică viteza sau RCF</p> <p>- Timp de funcționare t: Introducere în minute și secunde, max. 99 min., 59 sec.</p> <p>- Timpi de pornire/derulare: Introducerea rampelor de accelerare și frânare la nivelurile 9 sau rulare nefrânată.</p> <p>- Temperatura T: Cu intrarea modelului frigorific în trepte de 1 0C într-un interval de la -20 0C până la +40 0C .Memorie: 10 programe complete de rulare pot fi stocate și rechemate.</p> <p>- Tasta de impuls: Pentru operațiuni scurte de centrifugare. Rotorul se rotește la viteza preselectată sau RCF atâta timp cât tasta rămâne apăsată.</p> <p>- Rotor cu capacitate : 8-10 x 50ml,</p> <p>- Rotor cu capacitatea: 30-32 x 15 ml</p> <p>- Rotor cu capacitate : 30-40 x 1.5/2.0 ml</p>	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
 În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
 Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51