

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1726563383941 din 18.09.2024

Obiectul de achiziției: Echipament de stingere a incendiilor (suplimentar)

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                     | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul               | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                               | Standarde de referință |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                   | 2                                       | 3               | 4                           | 5                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                      |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                              |                                         |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| Lotul nr.3:<br>Extinctor cu pulbere                                                 | Stingător OP-3                          | China           | SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD | <u>Caracteristici de bază:</u> Greutatea încărcăturii: 3-4,5 kg(± 0,2 kg maxim);<br>Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 36 luni;<br>Înclusiv cu manometru în complet.                                                                                          | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 3 kg;<br>Dispozitiv de refulare: duză de evacuare;<br>Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea 60 luni;<br>Înclusiv cu manometru, suport, inel pentru fixare furtun cu duza de evacuare în complet.            |                        |
| Lotul nr.4:<br>Extinctor cu pulbere                                                 | Stingător OP-5                          | China           | SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 4,5-7 kg;<br>Dispozitiv de refulare: duză de evacuare;<br>Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea minim 50 luni;<br>Înclusiv cu manometru în complet.                                                                    | Caracteristici de bază: Greutatea încărcăturii: 5 kg;<br>Dispozitiv de refulare: duză de evacuare;<br>Încărcat cu agent de stingere cu valabilitatea 60 luni;<br>Înclusiv cu manometru, suport, inel pentru fixare furtun cu duza de evacuare în complet.            |                        |
| Lotul nr.6:<br>Furtun de incendiu                                                   | Furtun de incendiu D51mm 20m+2xGR50     | China           | SYNERGY TECHNOLOGY CO., LTD | Caracteristici de bază: Diametru: 51 mm;<br>Lungimea minim: 20 metri;<br>Presiunea de lucru minim: 10 bari;<br>Confecționat din material textil cauciucat, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc.                                                                   | Caracteristici de bază: Diametru: 51 mm;<br>Lungimea: 20 metri;<br>Presiunea de lucru: 10 bari;<br>Confecționat din material textil cu membrana de PVC, echipat cu două racorduri și manșoane din cauciuc.                                                           |                        |
| Lotul nr.7:<br>Robinet hidrant cu racord fix                                        | Robinet hidrant D50mm cu racord GM50    | Belarusia       | Tvetlit                     | Caracteristici de bază: Confecționat din aliaje metalice;<br>Presiunea de lucru minim: 10 bari.<br>Conectarea la rețea prin filet exterior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu în complet cu manșon din cauciuc. | Caracteristici de bază: Confecționat din fontă;<br>Presiunea de lucru: 16 bari.<br>Conectarea la rețea prin filet interior cu diametrul 50 mm (2"), iar cuplarea la furtunul de refulare prin racord 50 mm (2"), din aluminiu GM50 în complet cu manșon din cauciuc. |                        |
| Lotul nr.8:<br>Cutie metalică de tip închisă pentru furtun și robinet antiincendiar | Cutie metalica SPK-NOK                  | Rusia           | OOO Don-complect            | Caracteristici de bază: Înălțimea: 550 - 700 mm;<br>Lățimea: 450 - 600 mm;<br>Adâncimea: 200 - 300 mm;<br>Tipul materialului confecționat: aliaje metalice;<br>Montarea externă pe perete;<br>Vopsit în culoare: roșie;<br>Dotat cu ușă și mecanism de închidere cu cheie.      | Caracteristici de bază: Înălțimea: 550 mm;<br>Lățimea: 650 mm;<br>Adâncimea: 230 mm;<br>Tipul materialului confecționat: aliaje metalice; Montarea externă pe perete;<br>Vopsit în culoare: roșie;<br>Dotat cu ușă și mecanism de închidere.                         |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                        |                                         |                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |

Semn: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Vadim Socolov**În calitate de: **Administrator**Ofertantul: **Pojteh-grup SRL**Adresa: mun. **Chisinau, bd. Moscova, 8, of. 17**