

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718371093119 din 08 iulie 2024						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție pentru anul 2024						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 19						
Vopsea pe bază de latex acrilic (interior)	Gama Color Ultra Latex	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12.6 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,62 – 1,64 g/cm ³ Consum normal: de la 0,15 kg/m ² în dependenta de suprafața Putere de acoperire, clasa 2:98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea pe bază de latex acrilic (exterior)	Gama Color Ultra Fasad	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,4 – 1,7 g/cm ³ Consum normal: 0,120 – 0,19 kg/m ² Putere de acoperire, min clasa 2: 98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului	Vopsea pe bază de latex Acrilic, pentru vopsirea suprafețelor exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 12.6 kg Tip: lavabilă Culoare: albă Densitatea: 1,61 – 1,645 g/cm ³ Consum normal: 0,15 – 0,25 kg/m ² Putere de acoperire, clasa 2:98% - 99,5 % Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016

				Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 40 g/l.	
Vopsea structurată	Coloris Decor Structura	R.M.	Cheton Grup SRL	Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 7 kg - 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm ³ ; Consum normat: 0,6 - 1,8 kg/cm ² ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Vopsea structurată utilizată pentru finisaje interioare și exterioare. Caracteristici: Ambalaj: găleți de 15 kg Culoarea: albă; Densitatea: 1,2 – 1,5 g/cm ³ ; Consum normat: 0,5 - 2 kg/m ² ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat Mărimea maximă de COV este de 40 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Glet acrilic interior	Gama Color Ultra Finish	R.M.	Cheton Grup SRL	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 5 – 8 kg; Consum normat: 0,5 – 1,2 kg/m ² . Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Pentru pregătirea finală a suprafețelor de interior pentru diverse lucrări de finisare. Caracteristici: Densitatea: 1,5 – 1,9 g/cm ³ ; Ambalaj: găleți de 5 kg; Consum normat: 0,8 kg/m ² . Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Coler negru (100 g)	Coler	R.M.	Supraten	Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.	Emulsie acrilică pe bază de apă pentru materiale dispersive pe bază de apă. Culoare: neagră; Termen de valabilitate: min. 6 luni, din data livrării. Mărimea maximă de COV este de 40 g/l.	HG nr.913 din 25.07.2016
Lotul 20						
Vopsea email Cafeniu deschis	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeniu deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeniu deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016

				Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	
Vopsea email Cafeniu închis	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeniu închis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Vopsea email alchidică; Culoare – cafeniu închis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea email albă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – albă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Vopsea email alchidică; Culoare – albă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea email neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – neagră; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării;	Vopsea email alchidică; Culoare – neagră; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg;	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind

				<p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Vopsea email verde	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – verde; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – verde; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Vopsea email albastru deschis	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – albastru deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului</p>	<p>Vopsea email alchidică; Culoare – albastru deschis; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>

				Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	
Vopsea email roșie	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Vopsea email alchidică; Culoare – roșie; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea email galbenă	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	Vopsea email alchidică; Culoare – galbenă; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg; Consum: 100-180g./m ² ; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm ³ ; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Vopsea email gri	Gama Color	RM	Cheton Grup SRL	Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg;	Vopsea email alchidică; Culoare – gri; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune bună cu lemnul și metalul. Garanție: 12 luni de la data eliberării; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg;	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind

				<p>Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>Consum: 100-180g./m²; Timpul de uscare la atingere: 4-5 ore; Densitatea: 1,0 – 1,8 g/cm³; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 300 g/l.</p>	<p>substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Lotul 21						
Lac	Coloris Lazur 350C	RM	Cheton Grup SRL	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 50 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de la 0,75 până la 3 kg; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</p>	<p>Destinat vopsirii exterioare a suprafețelor din lemn. Consumul normat: 70 – 100 g/m²; Densitatea: 0,85 – 1,20 g/cm³; Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,5 L; Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. Mărimea maximă de COV este de 400 g/l.</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016</p>
Dizolvant	Lucire	RM	Cheton Grup SRL	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 – 1 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	<p>Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrările de vopsire. Urmeaza a fi compatibil cu bunurile prevăzute la loturile nr. 19 și 20 din prezentul caiet de sarcini. Caracteristici: Culoare: incolor; Ambalaj: sticle cu volumul de 0,9 litri. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat. (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)</p>	<p>Conform legislației RM</p>
Lotul 22						
Betonogruud	Betohgpuht	R.M.	Supraten	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de la 6,5 până la 14 kg; Consumul normat: 0,10 – 0,30 kg/m²;</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii. Căldări de 13,5 kg; Consumul normat: 0,15 – 0,27 kg/m²;</p>	<p>HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea</p>

				<p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Amorsa - Grund	Supraton Extra	R.M.	Supraten	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii.</p> <p>Căldări de la 5 până la 14 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,10 – 0,20 kg/m²;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, rezistență la intemperii.</p> <p>Căldări de 10 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,10 – 0,15 kg/m²;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Grund pentru metal gri	Nova P GF-021	RM	Cheton Grup SRL	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii.</p> <p>Culoare: gri;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg;</p> <p>Consumul normat: până la 0,16 kg/m²;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 30 g/l.</p>	<p>Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență la intemperii.</p> <p>Culoare: gri;</p> <p>Ambalaj: cutii cu greutatea de 2,7 kg;</p> <p>Consumul normat: 0,06-0,1 kg/m²;</p> <p>Valabilitatea produsului: 12 luni de la data eliberării.</p> <p>Acte ce demonstrează conformitatea produselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fișa tehnică a produsului - Fișa de securitate a produsului <p>Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.</p> <p>Mărimea maximă de COV este de 350 g/l.</p>	HG 914 din 2020 limita COV în vopsele Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice HG nr.913 din 25.07.2016
Lotul 24						
Broasca ingropata cu miner	ZM80	China	Avers	Distanța între mîner și cheie 80 mm (complet)	Distanța între mîner și cheie 80 mm (complet)	Conform legislației RM
Broasca ingropata cu miner	ZM70	China	Avers	Distanța între mîner și cheie 70 mm (complet)	Distanța între mîner și cheie 70 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner	ZM60	China	Avers	Distanța între mîner și cheie 60 mm (complet)	Distanța între mîner și cheie 60 mm (complet)	
Broasca ingropata cu miner	ZM60	China	Avers	Distanța între mîner și cheie 50 mm (complet)	Distanța între mîner și cheie 60 mm (complet)	

Lacat suspendat	PD-01-75	China	Avers	Dimensiuni: 75-80 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 75 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lacat suspendat	PD-01-38	China	Avers	Dimensiuni: 40-45 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	Dimensiuni: 38 mm; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Cilindru de chei K 1	EM-80-NI	China	Avers	Lungime: 70-80 mm; Material: inox, alamă; Numărul de chei: 3-5 buc.	Lungime: 80 mm; Material: alamă ; Numărul de chei: 3-5 buc.	
Lotul 25						
Zavorase pentru usa	MZ8Z	China	Avers	Dimensiuni: Lungimea totală: 80 – 120 mm, fier	Dimensiuni: Lungimea totală: 90 mm, fier	Conform legislației RM
Balama pentru usi stanga 100x75x2,5	AP75DL	China	Avers	Dimensiuni: 100x75x2,5mm fier	Dimensiuni: 100x75x2,5mm fier	
Balama pentru usi dreapta 100x75x2,6	AP75DP	China	Avers	Dimensiuni: 100x75x2,6mm, fier	Dimensiuni: 100x75x2,5mm, fier	
Lotul 29						
Perie de vopsit plată B30	Perie	China	YYT	L=30 mm (păr)	L=30 mm (păr)	Conform legislației RM
Perie de vopsit plată B45	Perie	China	YYT	L=45 mm (păr)	L=40 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B50	Perie	China	YYT	L=50 mm (păr)	L=50 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B100	Perie	China	YYT	L=100 mm (păr)	L=100 mm (păr)	
Perie pentru radiatoare	Perie	China	YYT	L=30 – 60 mm (păr)	L=30 – 60 mm (păr)	
Rulou cu mâner mare (25 cm)	Rulou	China	YYT	Diametrul: 45-48 mm; Lățimea: 250 mm.	Diametrul: 48 mm; Lățimea: 250 mm.	
Rulou cu mâner mic (10 cm)	Rulou	China	YYT	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	Diametrul: 30 mm; Lățimea: 100 mm.	
Cadă pentru vopsea mare	Cadă pentru vopsea	China	YYT	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 36x36 cm.	
Cadă pentru vopsea mică	Cadă pentru vopsea	China	YYT	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	Material: plastic; Dimensiuni: 15x32 cm.	
Perii var	Perii var	China	YYT	50x150 mm (păr)	50x150 mm (păr)	
Șpaclu L100	Șpaclu	China	YYT	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
Șpaclu L 400	Șpaclu	China	YYT	Lungimea 400 mm, inox	Lungimea 450 mm, inox	
Mâner telescopic 3 m	Mâner telescopic	China	YYT	Lungime reglabilă 3 m	Lungime reglabilă 3 m	
Bandă mascare	Bandă mascare	China	YYT	Lățime: 45-50 mm Lungime: 50 m (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)	Lățime: 45-50 mm Lungime: 50 m (Notă: Inclusiv Institutul de Fizică Aplicată)	
Cârlige pentru haine	Cârlige	Turcia	Brimix	Pentru accesorii de igienă personală; Material: Metal; Numărul de cârlige: 2 buc.	Pentru accesorii de igienă personală; Material: Metal; Numărul de cârlige: 2 buc.	
Mănuși de lucru cu degete tricotaj	Manusi	China	YKI LTD	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex;	Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex;	

				Degetele și palma mânușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Degetele și palma mânușii să fie acoperită cu poliester/latex; 1 buc=1 pereche. Material sintetic/polietilenă, pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
Genunchere cu protecție	Genunchere	China	YYT	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	Material sintetic/polietilenă Pentru montarea teracotei, laminatului, grădinarit și multe altele.	
Lotul 31						
Amortizor ușă	AP2045SL	Rusia	Apecs	Greutatea ușii: 25 – 45 kg; Lățimea maximă a ușei: 850 mm.	Greutatea ușii: 25 – 45 kg; Lățimea maximă a ușei: 850 mm.	Conform legislației RM
Amortizor ușă	AP2100SL	Rusia	Apecs	Greutatea ușii: 85 – 120 kg; Lățimea maximă a ușei: 1250 mm.	Greutatea ușii: 85 – 120 kg; Lățimea maximă a ușei: 1250 mm.	
Lotul 34						
Lopată	Lopată	UA	OOO	Dimensiuni: 275x235 mm	Dimensiuni: 275x235 mm	Conform legislației RM
Hârlet cu maner	Hârlet	UA	OOO	Material metal; Materialul mânerului: lemn.	Material metal; Materialul mânerului: lemn.	
Cozi pentru lopata	Coadă	UA	OOO	Lungime: 120-130 cm; Diametru: 40 mm.	Lungime: 120-130 cm; Diametru: 40 mm.	
Roaba cu roata gonflabila	Roaba	China	YYT	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	Material: tablă zincată; Capacitatea de încărcare: 90-100 l; Roata: gonflabilă cu rulmenț.	
Total loturi 9						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						