

44113610-4	Mastică de bitum				lăţimea 120 mm; lungimea 4.0m. GOST R52020:2003.GOST 9980.3-86. GOST 9980.4-2002 pentru etasarea învelitorilor de acoperiş, (ambalat în saci) GOST 30547-97. TKI gr. min. 3.5mm, echivalent (Linocrom) GOST 7566-94. d. 14 A-III	
44113300-8	Membrană bituminoasă				GOST 30245-2003.100*100*3mm.L.6m	
44330000-2	Armatura				GOST 30245-2003.70*70*3mm. L6m pi polizor unghiular. 180x1.6x22.23 d.3.2mm p/ă curent alternativ	
44163100-1	Tevi de oţel pătrată 100*100*3mm				3AKL, înima şirnei min. 2.65 mm TOCT 9850-72. grosimea panglicii zincate min. 0.55 mm TOCT 14918-80	3AKN 312ma ϕ 2,65, TOCT 9850-72, 9203 pangl. 0,55 TOCT 14918-80
42630000-1	Disc pe metal					
31711140-6	Electrozi p/ă sudat					
44312300-3	Egaza în formă liniară	R. M.	I. S.	OSC 29/6	cu Dn 600 mm, conţinând 5.4 spirale în-un m.l. (3AKL, înima şirnei min. 2.65 mm (TOCT 9850-72), grosimea panglicii zincate min. 0.55 mm (TOCT 14918-80))	cu ϕ 600, 5,4 spirale/1m. l. 3AKN 812ma ϕ 2,65 TOCT 9850-72, panglică zinc. $\neq$ 0,55 (TOCT 14918-80)
44312300-3	Egaza în formă spiralată	R. M.	I. S.	OSC 29/6	înima şirnei min. 2.65 mm TOCT 9850-72, grosimea panglicii zincate min. 0.55 mm (TOCT 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lăţimea ruloanelor 3.0m.	312ma Zn ϕ 2,65 TOCT 9850-72 pangl. Zn $\neq$ 0,55 TOCT 14918-80
44312300-3	Egaza VARAN (în formă plasă rabiţă) lăţimea ruloanelor 3,0m.	R. M.	I. S.	OSC 29/6	înima şirnei min. 2.65 mm TOCT 9850-72, grosimea panglicii zincate min. 0.55 mm (TOCT 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lăţimea ruloanelor 2,5m.	312ma Zn ϕ 2,65; panglică Zn $\neq$ 0,55; ochiul 120x120 cu ti mea, zinc - 0,5m TOCT 9850-72, 14918-80
44312300-3	Egaza VARAN (în formă plasă rabiţă) lăţimea ruloanelor 2,5m.	R. M.	I. S.	OSC 29/6	înima şirnei min. 2.65 mm TOCT 9850-72, grosimea panglicii zincate min. 0.55 mm (TOCT 14918-80) cu ochiul 120x120mm, lăţimea ruloanelor 2,5m.	

Semnăt: *[Signature]* Numele, Prenumele: Oleg Lezuecki În calitate de: acţionist autor
Ofertantul: A. S. OSC 29/6 Adresa: 02. Saroca str. V. Storojca 38.

