

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754058935646 din 01/08/2025
Obiectul de achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional și pubele pentru implementarea sistemului de colectare a deșeurilor

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34900000-6 Tractor	Armatrac 1104Lux	Turcia	Uzina Erkunt	1.Motor Motor: Diesel, 4 cilindri Capacitate cilindrică: min. de la 4,0-4,5 litri Putere motor: 110 CP-120 CP (81-100 kW) la 2200 rpm Putere la priza de putere (PTO): min. 85% din puterea motorului Sistem alimentare: Turbo cu intercooler 2.Transmisie Transmisie trepte (F+R)X4X4 Număr trepte (Înainte/Înapoi) : min 15/15 Viteză de deplasare : 1,50 – 40 km/h 3.Ambriaj Tip: Uscat, cu acțiune dublă	Produs nou: 2025. 1.Motor Motor: Diesel, 4 cilindri Capacitate cilindrică: min. de la 4,4 litri Putere motor: 110 CP (81kW) la 2400 rpm Putere la priza de putere (PTO): 93% din puterea motorului Sistem alimentare: Turbo cu intercooler 2.Transmisie Transmisie trepte (F+R)X4X4 ZF Germania Număr trepte (Înainte/Înapoi) : 16/16 Viteză de deplasare : 1,50 – 40 km/h 3.Ambriaj Tip: Uscat, cu acțiune dublă Diametru : 12 (310mm)	

			Diametru : 10-14 (280-350mm) Material disc: Metalic 4. Priză de Putere(PTO) Tip: Uscat, cu acționare electro-hidraulică Turații disponibile: min-430, max-1000 Sincronizare : Da 5. Sistem hidraulic: Tip pompă: Cu debit variabil (rezervuarul de ulei separate de rezervuarul cutiei de viteză) Debit maxim : 50-65 litri/min la 2300-2450 rpm Presiune de lucru : 190 bari minimum Ridicător în trei puncte : Categoria II/III, cu prinderi rapide și stabilizatoare mecanice Capacitatea de ridicare: 5.000 kg minimum Control electronic: EDC(Electronic Draft Control) pentru reglarea forței și poziției Cilindru hydraulic lateral: pentru reglarea barei de tracțiune/tyrant, acționat din cabină Tirant central hydraulic: Acționat din cabină 6. Sistem de direcție și frânare Tracțiune: 4 WD(4X4) Frâna de mână : mecanică Sistem de frânare: Mecanic, cu discuri în baie de ulei Sistem de Direcție: Hidrostatic Blocare diferențial spate : Mecanism diferențial cu blocare 7. Greutăți: Greutăți față : min.350 kg Greutăți spate: min.100 kg 8. Dimensiuni și Mase Lungime totală: min 4400, max 4600 mm Lățime totală : 2000-2500 mm Gardă la sol : 450-650 mm Înălțime cu cabină : 2800---3000 mm	Material disc: Metalic 4. Priză de Putere(PTO) Tip: Uscat, cu acționare electro-hidraulică Turații disponibile:de la 430 la 1000 Sincronizare : Da 5. Sistem hidraulic: Tip pompă: Cu debit variabil (rezervuarul de ulei separate de rezervuarul cutiei de viteză) Debit: 60 litri/min la-2400 rpm Presiune de lucru : 190 bari Ridicător în trei puncte : Categoria II, cu prinderi rapide și stabilizatoare mecanice Capacitatea de ridicare: 5.000 kg Control electronic: EDC(Electronic Draft Control) pentru reglarea forței și poziției Cilindru hydraulic lateral: pentru reglarea barei de tracțiune/tyrant, acționat din cabină Tirant central hydraulic: Acționat din cabină 6. Sistem de direcție și frânare Tracțiune: 4 WD(4X4) Frâna de mână : mecanică Sistem de frânare: Mecanic, cu discuri în baie de ulei. Sistem de Direcție: Hidrostatic Blocare diferențial spate : Mecanism diferențial cu blocare 7. Greutăți: Greutăți față :350 kg, 8. Greutăți spate:300 kg 8. Dimensiuni și Mase Lungime totală: 4455, Lățime totală : 2010 mm Gardă la sol : 520 mm Înălțime cu cabină : 2870 mm Masă proprie fără greutate 5000 kg Masă totală maximă autorizată 5650 kg Dimensiune anvelopă față : 340 /85 R24	
--	--	--	--	---	--

				Masă proprie fără greutate 4000 – 5500 kg Masă totală maximă autorizată 4500-6000 kg Dimensiune anvelopă față : 320-340 /85 R24-R28 Dimensiune anvelopă spate : 420-460/85 R30-R36 9. Dimensiuni și Spațiu cabină Suprafața virală totală: 4,2-4,5 m.p. 10. Siguranță și protecție cabină Cadru ROPS integrat: conform standartului OECD Centură de siguranță retractabilă Sistem de blocare a ușilor mecanic+electronic Garanție minim 24 luni / 1500 moto-ore	Dimensiune anvelopă spate : 460/85 R34 9. Dimensiuni și Spațiu cabină Suprafața virală totală: 4,4 m.p. 10. Siguranță și protecție cabină Cadru ROPS integrat: conform standartului OECD Centură de siguranță retractabilă Sistem de blocare a ușilor mecanic+electronic Garanție: 24 luni / 1500 moto-ore	
Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Incarcator hidraulic	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Încărcător hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs nu mai devreme de anul 2024 Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Material cadru: Oțel rezistent la uzură Tip montaj : Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Sistem de prindere a tomberoanelor: Clime reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Capacitatea de ridicare: minim 450 kg Înălțime maximă de ridicare : 2,8-3,8 m Greutatea sistemului: 350-450 kg Compatibilitate tomberoane : 120l, 240l, 360l, 660l Presiuni de operare: 180-190 bari Dimensiuni : LxLxÎ: 2800-3200x5800-6500-6x3000-3500mm Ciclul de lucru: 6-30sec.	Încărcător hidraulic pentru tomberoane: Stare nou, produs 2025 Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Material cadru: Oțel rezistent la uzură Tip montaj : Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Sistem de prindere a tomberoanelor: Clime reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Capacitatea de ridicare: minim 450 kg Înălțime maximă de ridicare : 2,8-3,8 m Greutatea sistemului: 350-450 kg Compatibilitate tomberoane : 120l, 240l, 360l, 660l Presiuni de operare: 190 bari Dimensiuni : LxLxÎ: 2800-3200x5800-6500-6x3000-3500mm Ciclul de lucru: 6-30sec. Garantie: 12	
Remorca pentru tractor	R6	Republica Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Remorca pentru tractor, stare - nou produs nu mai devreme de anul 2024 Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus	Remorca pentru tractor, stare - nou produs 2025 Condiții specifice: compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal	

				Completări: obloane suplimentare de metal Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Sarcina nominală 5500-6500kg Masa 2200-2800 kg Suprafața platformei 8-9 m.p. Dimensiuni generale, LxIxÎ: 6000-6300x2000-2200x1700-1800 Modul de descărcare: 3 părți Garanție: minim 12 luni	Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Sarcina nominală 6000kg Masa 2300 kg Suprafața platformei 9 m.p. Dimensiuni generale, LxIxÎ: 6000x2000-1800 Modul de descărcare: 3 părți Garanție: 12 luni	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova