

Lampă fototerapie pentru nou -născuți (caracteristici medii) 130270	Model: XHZ-90P, NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE CO., LTD, CHINA
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
Descriere Lampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou -născuți, prematuri Tip pacient nou-născut, prematur Mobilă obligatoriu Troleu stabil cu min. 4 roți cu frână obligatoriu Acoperire anticorozivă obligatoriu Înălțime ajustabilă $\geq 140-160$ mm Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu Tipul sursei UV LED Lungimea de undă 430-460nm Nivele de iradiere ≥ 2, (normal, intensiv) Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal $\geq 30 \mu W / cm^2 / nm$ Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv $\geq 55 \mu W / cm^2 / nm$ Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq 50 \times 20$ cm Durata de viață a sursei de lumină $\geq 50\ 000$ ore Contor de timp digital obligatoriu Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz	Da, Descriere Lampă de fototerapie UV pentru a scădea nivelul de bilirubină în sânge la nou -născuți, premature/ Brosura XHZ-90P/Blue LED as major light source to soften the irradiate light for newborn and premature; Da, Tip pacient nou-născut, prematur/ Brosura XHZ-90P/Blue LED as major light source to soften the irradiate light for newborn and premature Da, Mobilă obligatoriu/ Brosura XHZ-90P/With the timer and lockable wheels (5 pcs caster with brakes); Da, Troleu stabil cu 5 roți cu frână obligatoriu /Brosura XHZ-90P/With the timer and lockable wheels (5 pcs caster with brakes); Da, Acoperire anticorozivă obligatoriu/ Brosura XHZ-90P/Made of ABS, spraying epoxy resin powder on the surface of aluminum alloy and aluminum rod (corrosion-resistant); Da, Înălțime ajustabilă 135-168 cm (cursa 0-330mm) / Brosura XHZ-90P/ Specification Da, Unghi de iradiere ajustabil cu blocarea poziției necesare obligatoriu /Brosura XHZ-90P/ Angle of lamp module can be adjusted; Da, Unghi de iradiere la 90 grade obligatoriu/ Brosura XHZ-90P/ Radiation angle of the phototherapy lamp adjustable: 0-90°up from horizontal and can be locked Da, Tipul sursei UV LED / Brosura XHZ-90P/Light source: Blue LED Da, Lungimea de undă 400-550nm / Brosura XHZ-90P/Wavelength 400 - 550 nm Da, Nivele de iradiere ≥ 2, (normal, intensiv)/ Brosura XHZ-90P/ The irradiation intensity can be adjusted into high or low two different levels; Da, Puterea de iradiere la 30 cm, mod normal $\geq 30 \mu W / cm^2 / nm$ / Brosura XHZ-90P/Low irradiance mode Da, Puterea de iradiere la 30 cm, mod intensiv $\geq 55 \mu W / cm^2 / nm$ // Brosura XHZ-90P/ High irradiance mode: Da, Suprafața de iradiere la 30 cm $\geq 50 \times 25$ cm/ / Brosura XHZ-90P/Effective surface area: 50cm×25cm Da, Durata de viață a sursei de lumină $\geq 50\ 000$ ore // Brosura XHZ-90P/ Life time of LED: 50000hrs Da, Contor de timp digital obligatoriu/ / Brosura XHZ-90P/Built-in timer range: 0~99999.9hrs Da, Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz/ / Brosura XHZ-90P/Power supply: