

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755004778208 din 12/08/2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea autospecialei pentru colectarea deșeurilor și a pubelelor pentru deșeuri menajere.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
34100000-8 Achiziționarea ea autospecialei pentru colectarea deșeurilor	BMC 417 + KATM ERCIL ER 9+1m3	Turcia	BMC Turcia Katmerciler Turcia	Stare nouă Lungime 6800 mm – 7000 mm Lățime 2100 mm – 2300 mm Înălțime 2800 mm – 2900 mm Ampatament 3350 mm – 3400 mm Ecartament față 1720 mm – 1750 mm Ecartament spate 1600 mm – 1620 mm Consola față 1100 mm – 1120 mm Consola spate 1500 mm – 1600 mm Lățimea șasiului 800 mm 900 mm Lungimea utila a șasiului 4150 mm – 4200 mm Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 3000 kg Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 6000 kg Masa maximă tehnic admisă în sarcină 8500 kg Sarcina proprie 2900 kg – 3000 kg Tipul de motor Intercooler Turbo Diesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linie Capacitatea motorului 3800 cm3 – 4000 cm3 Putere netă maximă 110-115 kW Turatie nominala 2500-2700 Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86	Stare nouă Lungime 7055 mm Lățime 2100 mm – 2300 mm Înălțime 2390 mm Ampatament 3365 mm Ecartament față 1710 mm Ecartament spate 1800 mm Consola față 1110 mm Consola spate 1590 mm Lățimea șasiului 850 mm Lungimea utila a șasiului 4473 mm Masa maximă tehnic admisă pe puntea față 2935 kg Masa maximă tehnic admisă pe puntea spate 6065 kg Masa maximă tehnic admisă în sarcină 9000 kg Sarcina proprie 2935 kg Tipul de motor Intercooler Turbo Diesel Norma de poluare CE Euro 6 Numărul de cilindri 4 in linie Capacitatea motorului 3956 cm3 Putere netă maximă 120 kW Turatie nominala 2400 Nivel maxim sonor in stationare [db(A)] 86	

				Nivel maxim sonor in mers [db(A)] 75 Tractiune SPATE Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie fata/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble si bara antiruliu Frana de serviciu Pneumatica Frana fata/spate Disc/disc Sistem de directie - Asistata hidraulic Dimensiuni anvelope 215/75 R 17.5 Baterie: 2x12V, min 105 Ah Viteza maxima 90 km/h – 100 km/h Capacitatea rezervor comb. 120l – 130l Capacitate rezervor AdBlue 30l - 40l Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire blocare roti la franare) AEBS (sistem avansat de franare de urgenta) LDWS (sist. Avertizare parasire banda) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil) Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automata cu telecomanda Volan multifunctional Radio cu MP3, BlueToof Priza USB in cabina Topograf digital Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite Parasolar Scaun sofer reglabil Suprastructura compactoare 7mc – 9 mc Cuva de incarcare 1 mc - 1,5 mc Echipament compactor cu încărcare posterioară. Podea: Hardox 400-450 mm Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). Paleta expulzare (Hardox 400-450): - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70 l. Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul colector	Nivel maxim sonor in mers [db(A)] 75 Tractiune SPATE Ambreaj Monodisc, servoasistat Suspensie fata/spate Arc cu foaie/Amortizoare duble si bara antiruliu Frana de serviciu Pneumatica Frana fata/spate Disc/disc Sistem de directie - Asistata hidraulic Dimensiuni anvelope 215/75 R 17.5 Baterie: 2x12V, min 105 Ah Viteza maxima 90 km/h Capacitatea rezervor comb. 120l Capacitate rezervor AdBlue 18l Echipament Standart Lumini de zi (LED) Lumini de marsaer (LED) ABS (sistem de prevenire blocare roti la franare) AEBS (sistem avansat de franare de urgenta) LDWS (sist. Avertizare parasire banda) Aer Conditionat (AC) EP (Economie de combustibil) Faruri Automate Pilot automat Senzori de parcare spate Inchidere automata cu telecomanda Volan multifunctional Radio cu MP3, BlueToof Priza USB in cabina Topograf digital Oglinzi retrovizoare electrice si incalzite Parasolar Scaun sofer reglabil Suprastructura compactoare 9 mc Cuva de incarcare 1 mc Echipament compactor cu încărcare posterioară. Podea: Hardox 450 mm Pereti laterali: St-52, 4 mm (forma convexa, fara ranforsari/profile verticale). Paleta expulzare (Hardox 450): - deplasare pe cai de alunecare laterale - actionata de un cilindru telescopic Bazin colector pentru levigat de aproximativ 70 l. Cuva/capacul colector: - speciala de etansare intre corp si capacul colector	
--	--	--	--	--	---	--

			- dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranță în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata din Hardox 400 sau XAR 400, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta compactoare) - dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat ‘push button’; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara. Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; - limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) - vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) - deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane ‘hold to run’). Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem ‘push button’. In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu cerintele descrise in caietul de sarcini. Garantie vehicul carosat: 48 luni integral fara limita de kilometri sasiu, 24 luni suprastructura. Termen de livrare: 30 zile de la data semnării contractului	- dotata cu stabilizatori de siguranta manuali pentru motive de siguranță în timpul întreținerii planificate - echipata cu valve de siguranta anticurgere - fabricata din Hardox 400, 6 mm (podea, extindere podea si pereti laterali – sub paleta compactoare) - dotata cu lift pentru ridicare containere 1100 l (metal/plastic); containere de plastic de 120, 240, 360, 770 l; liftul este controlat atat manual, cat si automat ‘push button’; sistem de siguranta: liftul si paleta compactoare nu functioneaza atunci cand operatorul se afla pe scara. Panoul de comanda este amplasat pe partea dreapta; - limitare viteza 30 km/h (in cazul in care un operator se afla pe scara) - vehiculul nu se va putea deplasa in marsarier (in cazul in care un operator se afla pe scara) - deschidere/inchidere cuva colectoare si miscarea inainte/inapoi a paletei de expulzare – prin intermediul unei valve hidraulice montata in partea stanga a suprastructurii (butoane ‘hold to run’). Mecanismul de compactare poate fi operat automat prin intermediul butoanelor si manual. Liftul de ridicare poate fi actionat manual si electric sistem ‘push button’. In momentul primirii autospecialei de catre beneficiar se va efectua o expertiza care va constata corespunderea autospecialei aduse cu cerintele descrise in caietul de sarcini. Garantie vehicul carosat: 48 luni integral fara limita de kilometri sasiu, 24 luni suprastructura. Termen de livrare: 30 zile de la data semnării contractului	
--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chetraru Mihail În calitate de: Administrator

Ofertantul: PROTRACK SRL Adresa: Sediul: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova