

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1682677587608 / 21079474 din: 28.04.2023 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Masă de operații cu accesorii							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
1	Masă de operații cu accesorii	HFEOT99C	China	Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd	Masa de operații cu 5 secțiuni Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Fabricat din oțel inoxidabil; Tip: masa electro-hidraulică; Mărimile: mesei – lungimea > 200cm, lățimea > 50cm, Secțiile mesei > 5 secții; Grosime saltea min 80mm, înveliș lavabil, cu pad-uri din spuma cu memorie; Poziționarea mesei reglarea înălțimii min 70-110cm; Deplasarea longitudinală > 30cm; Trendelemburg > 40°; Inversarea trendelemburgului > 40° Înclinarea trendelemburgului: laterală > 30° Secția cap de la +45° –45° minim); Secția din spate de la +70° –30° (minim); Secția de la talpa/picior de la +20° –90°(minim), detașabilă, divizată; Secțiune pentru rinichi (kidney bridge) cu înălțime ajustabilă electronic controlabil de la telecomandă și panoul de comandă, min 120mm; Greutatea pacientului: până la 200kg; Baza mobilă, în forma de T cu roți și sistem de frânare centralizat; Motor electric cu acumulator intern, ce permite efectuarea următoarelor operațiuni de la pupitrul de comanda sau telecomanda: reglarea înălțimii, Trendelenburg Anti-Trendelenburg înclinări laterale poziții de nivelare	Masa de operații cu 5 secțiuni - da Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.- da modelul HFEOT99C- masa de operație este utilizată pe scară largă în diferite operații chirurgicale, care este potrivit pentru fotografierea brațului C și a razelor X Masa adoptă presiune hidraulică electrică și telecontroale pentru a termina toate acțiunile. Grad ridicat de automatizare și zgomot redus, fiabile, piese cheie sunt importate. Fabricat din oțel inoxidabil;- da Tip: masa electro-hidraulică;- DA Mărimile: mesei – lungimea 1970mm, lățimea 500mm Secțiile mesei 5 secții; - DA Grosime saltea 80mm , Poziționarea mesei reglarea înălțimii min 690-1090mm ;Puteți regla înălțimea mesei atunci când este necesar (desen în catalog) Deplasarea longitudinală 20cm ; Trendelemburg 40°/40° Inversarea trendelemburgului 40° Înclinarea trendelemburgului: laterală 30°/ 30° Secția cap de la 15°/40°/90° ; Secția din spate de la +70° –30° ; Secția de la talpa/picior de la 20°/ 90°/90° , detașabilă, divizată; Secțiune pentru rinichi (kidney bridge) cu înălțime	CE/ISO

					Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, înclinări laterale, poziții de nivelare, înclinarea secțiunii spate; ridicarea 44 secțiunii pentru rinichi (elevator de rinichi) reglabil: poziția flex, reflex, revenirea la poziția inițială 0; prin acționare electro-hidraulică, activat de controler și panou de comandă lateral; Alimentarea: 220 V, 50 Hz; Baterie internă cu autonomia > 60 manipulări. Masa are în componență următoarele accesorii: - Suport pubian pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport lateral pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport lateral pentru umăr pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport (accesorii) pentru genunchi pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Set pentru poziționarea laterală a bolnavului – 1 set; - Clame de fixare – 8 buc. Toate accesoriile vor fi compatibile cu masa.	ajustabilă electronic controlabil de la telecomandă și panoul de comandă, min 120mm;-da Greutatea pacientului: până la 250kg; Baza mobilă, în forma de T cu roți și sistem de frinare centralizat;-da Motor electric cu acumulator intern, ce permite efectuarea următoarelor operațiuni de la pupitrul de comanda sau telecomanda: reglarea înălțimii,-da Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, înclinări laterale, poziții de nivelare, înclinarea secțiunii spate; ridicarea 44 secțiunii pentru rinichi (elevator de rinichi) reglabil: poziția flex, reflex, revenirea la poziția inițială 0; prin acționare electro-hidraulică, activat de controler și panou de comandă lateral;-da Alimentarea: 220 V, 50 Hz; 1,0 kw Baterie internă cu autonomia > 60 manipulări. Masa are în componență următoarele accesorii: - Suport pubian pentru poziționarea bolnavului – 2 buc;-da - Suport lateral pentru poziționarea bolnavului – 2 buc;-da - Suport lateral pentru umăr pentru poziționarea bolnavului – 2 buc;-da - Suport (accesorii) pentru genunchi pentru poziționarea bolnavului – 2 buc;-da - Set pentru poziționarea laterală a bolnavului – 1 set;-da - Clame de fixare – 7 buc. Clame de fixare lungi 2 buc -Placă de cap-1 buc Toate accesoriile vor fi compatibile cu masa.-da Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare).-da	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301

