

Anexa nr.22
La Documentația standard
nr. 115 din 15. 09.202

Specificații tehnice [Acest table va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6,7,iar de către autoritatea contractantă—în coloanele1,5,]

Numărul procedurii de achiziție 21072321 din 26.01.2023
Obiectul de achiziției: Utilaje agricole si forestiere pentru pregatirea sau cultivarea solului

Denumire abunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină Propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii	Bunuri					
Lot 3	Plug 3x14 clasic Unlu	Turcia	Ziraat Aletleri Zirai Urunler San. Tic. A.S		3 brazde, clasic; Lățimea de lucru 35 cm; Lățimeagenerală de lucru 105 cm; Adâncimea de lucru maximă 35 sm; Intervalul dintre brazde 90 sm; Înălțimea780 mm; Puterea tractorului 70-80 C.P.; Greutatea 400 kg.	-
Total lot 3	Doua bucăți					
Lot 5	Grapa cu discuri BDF-2.4	Ucraina	SRL «AC Favorit »		Tipul tractată; Lățimea de lucru (m) 2,4;Adâncimea de lucru (mm) 120; Unghiulde atac al discurilor (grad) 0...30; Distanța dintre rînduri (mm)	-

					950; Interval dintre discuri (mm) 250; Diametrul discurilor (mm) 560; Materialul discurilor Oțel cu consistențăde BOR, finlandeză marca 65G; Butucul discurilor De tip închis, nu se deservește; Numărul de discuri (buc) 18;Greutatea (kg) 1100; Puterea agregatului (c.p.) 80-90.	
Total lot 5	Doua bucăți					
Lotul 9	Remorca Palazoglu	Turcia	Palazoglu tarim makinalari		Numărul de axe: 2;Tip: tractata; Basculare: in 3 parti (spate, stingadreapta) Capacitatea de incarcare: 5000 kg Volumul caroseriei: 6 m ³ ; Dimensiunile anveopelor: 12,5/80-15.3 : -sistem de frânare pneumatic.Greutatea: 2100 kg; Se agregă cu tractoare: minim 30 kW;Lungimea : 6250 mm Înaltimea: 2250 mm Latimea: 2000 mm Termen de garanție:12 luni	
Total lot 9	Una bucata					
Lotul 11	Semănătoarede cereale SZF-3600	Ucraina	SRL «AC Favorit »		Lățimea de lucru 3,6 m; Numărul de rînduri 24 buc; Intervalul dintre rînduri 15 cm; Diapazonul de întroducere a semințelor 15-400 kg; Diapazonul de întroducere a îngrășămîntului 25-200 kg; Adîncimea de însămînțare 40-80 mm; Viteza de lucru 9-12 km/h; Productivitatea 3,2-4,3 ha/h; Volumulbuncărului:	

					- pentru semințe 600 dm ³ , - pentru îngrășământ 400 dm ³ ; Greutatea 1380 kg; Puterea tractorului 60-80 C.P	
Total Lot 11	Una bucata					

Director Carastoianov Vitalii

Ofertantul: Carvidon Service

Adresa: Ceadir Lunga, str. Bugeacului 29/1