

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1749621335510</u> din <u>11.06.2025</u> |
| Obiectul achiziției: <b><u>MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE și PRODUSE CONEXE</u></b>          |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                     | Denumirea modelului bunului/serviciului      | Țara de origine | Producătorul  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                 | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Standarde de referință |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                   | 2                                            | 3               | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                      |
| <b>Lot 5</b><br>Vopsea alchidica.<br>Culoarea: albă | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Alb  | Ukraina         | Polycolor SRL | Vopsea alchidica.<br>(echivalent Gama Color)<br>Culoarea: albă Baza alchidica. Consum normat(g/m2) 100- 180.<br>Destinație: pentru lemn,beton,metal.<br>Greutatea: cutia 2,7 kg.<br>Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidica.<br>Tip de acoperire: Lucioasa. | Vopsea Email pe baza alchidica pentru lucrari de interior si exterior. Culoarea: albă<br>Consum normat(g/m2) 140- 240<br>Destinație: pentru lemn, beton, metal.<br>Greutatea: cutia 2,6 kg.<br>Temperatura de uscare :+20<br>Timp de uscare: 5 ore intre straturi, uscare totala -24 ore .<br>Tip:Email alchidica. Tip de acoperire: Lucioasa. |                        |
| <b>Lot 6</b><br>Vopsea alchidica<br>Culoarea: maro  | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Maro | Ukraina         | Polycolor SRL | Vopsea alchidica.(<br>echivalent Gama Color)<br>Culoarea: maro Baza                                                                                                                                                                                                                       | Vopsea Email pe baza alchidica pentru lucrari de interior si exterior.<br>Culoarea: maro                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

|                                                                 |                                                                     |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                 |                                                                     |         |               | alchidica. Consum normat(g/.m2) 100- 180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea: cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidica. Tip de acoperire : Lucioasă                                                                           | Consum normat(g/m2) 140- 240 Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea: cutia 2,6 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 5 ore intre straturi, uscare totala -24 ore . Tip:Email alchidica. Tip de acoperire: Lucioasa.                                                                                                   |  |
| <b>Lot 7</b><br>Vopsea alchidica.<br>Culoarea: cafenie deschis. | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Rosu-Marosau Galben-Marosau | Ukraina | Polycolor SRL | Vopsea alchidica. (echivalent Gama Color) Culoarea: cafenie deschis. Baza alchidica. Consum normat(g/ m2) 100-180. Destinație: pentru lemn,beton,metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidica. Tip de acoperire : Lucioasă | Vopsea Email pe baza alchidica pentru lucrari de interior si exterior. Culoarea- cafeniu deschis. Consum normat(g/m2) 140- 240 Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea: cutia 2,6 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 5 ore intre straturi, uscare totala -24 ore . Tip:Email alchidica. Tip de acoperire: Lucioasa. |  |
| <b>Lot 8</b><br>Vopsea alchidica.<br>Culoarea: sură.            | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Gri deschis                 | Ukraina | Polycolor SRL | Vopsea alchidica. (echivalent Gama Color) Culoarea: neagră. Baza alchidica. Consum normat(g/ m2) 100-180. Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea : cutia 2,7 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email                                               | Vopsea Email pe baza alchidica pentru lucrari de interior si exterior. Culoarea: Gri deschis (sur) Consum normat(g/m2) 140- 240 Destinație: pentru lemn, beton, metal. Greutatea: cutia 2,6 kg. Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare: 5 ore intre straturi, uscare totala -24 ore . Tip:Email alchidica. Tip de acoperire:          |  |

|                                                                    |                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                    |                                                        |         |               | alchidica. Tip de acoperire : Lucioasă.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lucioasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Lot 9</b><br>Vopsea alchidica.<br>Culoarea:<br>albastru deschis | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Azuriu deschis | Ukraina | Polycolor SRL | Vopsea alchidica.<br>(echivalent Gama Color)<br>Culoarea: albastru deschis.(голубая) Baza alchidica. Consum normat(g/ m2) 100-180.<br>Destina{ie: pentru lemn,beton,metal.<br>Greutatea : cutia 2,7 kg.<br>Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip: Email alchidica. Tip de acoperire : Lucioasă | Vopsea Email pe baza alchidica pentru lucrari de interior si exterior.<br>Culoarea: albastru deschis<br>Consum normat(g/m2) 140- 240<br>Destinatie: pentru lemn, beton, metal.<br>Greutatea: cutia 2,6 kg.<br>Temperatura de uscare :+20<br>Timp de uscare: 5 ore intre straturi, uscare totatala -24 ore .<br>Tip:Email alchidica. Tip de acoperire: Lucioasa. |  |
| <b>Lot 10</b><br>Vopsea alchidica.<br>Culoarea: roşie              | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Rosu           | Ukraina | Polycolor SRL | Vopsea alchidica.<br>(echivalent Gama Color)<br>Culoarea: roşie Baza alchidica. Consum normat(g/ m2) 100-180.<br>Destina{ie: pentru lemn,beton,metal.<br>Greutatea : cutia 0,9 kg.<br>Temperatura de uscare :+20 Timp de uscare:24 ore. Tip:Email alchidica. Tip de acoperire : Lucioasă.                      | Vopsea Email pe baza alchidica pentru lucrari de interior si exterior.<br>Culoarea: rosu<br>Consum normat(g/m2) 140- 240<br>Destinatie: pentru lemn, beton, metal.<br>Greutatea: cutia 2,6 kg.<br>Temperatura de uscare :+20<br>Timp de uscare: 5 ore intre straturi, uscare totatala -24 ore .<br>Tip:Email alchidica. Tip de acoperire: Lucioasa.             |  |

|                                                      |                                             |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Lot 11</b><br>Vopsea alchidica.<br>Culoarea: gri. | Email PF-115<br>COMFORT HOME<br>2,6 kg, Gri | Ukraina | Polycolor SRL   | Vopsea alchidica.<br>(echivalent Gama Color)<br>Culoarea: gri. Baza<br>alchidica. Consum<br>normal(g/ m2) 100-180.<br>Destinație: pentru<br>lemn,beton,metal.<br>Greutatea : cutia 0,9 kg.<br>Temperatura de uscare<br>:+20 Timp de uscare:24<br>ore. Tip:Email alchidica.<br>Tip de acoperire:<br>Lucioasă. | Vopsea Email pe baza alchidica pentru<br>lucrari de interior si exterior.<br>Culoarea: gri<br>Consum normal(g/m2) 140- 240<br>Destinație: pentru lemn, beton, metal.<br>Greutatea: cutia 2,6 kg.<br>Temperatura de uscare :+20<br>Timp de uscare: 5 ore intre straturi,<br>uscare totala -24 ore .<br>Tip:Email alchidica. Tip de acoperire:<br>Lucioasa.                |  |
| <b>Lot 12</b><br>Diluant                             | Diluant 0,9 L                               | RM      | Lizarin SRL     | Diluant (sticla 0.91)<br>(разбавитель)                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diluant (sticla 0.91)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Lot 13</b><br>Vopsea lavabila<br>interior         | Vopsea Interior Latex<br>Haus 12 kg         | RM      | Velias Grup SRL | Vopsea lavabila de<br>interior (краска<br>водоэмкльсия)<br>(echivalent Eko snieзка)<br>Găleata de circa 10kg.                                                                                                                                                                                                | Vopsea lavabilă, emulsie pe baza de<br>apa, pentru lucrări de interior (pentru<br>pereți și tavane), mată, cu rezistentă<br>sporita la spălare și frecare umeda.<br>Culoare alb-mat, cu posibilitatea de<br>nuanțare cu coloranți, Timp de uscare la<br>atingere 40-45 min, uscare totala 4-6<br>ore. Consum mediu într-un strat<br>100÷120 g/m2. Ambalaj- găleată 12 kg |  |
| <b>Lot 14</b><br>Vopsea lavabila<br>mată de interior | Vopsea Interior Latex<br>Haus 6 kg          | RM      | Velias Grup SRL | Vopsea lavabila mată de<br>interior (echivalent<br>euroton Lav) (краска<br>водоэмкльсия). Galeata<br>de circa 7 kg                                                                                                                                                                                           | Vopsea lavabilă, emulsie pe baza de<br>apa, pentru lucrări de interior (pentru<br>pereți și tavane), mată, cu rezistentă<br>sporita la spălare și frecare umeda.<br>Culoare alb-mat, cu posibilitatea de<br>nuanțare cu coloranți, Timp de uscare la<br>atingere 40-45 min, uscare totala 4-6<br>ore. Consum mediu într-un strat<br>100÷120 g/m2. Ambalaj- găleată 6 kg  |  |

|                                 |                               |    |                 |                                               |                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------|-------------------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Lot 15</b><br>Coler bej      | Color Haus Bej<br>120 ml      | RM | Velias Grup SRL | Coler bej - 0,1 l<br>(echivalent snejka)      | Coler Bej pentru vopsea lavabila<br>Ambalaj - 120 ml                                                                                                                                    |  |
| <b>Lot 16</b><br>Coler verde    | Color Haus Verde<br>120 ml    | RM | Velias Grup SRL | Coler verde - 0,1 l<br>(echivalent snejka)    | Coler s Verde pentru vopsea lavabila<br>Ambalaj - 120 ml                                                                                                                                |  |
| <b>Lot 17</b><br>Coler persic   | Color Haus Orange<br>120 ml   | RM | Velias Grup SRL | Coler persic - 0,1 l<br>(echivalent snejka)   | Coler Orange (Piersic) pentru vopsea<br>lavabila<br>Ambalaj - 120 ml                                                                                                                    |  |
| <b>Lot 18</b><br>Coler albastru | Color Haus Albastru<br>120 ml | RM | Velias Grup SRL | Coler albastru - 0,1 l<br>(echivalent snejka) | Coler Albastru pentru vopsea lavabila<br>Ambalaj - 120 ml                                                                                                                               |  |
| <b>Lot 19</b><br>Grund          | Grund Universal Haus<br>5 kg  | RM | Velias Grup SRL | Grund (echivalent<br>Supraton) 5 kg           | Amorsă-grund, universal, destinat<br>pentru lucrari la interior si exterior.<br>Ambalaj - galeata 5kg.<br>Aspect produs: lichid omogen,<br>Consum normat: 0.10 – 0.15 kg/m <sup>2</sup> |  |
| <b>Lot 26</b><br>Adeziv PVA     | Clei PVA Haus 0,9 kg          | RM | Velias Grup SRL | Adeziv PVA 0,9kg                              | Adeziv PVA<br>Ambalaj - 0,9kg                                                                                                                                                           |  |
| <b>Total : 16 loturi</b>        |                               |    |                 |                                               |                                                                                                                                                                                         |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Iachim A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: s. Cojusna, r. Strasenii, str. M. Viteazul 2