

Fișă tehnică produs

Specificatii



Eliberare tensiune cu declansator de deschidere - 277V 60Hz, 220, 240V 50/60Hz

LV429387

Principale

Gama	ComPacT
gama de produse	ComPact NSX100...250 ComPacT NSX100...250 noua generatie ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 noua generatie ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 CC noua generatie ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 CC PV noua generatie ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 CC noua generatie ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 CC PV noua generatie
nume scurt al dispozitivului	MX
Tip produs sau componenta	Declansare la tensiune
aplicatie a dispozitivului	Control
tip tensiune declansare	Bobina de deschidere Activare declansare prin bobina de derivatie
tensiune circuit de comanda	220...240 V c.a. 50/60 Hz 208...277 V c.a. 60 Hz
Compatibilitate gama	ComPacT noua generatie (ComPacT NSX noua generatie) ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie) Compact (ComPact NSX) Compact (ComPact NSX DC) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Suplimentare

Operating threshold	0.7...1.1 x Un deschidere
timP de raspuns	50 ms
tip semnal de control	Impuls Comandă meținută
durata impulsului	>= 20 ms
putere de pornire a alimentarii	10 VA
terminal auxiliar de conectare	arc 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
lungimea de dezizolare a cablului	7 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	4,900 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	118,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,400 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare	23,800 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,240 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	7,876 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Continut de metal reciclat	0
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi