

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1681825408565 din 18 apr 2023

Obiectul achiziției: **echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri - echipament tehnic specializat (rampă de acces, dezumidificatoare, purificatoare/umidificatoare) pentru dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți”						
Lotul 1 - Pandus electric (rampă de acces) cu servicii de instalare și montare CPV: 34953000-2	SLIM	ITALIA	EXTREMA	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea maximă permisă: 300 kg • Viteza maximă: 0,15 m/s (9 m/min) • Înălțimea de ridicare: 13,4 m • Mărimea platformei: 800x1000 mm, 800x1250 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Greutatea maximă permisă: 300 kg • Viteza maximă: 0,15 m/s (9 m/min) • Înălțimea de ridicare: 13,4 m • Mărimea platformei: 800x1250 mm 	

				<ul style="list-style-type: none"> • Instalarea în raport cu scara: din dreapta sau din stângă • Numărul maxim de opriri: 2 • Alimentare: 1-фазное, 230 B, fază 50/60 Hz, 10 A • Sistemul de control: Butoane sensor ușor de control, buton de oprire rapidă, indicator de deplasare • Sala mașinilor: integrată <p>Semnalizare: semnal audio și vizual în caz de depășire a greutateții maxime</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Instalarea în raport cu scara: din dreapta sau din stângă la alegerea Autorității contractante. • Numărul maxim de opriri: 2 • Alimentare: 1- faza, 230 B, fază 50/60 Hz, 10 A • Sistemul de control: Butoane sensor ușor de control, buton de oprire rapidă, indicator de deplasare • Sala mașinilor: integrată <p>Semnalizare: semnal audio și vizual în caz de depășire a greutateții maxime</p> <p>Sistem special de tractiune prin intermediul cablului metalic prezinta beneficii majore fata de sistem de tractiune standart prin intermediul acumulatelelor.</p>	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Pavel NICOLAEV În calitate de: Administrator

Ofertantul: Liftmontaj S.R.L.