

OFERTĂ COMERCIALĂ

Către: CONSILIUL RAIONAL CAUSENI

Data: 16.07.2026

Elementele Tehnice ale SteelBox-lui:

1) Cadrul

- Cadrul modulului este realizat din profile metalice cu grosimea de **3 mm** și este prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie. Elementele structurale din oțel sunt executate conform cerințelor aplicabile standardelor **EN 1090-1:2009+A1:2011; SR EN 1090-1+A1:2012** și dețin Declarații de performanță conform Certificatului de conformitate a controlului producției în fabrică, eliberat de Organismul de Evaluare a Conformității **Nr. 2003-CPR-1220 (SRAC-România)**. Acestea sunt potejate printr-un sistem de vopsire împotriva coroziunii conform cerințelor standardului **SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri**. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii.

2) Acoperișul

- Tavanul modulului este realizat din Panouri Sandwich cu grosimea **60 mm PUR**, grosimea 0,4/0,4 mm, LIS/LIS, culoare **RAL 9002**, acoperit cu tablă profilată **H 44**, grosime **0,5 mm**, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m². Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie.

3) Podea

- Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de **3 mm**, amplasate la o distanță de **40 cm** și cu o rezistență portantă maximă este de **550 kg/m²**. Pardoseala este termoizolată cu Panouri Sandwich Perete PUR **60 mm**, Acoperit cu Placaj Laminat și finisat cu linoleum industrial pe perimetru.

4) Pereți exteriori

- Pereții modulului sunt realizați din Panouri Sandwich cu grosimea **60 mm PUR**, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare **RAL 9002** în interior, **RAL 9002** în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.

5) Instalația electrică

- Instalația electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic **D-16 mm**, cutie automat, iluminare LED, prize 220, ventilator.

6) Tâmplăria Container SB [20.45.3]H2,4 (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 4s/low-e)

Usa PVC, 800x2050mm, - 2 buc.

Usa PVC, 1050x2050mm, - 1 buc.

Geam PVC, 500x500mm – 3 buc.

Tabel. 1. Preț SteelBox

Nr. d/o	Denumire / Descriere / Caracteristici	Buc	Pret unitar fara TVA, MDL	Valoare a totala MDL (fara TVA)	Suma totala a TVA	Valoarea marfurilor MDL (cu TVA)
1	SB [20.45.3]H2,4 – SteelBox - Încăpere modulara, marimi exterioare - 2000x4500x2840 , marimi interioare 1800x4300x2400 , din panouri sandwich 60 mm, culoarea RAL 9002, ventilator 3 buc. grila reglabila intrare aer 3 buc., corpuri iluminare led 3 buc, prize electrice 4 buc., întrerupătoare iluminare- (sensor de prezenta). Tehnica Sanitara: Wc – 3 buc, lavuar – 3 buc, pisoar – 1 buc, Boiler electric 50 l – 1 buc, miner persoane cu dezabilitati – 2 buc, retea apa si canalizare interior – inclus, Oglinda – 3 buc.	1	182 057,95	182 057,95	36 411,60	218 469,55
Valoare produsului (spre plata) fara TVA					182 057,95 MDL	
Valoare produsului (spre plata) cu TVA					218 469,55 MDL	


GARANȚIA:

- Este acordată pentru o perioadă de 36 luni de la data livrării, cu excepția produselor clasificate drept consumabile (becuri, sticla, dotările blocului sanitar etc.), pentru această gamă, garanția fiind de 12 luni.
- Acoperă reparația și se oferă pentru defecte de fabricație ale produselor, ce nu pot fi atribuite clientului.


Termenul de valabilitate a ofertei: 5 de zile.

LA COMANDĂ:

Rechizitele companiei Etalon Plus:

„Etalon Plus” S.R.L.

Adresa juridică: MD-2037, R. Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 5A

IDNO 1011600031368

IBAN MD66AG000000022511755805

Codul băncii AGRNMD2X435

cod TVA: 0609104 Telefon

022 88 00 15,

Fax 022 88 55 16

Director: Balaban Vladimir