

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1602955111356 din 17 octombrie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem video de monitorizare, înregistrare și supraveghere.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
1.	32500000-8	NVR DH-NVR5232-4KS2	32 intrări camere IP Decodare dual codec H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 Maxim 320Mbps la intrare Vizualizare în timp real pe până la 16 canale@1080P H.265/ H.264 Rezoluție redare și vizualizare: maxim 12M Ieșiri video simultane HDMI și VGA Prelucrare IVS (camere smart), integrare POS Redare sincronizată în timp real pe 16 canale și interfață GRID Conectare camere IP produse de Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech etc. Suportă standardul ONVIF 2.4 ANR (Automatic Network Replenishment) Suportă 2 HDD SATA III până la 12TB, 1 USB3.0, 1 USB2.0	32 intrări camere IP Decodare dual codec H.265/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 Maxim 320Mbps la intrare Vizualizare în timp real pe până la 16 canale@1080P H.265/ H.264 Rezoluție redare și vizualizare: maxim 12M Ieșiri video simultane HDMI și VGA Prelucrare IVS (camere smart), integrare POS Redare sincronizată în timp real pe 16 canale și interfață GRID Conectare camere IP produse de Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech etc.	

			Possibilități multiple de monitorizare prin rețea: CMS(DSS/PSS) & DMSS și prin serverul web încorporat	Suportă standardul ONVIF 2.4 ANR (Automatic Network Replenishment) Suportă 2 HDD SATA III până la 12TB, 1 USB3.0, 1 USB2.0 Possibilități multiple de monitorizare prin rețea: CMS(DSS/PSS) & DMSS și prin serverul web încorporat	
2.		HDD 6TB SkyHawk HDD	CAPACITATE 6 TB INTERFATA SATA III BRAND Seagate BUFFER 256 MB DIMENSIUNI (W X D X H) 102 x 147 x 26mm FORMAT 3.5 " GREUTATE 610 g VITEZA DE ROTATIE 5400 rpm	CAPACITATE 6 TB INTERFATA SATA III BRAND Seagate BUFFER 256 MB DIMENSIUNI (W X D X H) 102 x 147 x 26mm FORMAT 3.5 " GREUTATE 610 g VITEZA DE ROTATIE 5400 rpm	
3.		Camera Video exterioara IPC-B1B40P 2.8mm	1/3" 4Megapixel progressive CMOS H.265+ & H.265 dual-stream encoding 20fps@4M(2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 2.8 mm fixed lens Max IR LEDs Length 30m IP67, PoE	1/3" 4Megapixel progressive CMOS H.265+ & H.265 dual-stream encoding 20fps@4M(2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296) DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS 2.8 mm fixed lens Max IR LEDs Length 30m IP67, PoE	

4.	Switch PoE Dahua DH-PFS3010-8ET-96	Porturi Ethernet 1 x 1000Base-X 1 x 10/100/1000Base-T 8 x 10/100Base-T Protocol PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at Porturi SFP 1 GE SFP Capacitate switching 7.6G Tehnologie Store & forward Packet Forwarding Rate 4.17Mpps Memorie buffer pachete 1Mb Adrese MAC 8000 Standard de PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) Putere disponibilă PoE 96W General Alimentare DC53V Consum <30W per port, ≤93W total Protecție la descărcări electrice Mod comun: 4KV Mod diferențial: 2KV Temperatură funcționare -30°C ~ 65°C Umiditate relativă 10% ~ 90% Dimensiuni 150mm x 100mm x 42mm Greutate 0.54Kg	Porturi Ethernet 1 x 1000Base-X 1 x 10/100/1000Base-T 8 x 10/100Base-T Protocol PoE IEEE802.3af, IEEE802.3at Porturi SFP 1 GE SFP Capacitate switching 7.6G Tehnologie Store & forward Packet Forwarding Rate 4.17Mpps Memorie buffer pachete 1Mb Adrese MAC 8000 Standard de PoE PoE (802.3af), PoE+ (802.3at) Putere disponibilă PoE 96W General Alimentare DC53V Consum <30W per port, ≤93W total Protecție la descărcări electrice Mod comun: 4KV Mod diferențial: 2KV Temperatură funcționare - 30°C ~ 65°C Umiditate relativă 10% ~ 90% Dimensiuni 150mm x 100mm x 42mm Greutate 0.54Kg	
5.	RJ-45 Conector	RJ-45 Conector	RJ-45 Conector	
6.	LK-CAT.5E-FTP + cord + 2x0,5 Cablu	LK-CAT.5E-FTP + cord + 2x0,5 Cablu	LK-CAT.5E-FTP + cord + 2x0,5 Cablu	
7.	400 x350 x 120 box termoplast	400 x350 x 120 box termoplast	400 x350 x 120 box termoplast	

8.	400 x350 x 120 box termoplast	400 x350 x 120 box termoplast	400 x350 x 120 box termoplast	
9.	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU/0.51 cablu	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU/0.51 cablu	LK-CAT.5E-UTP-4P/CU/0.51 cablu	



Semnat

Numele, Prenumele: **Sergiu SAVA** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **IS Servicii Pază a MAI** Adresa: **mun.Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79.**

DPT: *[Signature]* **Stonile**