



Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30

Ulei complet sintetic destinat motoarelor diesel de mare capacitate

Ulei complet sintetic, cu tehnologia aditivilor „Low-SAPS”, care asigura putere de protectie si economie de combustibil.



Fisa tehnica

- Emisii scazute
- Intretinere redusa si reducerea pierderilor de energie

Performante, Caracteristici si Avantaje

• Economie de combustibil

Prin utilizarea celei mai avansate tehnologii Shell, Shell Rimula R6 LME Plus ofera capacitate sporita de reducere a consumului de carburant*, existand astfel posibilitatea economiei de bani in consumul de carburant, fara a compromite protectia motorului sau a durabilitatii. *de ex. in comparatie cu uleiurile cu viscozitate ridicata

• Reducerea costurilor de intretinere

Shell Rimula R6 LME Plus respecta standardele Mercedes-Benz,MAN, cu privire la intervalele prelungite de schimb a uleiului, de la cele mai recente motoare Euro 6 la motoarele de generatie mai veche, permitand operatorilor sa optimizeze planificarile de intretinere si sa controleze costurile de mentenenta.

• Compatibilitatea cu sistemele de emisie

Formularea avansata cu continut redus de cenusa ajuta la prevenirea blocajelor sau contaminarii sistemelor de tratare a gazelor de emisie, ce ajuta vehiculul sa mentina indicele corespunzator de emisii si eficacitatea carburantului.

• Uzura redusa, nivel scazut de depuneri

Tehnologia unica a aditivilor ofera standarde inalte de curatenie a pistoanelor esentiala pentru prelungirea duratei de viata a motorului si ajuta la respectarea standardelor de protectie in cazul multor tipuri de motoare.

• Aplicatii pentru autovehicule rutiere de mare tonaj

Special adecvat pentru o gama variata de autovehicule de mare tonaj si pentru aplicatii in domeniul transporturilor, la motoarele moderne cu emisii reduse produse de Mercedes-Benz,MAN, DAF si altii. In special este adecvat flotelor de autocamioane ce contin motoare mixte de tip Euro 2, 3, 4 ,5 si 6.

• In cazul motoarelor cu emisii scazute de noxe

Shell Rimula R6 LME Plus indeplineste ultimele standarde ale producatorilor printre care Mercedes-Benz , MAN si altii, pentru tipurile de motoare Euro 4, 5, 6 si depaseste cerintele de performanta ale specificatiilor din industrie, cum ar fi ACEA E6,E9 si E7.

Specificatii, Aprobări & Recomandări

- ACEA E6, E8, E7, E9, E11
- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4, SN
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Cummins CES 20086, 20081
- DAF Motor Oil PSQL 2.1E LD
- Specificatie fluide Detroit (DFS) 93K222, 93K218
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO 18-1804 Clasa TLS E6
- Liebherr LH-00-ENG LA-22 Standard
- Mack EO-S 4.5, EO-O Premium Plus
- MAN M3677, M3477*
- MTU Categorie 3.1
- Renault Camioane RLD-3
- Scania LDF-4

Aplicatii principale



- Volvo VDS 4.5

* Îndeplinește cerințele

** numai pentru motoare diesel

Pentru lista completa de aprobări echipamente și recomandări, vă rugăm să consultați local Shell Tehnic Helpdesk.

Proprietati fizice tipice

Proprietati			Metoda	Shell Rimula R6 LME Plus 5W-30
Viscozitate cinematica	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	75
Viscozitate cinematica	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	12.1
Indice de viscozitate			ASTM D2270	159
Vascozitate dinamica	@-30°C	mPa s	ASTM D5293	6 200
TBN		Mg KOH/g	ASTM D2896	11
Densitate	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	845
Punct de inflamabilitate (COC)		°C	ASTM D92	239
Punct de curgere		°C	ASTM D97	-48

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia curenta. In timp ce productia viitoare se va conforma specificatiilor Shell, pot apare variatii ale acestor valori.

Sanatate, Siguranta si Mediu

• Sanatate si siguranta

Shell Rimula R6 LME Plus este putin probabil sa prezinte vreun pericol important pentru siguranta si sanatate atata timp cat este utilizat in conformitate cu recomandarile privind aplicatia produsului si atata timp cat sunt respectate standardele de igiena personala.

Evitati contactul cu pielea. Folositi manusi de protectie rezistente la uleiurile folosite. Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu apa si sapun.

Indicatii privind sanatatea si siguranta sunt specificate in Fisa de Securitate a Produsului , care poate fi obtinuta de pe <https://www.epc.shell.com>.

• Protejati mediul inconjurator

Predati uleiul uzat la un colector autorizat. Nu deversati in canalizare, sol sau apa.

Informatii suplimentare

• Consultanta

Informatii suplimentare cu privire la produs si la aplicatiile acestuia, neacoperite de prezenta fisa pot fi obtinute de la reprezentantii Shell.



ELGEKA-FERFELIS