

Numărul procedurii de achiziție: 21040705	Data: 24 iulie 2021	Alternativa nr: ----
Denumirea procedurii de achiziție: Dispozitive medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021	Lot: 8, 9, 12, 13, 25	Pagina: 1-5

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100001	8	Frigider pentru reactivi 500-700 L	Frigider pentru reactivi 500-700 L	YC-525L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 500 - 700 l Înălțime: <200 cm Lățime: < 80 cm Adâncime: < 80 cm Număr sertare: ≥ 4 Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interioară: da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului.	An producere: 2021 -Da Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. -Da Capacitatea: 525L Înălțime: <200 cm Lățime: < 80 cm Adâncime: < 80 cm, -Da Dimensiuni interioare (H*W*D) 126,4*61*68,5cm Număr sertare: ≥ 4, -Da, 6 rafturi Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. -Da Roți: -Da Lumină interioară: -Da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare -Da Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă -Da Afișaj temperatură: digital -Da Alarmer: acustică, vizuală. -Da Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C -Da Mod dezghețare: automat. -Da Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. -Da Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. -Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. -Da Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; -Da Refrigerent: fără CFC / HCFC -Da Zgomot: < 48 dB -Da Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz -Da Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru	ISO, CE

							Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. -Da Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. -Da	
9	Frigider pentru reactivi 1 000 - 1 400 L	Frigider pentru reactivi 1 000 - 1 400 L	YC-1015L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 1000 - 1400 l Înălțime: <200 cm; Lățime: <160 cm; Adâncime: <80 cm; Număr sertare: ≥ 8 Ușa: 2, Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interior: da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de	An producere: 2021 -Da Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 1015 L Înălțime: <200 cm; Lățime: <160 cm; Adâncime: <80 cm; -Da, Dimensiuni interioare (H*W*D) 151,5*107*67 cm Număr sertare: ≥ 8 –Da, 12 rafturi Ușa: 2, -Da Cu mecanism blocare cu cheie. -Da Roți: -Da Lumină interior: -Da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare -Da Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă -Da Afisaj temperatură: digital -Da Alarmer: acustică, vizuală. -Da Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C-Da Mod dezghețare: automat. -Da Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. -Da Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. -Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. -Da Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; -Da Refrigerent: fără CFC / HCFC -Da Zgomot: < 48 dB -Da Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz -Da Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului.-Da Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 36 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea in exploatare de către participantul		

							stat-obligatoriu.	câștigător-obligatoriu. -Da	
12		Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200 -300 L	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 200 -300 L	DW-FW270	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 280-300 litri; Număr de sertare incluse: ≥ 6 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), in limba de stat-obligatoriu.	An producere: 2021 -Da Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală -Da Capacitatea internă a camerei: 270 L. Număr de sertare incluse: ≥ 6 buc.; -Da, 7 sertare Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; -Da Roți: -Da Construcție interioară: oțel inoxidabil;-Da Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; -Da Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED -Da Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. -Da Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. -Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. -Da Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; -Da Răcire: ventilată sau statică; -Da, statică Refrigerent: fără CFC / HCFC; -Da Domeniu de temperatură:-20.. -30°C; -Da, -20...-40°C Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA; -Da Alimentarea: 220 V, 50 Hz. -Da Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. -Da Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/dării în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu.-Da Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. -Da	

13	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L (Ultra Freezer)	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-80 L (Ultra Freezer)	DW-HL50	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-80 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 3 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -50°C .. -86 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz. Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. Documente confirmative: Manual de service si manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. //Ghid rapid al utilizatorului (max. 4 pagini A4), în limba de stat-obligatoriu.	An producere: 2021 -Da Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; -Da, vertical Capacitatea internă a camerei: 50 litri; Polițe fixe incluse: ≥ 3 buc.; -Da, 1 raft și 2 dulapuri Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; -Da Roți: -Da Construcție interioară: oțel inoxidabil; -Da Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; -Da Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED -Da Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. -Da Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. -Da Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. -Da Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; -Da Răcire: ventilată sau statică; -Da, static Refrigerent: fără CFC / HCFC; -Da Domeniu de temperatură: -50°C .. -86 °C; -Da,-40...-86°C Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; -Da Alimentarea: 220 V, 50 Hz. -Da Cerințe de certificare: Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila participantului. Da Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Instalare, darea în exploatare de către participantul câștigător-obligatoriu. -da Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare-obligatoriu. -da
	Lampă germicidă (variantă mobilă)	Lampă germicidă (variantă mobilă)	GL 255SM	România	Premium Chem Expert	Caracteristici: Alimentare 220V, 50Hz ; Suportul dotat cu 4-6 roți; Min. 2 roți cu frână; Mâner pentru transportare; Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W; Suprafața de iradiere ≥ 30 m²; Lampile fără reflector	Caracteristici: Alimentare 220V, 50Hz -Da Suportul dotat cu 5 roți -Da 2 roți cu frână- Da Numar de tuburi 2 x55W; Putere radiată 110W (superior cerinței) Suprafața de iradiere ≥ 30 m²; Lampile fără reflector- Montarea vertical pe stativ

							Tuburile incluse în set; Timpul de lucru a tuburilor ≥ 8000 ore; Spectru de raze UV + vizibil; Unghiul de iradiere 360 grade; Tuburi de rezervă 3 buc. Termenul de garanție 24 luni.	Tuburile incluse în set; Timpul de lucru a tuburilor ≥ 8000 ore; Spectru de raze UV + vizibil; Unghiul de iradiere 360 grade; Tuburi de rezervă 2 buc.x55W Termenul de garanție 24 luni.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat electronic

Numele : **Moldoveanu Ruxanda**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **POLISANO PRIM SRL**

Adresa juridică: **or.Codru, str.Costiujeni 6/2**

Adresa poștală: **mun. Chisinau, str. Testemițanu 3/18**

Data: „**21**” iulie 2021