

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1613044149663	Data: „24” Februarie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea tractorului	Lot: 1	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Tractor ECHIVALENT BELARUS MTZ 82,1 . NOU Motorul de tractor are o capacitate de 82 CP. Puterea, kw (CP) 59.6(81) Numarul de cilindri 4 Turatia nominal rot/min 2200 Diametrul cilindrului 110/125 Volumul de lucru ,litri 4.75 Momentul maxim de rotatie la 1400 rot/min N*m(kgf*m) 290(29.6) consumul de combustibil la puterea nominal, g/kW*ora (g/c.p.*ora) 220(162) Coeficientul de rezerva almomentului de rotatie %-15 Volumul rezervorului de combustibil ,litri 130 TRANSMISIA Blocarea diferencialului cu dirijare hidraulica are 2 regimuri de lucru 1.conectat cu amplificatory hidromrcanic ,3pozitii(+automat) 2.conectat fortat Mufa ambreiajului –uscata, un disc Cutia de viteze –mecanica,cu redactor care dubleaza transmisiile Numarul de transmisii inainte /inapoi -18/4 Viteza de deplasare km/ora inainte-1.89-33.4, Inapoi-3.98-8.97	Tractor BELARUS MTZ 82,1 . NOU Motorul de tractor are o capacitate de 82 CP. Puterea, kw (CP) 59.6 (81) Numarul de cilindri 4 Turatia nominală, rot/min 2200 Diametrul cilindrului/mercul, mm 110/125 Volumul de lucru, litri 4.75 Momentul maxim de rotatie la 1400 rot/min N*m (kgf*m) 290 (29.6) Consumul de combustibil la puterea nominală, g/kW*oră (g/c.p.*oră) 220(162) Coeficientul de rezervă al momentului de rotatie, % - 15 Volumul rezervorului de combustibil, litri 130 TRANSMISIA Blocarea diferențialului cu dirijare hidraulică are 2 regimuri de lucru 1.conectat cu amplificator hidromecanic, 3 poziții (+automat) 2.conectat forțat Mufa ambreiajului –uscata, un disc Cutia de viteze –mecanică, cu reductor care dubleaza transmisiile Numărul de transmisii înainte /înapoi -18/4 Viteza de deplasare, km/oră înainte-1.89-33.4, înapoi-3.98-8.97	

Semnat:_____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1613044149663	Data: „ 24 ” Februarie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea tractorului	Lot: 1	Pagina: 2 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	APP spate –Independent cu 2 viteze cu system hidromecanic de manipulare Independent I, rot /min -540 Independent II, rot /min-1000 Sistemul de suspendare spate Tractorul detine un distribuitor hydraulic care opereaza in regim de lucru: 1.de ridicare/coborire 2.flotant 3.coborire fortata capacitatea de ridicare ,kgf-3200 Presiunea maxima kgf/cm2-200 Productivitatea pompei litri/min 45 l Volumul rezervorului sistemului hydraulic -21 litri DIMENSIUNILE Lungimea-3930mm Latimea-1970mm Inaltimea (in cabina)-2800mm Puntea din fata Portal ,3parti,cu reductoare conice,cu diferential auto-blocare,3regimuri de lucru: 1 deconectat 2.conectat mereu 3.conectat automat la lunecarea pe loc a roților din urma Sistemul de frinare De baza si stationare-cu disc ,uscate	APP spate –Independent cu 2 viteze cu sistem hidromecanic de manipulare Independent I, rot /min - 540 Independent II, rot /min - 1000 Sistemul de suspendare spate Tractorul detine un distribuitor hidraulic care opereaza în regim de lucru: 1.de ridicare/coborire 2.flotant 3.coborire forțată capacitatea de ridicare, kgf - 3200 Presiunea maximă, kgf/cm² - 200 Productivitatea pompei, litri/min 45 Volumul rezervorului sistemului hidraulic - 21 litri DIMENSIUNILE Lungimea - 3930mm Lățimea - 1970mm Înălțimea (cu cabină) - 2800mm Puntea din fata Portal, 3 părți, cu reductoare conice, cu diferențial auto-blocare, 3 regimuri de lucru: 1 deconectat, 2.conectat mereu, 3.conectat automat la lunecarea pe loc a roților din urmă Sistemul de frinare De baza și staționare - cu disc, uscate	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1) continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1613044149663	Data: „24” Februarie 2021	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Achiziționarea tractorului	Lot: 1	Pagina: 3 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Belarus (MTZ) 82.1	Belarusi a	ОАО “Минский тракторный завод”	Sistemul electric Instalatia cu generator ,puterea 700 W,cu redresor de tensiune 14V .Sistemul de pornire cu starter 24V,puterea 6 kw Cabina Sigura (ROPS):corespunde cerintelor OESD filtrarea si incalzirea aerului aspirat in cabina,trapa,geamurile laterale si din spate se deschid,cu stergatoare de geam electrice.	Sistemul electric Instalație cu generator, puterea 700 W, cu redresor de tensiune 14V. Sistemul de pornire cu starter 24V, puterea 6 kW Cabina Sigură (ROPS): corespunde cerințelor OESD filtrarea și încălzirea aerului aspirat în cabină, trapa, geamurile laterale și din spate se deschid, cu ștergătoare de geam electrice.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7