

Specificații tehnice
Numărul procedurii de achiziție - №88 din 12.11.2021
Obiectul achiziției: Закупка оборудования для Дома культуры мун.Комрат

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
44200000-2 Лот1. Закупка технического оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены)							
44212380-6	1. Кулиса.	Кулиса прямая	Moldova	Eventica Grup SRL	Кулиса – 6 шт. Размер: Ширина 3м/ высота -5м Цвет - темно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: • обшив по периметру • сборка -0% • вязки для крепления 20см • шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR Коэффициент звукопоглощения $\geq 0,8$ (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) - Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997	Кулиса – 6 шт. Размер: Ширина 3м/ высота -5м Цвет - Тёмно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: • обшив по периметру • сборка -0% • вязки для крепления 20см • шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR Коэффициент звукопоглощения 0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B	Стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997

44212380-6	2. Падуга.	Падуга	Moldova	Eventica Grup SRL	Падуга – 3 шт. Размер: Ширина 11м/ высота 1 -м Цвет - темно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: • обшив по периметру • сборка -0% • вязки для крепления 20см • шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости – IFR Коэффициент звукопоглощения $\geq 0,8$ (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) - Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997	Падуга – 3 шт. Размер: Ширина 11м/ высота 1 -м Цвет - Тёмно-синий Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: • обшив по периметру • сборка -0% • вязки для крепления 20см • шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости – IFR Коэффициент звукопоглощения 0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B	Стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997
44212380-6	3. Задник.	Задник сцены	Moldova	Eventica Grup SRL	Задник – 1 шт. Размер: Ширина 11м/ Высота -5м Цвет - NATURAL Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: • обшив по периметру • сборка -50% • вязки для крепления 20см • шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR	Задник – 1 шт. Размер: Ширина 11м/ Высота -5м Цвет - NATURAL Ткань: Шерстяная саржа 565г/кв.м Обработка: • обшив по периметру • сборка -50% • вязки для крепления 20см • шаг вязок -20 см класс невоспламеняемости - IFR	Стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997

					Коэффициент звукопоглощения $\geq 0,8$ (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) - Class B Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO Sound absorb: EN ISO 11654:1997	Коэффициент звукопоглощения 0,8 (400Hz-4000Hz :0.95-1.00) -Class B	
44212380-6	4. Главный занавес.	Главный Занавес	Great Britain	JCJoel	Главный занавес – 2 шт. Размер: Ширина 6м/ Высота -5м Цвет - синий Ткань фронт: Вельвет-хлопок 100%- 375 г/кв.м - класс невоспламеняемости -NDFR Коэффициент звукопоглощения $\geq 0,85$ (500Hz-2000Hz :0.8-1.00) - Class B Ткань back – простое плетение - 52% Полиэстер/ 48% Хлопок – 300 г/кв.м, класс невоспламеняемости - IFR Обработка: • обшив по периметру • декоративные вставки • Бахрома – ≥ 20см/диаметр ≥ 6мм • сборка- 50% • вязки для крепления 15см • шаг вязок -20 см	Главный занавес – 2 шт. Размер: Ширина 6м/ Высота -5м Цвет - синий Ткань фронт: Вельвет-хлопок 100%- 375 г/кв.м - класс невоспламеняемости -NDFR Коэффициент звукопоглощения 0,85 (500Hz-2000Hz :0.8-1.00) - Class B Ткань back – простое плетение - 52% Полиэстер/ 48% Хлопок – 300 г/кв.м, класс невоспламеняемости - IFR Обработка: • обшив по периметру • декоративные вставки • Бахрома – 20см/диаметр 6мм • сборка- 50% • вязки для крепления 15см • шаг вязок -20 см	Стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, NFPA 701 Sound absorb: EN ISO 11654:1997

					Коэффициент звукопоглощения $\geq 0,85$ Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, NFPA 701 Sound absorb: EN ISO 11654:1997	Коэффициент звукопоглощения 0,85	
44212380-6	5. Интермединый занавес, горизонтальный.	Интермединый занавес, горизонтальный	Moldova	Eventica Grup SRL	Интермединый занавес, горизонтальный – 2 шт. Размер: Ширина 6м/ Высота -5м Цвет - Кремовый Ткань Простое плетение, Полиэстер 100%- 255 г/кв.м класс невоспламеняемости – IFR Blackout – 98% Обработка: • обшив по периметру • сборка- 50% • вязки для крепления 15см • шаг вязок -20 см Справочные стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO, EN13773	Интермединый занавес, горизонтальный – 2 шт. Размер: Ширина 6м/ Высота -5м Цвет - Кремовый Ткань Простое плетение, Полиэстер 100%- 255 г/кв.м класс невоспламеняемости – IFR Blackout – 98% Обработка: • обшив по периметру • сборка- 50% • вязки для крепления 15см • шаг вязок -20 см	Стандарты: Flame retardant: BS5867 Part 2 Type B, IMO, EN13773
44212380-6	6. Трек интермединый с ручным приводом.	T60-Straight overlap track manual	Great Britain	Hall Stage	Трек интермединый с ручным приводом – 1 шт. Прямой оверлап трек с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 11 метров. В комплекте с ручной лебедкой диаметром 200	Трек интермединый с ручным приводом – 1 шт. Прямой оверлап трек с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 11 метров. В комплекте с ручной лебедкой диаметром 200	Стандарты: Техническая документация производителя

					мм, фиксацией на полу и рабочим ходом 8м. С защитным ограждением и фиксирующим (концевым) шкивом кабельной головки. Трек должен быть снабжен Z-образными скобами для фиксации на трубу диаметром 48 мм, а также роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трек должен быть оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д. Справочные стандарты: Техническая документация производителя	мм, фиксацией на полу и рабочим ходом 8м. С защитным ограждением и фиксирующим (концевым) шкивом кабельной головки. Трек снабжён Z-образными скобами для фиксации на трубу диаметром 48 мм, а также роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трек оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д.	
44212380-6	7. Трек главного занавеса моторизированный.	T60-Straight overlap track electric	Great Britain	Hall Stage	Трек главного занавеса моторизированный – 1 шт. Прямой оверлап трек с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 10 метров. Должен быть обеспечен односкоростной 1-фазный двигателем с ходом 10 м и пультом дистанционного управления, с 1 дистанционным кнопочным блоком. Должен быть оборудован ручкой для аварийного	Трек главного занавеса моторизированный – 1 шт. Прямой оверлап трек с перекрытием с направляющими для работы с кабелем, рабочая длина 10 метров. Односкоростной 1-фазный двигатель с ходом 10 м и пультом дистанционного управления, с 1 дистанционным кнопочным блоком. Оборудован ручкой для аварийного наматывания и защитным кожухом высотой 2 метра.	Стандарты: Техническая документация производителя

					наматывания и защитным кожухом высотой 2 метра. Необходимо наличие шкива для крепления на стене кабельной головки. Трек должен быть установлен стандартными кронштейнами для торцевого крепления на внутреннюю часть просцениума. Трек должен быть обеспечен роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg Трек должен быть оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д. Справочные стандарты: Техническая документация производителя	Трек устанавливается стандартными кронштейнами для торцевого крепления на специальную конструкции просцениума. Трек обеспечен роликовыми бегунками для крепления занавеса с шагом 15см и рабочей нагрузкой 4кг, но не более 6kg. Оборудован всеми необходимыми наборами шарнирных болтов, концевых упоров, и т.д.	
44212380-6	8. Основная сценическая конструкция для крепления одежды сцены и механизации.	AL4 (50X3) System	Poland	Athletic Sp. Z.o.o	Основная сценическая конструкция для крепления одежды сцены и механизации – 1 шт. Установленный на сцене, 3 сторонний опорный каркас из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм Параметры: • Размер рабочего сценического пространства: • Ширина не менее 13.4 • Высота не менее 4.8м • Глубина не менее 8м	Основная сценическая конструкция для крепления одежды сцены и механизации – 1 шт. Установленный на сцене, 3 сторонний опорный каркас из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм Параметры: Размер рабочего сценического пространства: Ширина - 141700мм Высота не менее 5200мм Глубина не менее 9340мм	Стандарты: Техническая документация производителя

					2) Линии для подвеса механики, одежды сцены и света- 4 шт. 3) Рабочая нагрузка каждой линии- 100 кг Справочные стандарты: Техническая документация производителя, обязательно включающая подробный чертеж, паспорт нагрузки с указанием точек и допустимых норм, и нагрузок.	2) Линии для подвеса механики, одежды сцены и света- 4 шт. 3) Рабочая нагрузка каждой линии- 100 кг	
45223800-4	9. Монтаж несущего каркаса.		Moldova	Eventica Grup SRL	Монтаж несущего каркаса – 1 шт. Монтаж 3-х стороннего опорного каркаса из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм. Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка конструкции в соответствии с планом монтажа Испытания несущего каркаса	Монтаж несущего каркаса – 1 шт. Монтаж 3-х стороннего опорного каркаса из конструкционного алюминия (сплав Т8062), на основе квадратных разборных ферм. Монтажная группа 8 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка конструкции в соответствии с планом монтажа Испытания несущего каркаса	
45223800-4	10. Монтаж трека (главного занавеса).		Moldova	Eventica Grup SRL	Монтаж трека (главного занавеса) – 1 шт. Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к	Монтаж трека (главного занавеса) – 1 шт. Монтажная группа 5 человек. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к	

					готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей Монтаж главного занавеса на трек Испытание трека с занавесом	готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей Монтаж главного занавеса на трек Испытание трека с занавесом.	
45223800-4	11. Монтаж трека (интермедиального занавеса).		Moldova	Eventica Grup SRL	Монтаж трека (интермедиального занавеса) – 1 шт. Монтажная группа не менее 4 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей. Монтаж главного занавеса на трек. Испытание трека с занавесом.	Монтаж трека (интермедиального занавеса) – 1 шт. Монтажная группа 5 чел. Состав работ: Выгрузка в зоне монтажа Сборка трека Монтаж трека на конструкцию несущего каркаса Подключение к готовому источнику электричества Проверка работоспособности и настройка механический частей. Монтаж главного занавеса на трек. Испытание трека с занавесом.	
	Total lot 1	44200000-2 Лот1. Закупка технического оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены)					
	TOTAL	44200000-2 Лот1. Закупка технического оборудования для Дома культуры мун.Комрат (конструкция сцены)					

Семнат: S.R.L.

Имя, Пrenom: **Serghei Buchin**

В качестве: **Administrator**

Ofertant: **S.C. „Eventica Grup” S.R.L**

Adresa: **str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova**

Data completării: **“07” decembrie 2021**