

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21072528 din 30.01.2023

Obiectul achiziției: *Materiale de construcții*

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---|---|-----------------|------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 | | | | | | |
| Ghipsocarton | Gipsocarton | Romania | Saint Gobain | Gips-carton rezistent la umezeala 2500x1200x12,5mm< Culoare: Verde; | Gips-carton rezistent la umezeala RBI 2500x1200x12.5mm, Culoare: Verde; | SR EN 520+A1:2010 |
| Profil zincat pentru ghipsocarton | Profil CD 60/27 3m | Ukraina | Kiev Profili OOO | CD 60x27mm L=3m | Profil CD 60/27 3m | SM SR EN 14195:2016 |
| Profil zincat pentru ghipsocarton | Profil CD 60x27mm L=4m | Ukraina | Kiev Profili OOO | CD 60x27mm L=4m | Profil CD 60x27mm L=4m | SM SR EN 14195:2016 |
| Profil zincat pentru ghipsocarton | Profil UD 27x28mm L=3m | Ukraina | Kiev Profili OOO | UD 27x28mm L=3m | Profil UD 27x28mm L=3m | SM SR EN 14195:2016 |
| Profil zincat pentru ghipsocarton | Profil UD 27x28mm L=4m | Ukraina | Kiev Profili OOO | UD 27x28mm L=4m | Profil UD 27x28mm L=4m | SM SR EN 14195:2016 |
| Bridă reglabilă multiplă (Suport drept pentru prinderea profilelor zincate) | Bridă reglabilă multiplă | Ukraina | Kiev Profili OOO | 60x125mm | Bridă reglabilă multiplă | SM SR EN 14195:2016 |
| Profil de colț | Coltar perforat de metal 3.0*25*25m | Tekopak | Polonia | 25x25x3000mm | Coltar perforat de metal 3.0*25*25m | SM SREN 13658-1:2010 |
| Profil de colț | Profil din aluminiu cu plasa 3m | Tekopak | Polonia | din aluminiu cu plasa 3m | Profil din aluminiu cu plasa 3m | SM SREN 13658-1:2010 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|--------------|---|--|--------------------------|
| Profil de ghidaj | Profil p/u tencuiala W6 3m | Tekopak | Polonia | W6 3m | Profil p/u tencuiala W6 3m | SM SREN 13658-1:2010 |
| Vinclu imbinare (Coltar metalic pentru lemn cu ranforsare) | Coltar ranforsat | Domax | Polonia | KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm | Coltar inclinat la 90° cu ranforsare pentru constructii, model KPL4 ranforsat 70x70x55x2mm | |
| Plasă de armare și fibră | Plasa 160 gr/m2 | Moldova | Supraten | Culoare: Alb; Densitatea (g/m2): 160; Dimensiunea ochiului(mm): 5x5; Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă; | Plasa de armare din fibra de sticla este utilizata la efectuarea lucrarilor de tencuiala si chituiala. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor Latime rulou (m): 1; Lungime rola (m): 50; Material: Fibră din sticlă; | |
| Folie tehnică | Película 80mk | Ukraina | Teploma OOO | De așternut sub beton | Película 80mk 1rul-100m | |
| Bandă fibră sticlă | Plasa din sticla MODEM N045 50m/rul | Ukraina | Modem | Banda din fibra de sticla 100mm*45m | Banda din fibra de sticla 100mm*45m | |
| Tapete | Tapet pentru pereti | China | Aupres China | Tapet hartie | Tapet in role de 10m | |
| Clei | Clei p/t tapete SUPRA-T 200 gr | Moldova | Supraten | pentru tapete | SUPRA-T — adeziv pentru toate tipurile de tapete la lucrări de interior. Este destinat pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare, pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci de gips-carton, precum și pentru amorsarea prealabilă a suprafeței de lucru | SM SR EN ISO 1513 : 2013 |
| Silicon sanitar | Ermetic TKK General Purpose 280ML trans. | Polonia | TKK | Silicon sanitar (transparent-caroserie, alb-sanitar) 280ml | Pentru etanșarea fără tensiuni a îmbinărilor între suprafețele din sticlă, aluminiu și ceramică. Tekasil Universal este un compus de etanșare pe bază de silicon monocomponent pe bază de acetat, cu elasticitate permanentă, utilizat pentru etanșarea îmbinărilor neconținute. Potrivit pentru etanșarea sticlei din | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|-------------|--|--|---------------------------|
| | | | | | policarbonat. Rezistent la radiațiile UV | |
| Adeziv | Clei BAGHETA 420 g | Moldova | Supraten | clei pentru baghete | BAGHETA — adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi | SMEN ISO 2811-1:2016 |
| Mastica bitum cu cauciuc | Mastica AquaMast 10kg | Rusia | Tehnikoli | mastic pe bază de bitum petrolier modificat cu cauciuc artificial, aditivi tehnologici, umpluturi minerale și un solvent organic. Elasticitate ridicată, rezistență la aderență la bază, rezistență la căldură și rezistență la umiditate. Utilizat pentru instalarea și repararea tuturor tipurilor de acoperișuri și hidroizolații ale structurilor de construcție (fundații, subsoluri, piloți etc.); și pentru impermeabilizarea și tratarea anticorozivă a suprafețelor metalice, inclusiv conducte, caroserii auto; hidroizolarea podelelor de piscine, băi, dușuri. Alungirea la rupere (%): 500%; Baza: Bituminoasă; Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Universal; Ambalaj: 10-14kg. | Mastic pentru reparare acoperis AquaMast 10 kg - amestec gata preparat din bitum petrolier. Masticul se utilizează pentru reparații pe acoperiș bituminos sau mastic bituminos. Destinație: Exterior, interior; Domeniul de utilizare: Acoperis; Ambalaj: 10kg | ETM 02103- 047:2021 |
| Grund Beton contact | Grund cuarț "BETOKONTAKT" 13.5kg | Moldova | Supraten SA | Compoziție: Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a | Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali; Culoare: Roz; Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport; Îmbunătățește aderența; Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare; Se utilizează pentru prelucrarea | SR EN ISO 1513:2013 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|--|--|-------------------------|
| | | | | suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normal: 0,15-0,27 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg | prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Consum normal: 0,15-0,27 kg/m ² ; Aspect produs: Pastă vâscoasă, omogenă; PH: 8,63; Timpul de uscare definitivă: 24h; Ambalaj: 13,5kg | |
| Amorsă grund | Grund "SUPRATON EXTRA", 10kg | Moldova | Supraten SA | Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normal: 0,1-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 15kg. | Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI: Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante; Aderență deosebită la suport; Putere bună de pătrundere; Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă; Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior. Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Baza: Acrilică; Consum normal: 0,1-0,15 kg/m ² ; Ambalaj: 10kg. | SR EN ISO 11890-2:2010 |
| Tencuială pentru lucrări interioare | BAUKOL EcoFlex, 30kg | Modova | SRL Bicomplex-Construct | Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din | Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări interioare. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din | SM SR EN 13279-1 : 2010 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| | | | | blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 30kg | blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 30kg | |
| Tencuială de finisaj | BAUKOL interfin, 18kg | Modova | SRL Bicomplex- Construct | Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18-20kg. | Glet de finisaj pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și a tavanelor. Se folosește pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venețiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală. aderență excelentă la orice suprafețe minerale; superflexibil; Ambalaj: 18 kg. | SM SR EN 13279-1 : 2010 |
| Tencuială pentru lucrări exterioare | BAUKOL Mortar universal, 25kg | Modova | SRL Bicomplex- Construct | Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 25-30kg | Tencuială universală pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare. Rezistent la umiditate și îngheț. Se utilizează pentru tencuirea și gletuirea în exterior a suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de gips și de tip fortan etc.). <u>Ambalaj:</u> saci a cate 25-30kg | SM EN 998- 1:2017 |
| Teracota | Gresie pentru podea | Turcia/Ukraina/Rusia/Spania | Seramiksán/Golden Tile/Kerama Marazzi/STN | Gresie pentru podea de mărimi ± 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm. | Faianță pentru podea de mărimi 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50 - la solicitare; Culori la solicitare, Calitate 1 | EN 14411:2013 |
| Teracota | Gresie pentru pereti | Turcia/Ukraina/Rusia/Spania | Seramiksán/Golden | Faianță pentru pereți de mărimi ± | Faianță pentru pereți de mărimi 20*30/30*60/25*40*20*50 - la | EN |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------------------------|---|--|------------------------|
| | | a | Tile/Kerama Marazzi/STN | 30x30/33x33/40x40/45x45/50x50/60x60 ș.a., la solicitare; Culori: Alb, albastru, bej, cafeniu, sur, negru - la solicitare. Calitate: categoria I; Grosimea minimă: 7mm. | solicitare; Culori la solicitare, Calitate 1 | 14411:2013 |
| Clei pentru teracota | Baukol Extra+ | Modova | SRL Bicomplex-Construct | adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură (+300°C). rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Baza: Ciment Ingrediente: Polimeri, agenți reologici, plastifianți, ciment de calitate superioară, nisip de cuarț, aditivi etc. Ambalaj: sac 25kg. | adeziv pentru gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă și variații mari de temperatură pînă la +450°C, rezistență la apă, elasticitate și îngheț; grad de tehnicitate înalt; Sac 25kg. | SM EN 12004-1:2017 |
| Fuga | Fuga Atlas | Polonia | Atlas SPZOO | FUGA — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale. Culori: la solicitare; Ambalaj: 1-3kg | Mortar de chituire a rosturilor cu diferite lățimi be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale, saci 2/5kg | EN 13888:2009 CG 2 W A |
| Var | Var hidratat Supercalco | Romania | Carmeuse Holding SRL | Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg. | Var hidratat uscat utilizat la prepararea mortarelor de zidarie, tencuieli interioare si exterioare, producerea altor produse pentru constructii si alte aplicatii de iginerie civila. Ambalaj 20 kg. | SR EN 459-1:2011 |
| Gips | Gips in saci | Ukraina | Mamalighivki i Gipsovyi zavod | Culoare: alb; Ambalaj: 30-40kg | Gips in saci pentru constructii Culoare: alb; Ambalaj: 40kg | |
| Spumă pentru construcții | Spuma MAX 70L VARA p-u pistol 870ml, Soudal | Belgia | Soudal | spuma poliuretanică pentru pistol monocomponenta de volum pentru | Spumă de înaltă performanță pentru pistol 870ml Spumă poliuretanică pentru | ISO 9001:2015 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|---------------|---|---|----------------------|
| | | | | izolatii si constructii, dezvoltata pentru etansari intre elementele de constructie, se intareste in prezenta umiditatii din aer si din materialele de constructie, poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori, tavane si pardoseli, rosturile perimetrare din jurul cadrelor de usi si ferestre, umplerea golurilor in jurul tevelor, cablurilor la trecerea prin pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane, cu aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigida si PVC dur. Ambalaj: minim 800 ml. | asamblare și etanșare, cu excelență aderență pe majoritatea materialelor de construcții, inclusiv PVC, lemn și metale. Capacitate de umplere până 70 de litri după expandarea totală. Oferă izolare termică – acustică excelență. | |
| LOT 2 | | | | | | |
| Ciment | Ciment in saci | Moldova | Lafarge | M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg. | M400. Ambalaj de fabrică: Saci hârtie sigilați a câte 40kg. | SM SR EN 197-1:2014 |
| LOT 3 | | | | | | |
| Beton | | | | M200 | | |
| LOT 4 | | | | | | |
| Fortan | Bloc pentru pereti (fortan) | Moldova | SRL Danvlador | Mărimi:390x195/190x100mm/ 390x195/190x190mm/ 390x195/190x120mm, la solicitare. Bloc pentru pereti (fortan) folosit în construcție pentru ridicarea cladirilor si constructiilor ingineresti civile. | Fortan in marimi 390*195*100 / 190 / 120mm la solicitare folosit în construcție. | SM EN 711-3 +A1:2016 |
| LOT 5 | | | | | | |
| Nisip | | | | IIC | | |
| Nisip | | | | Nisip cernut pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac. | | |
| Nisip spălat | | | | Nisip spălat pentru constructii - se utilizeaza pentru realizarea mortarelor | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|---|---|----------------------------|
| | | | | de zidarie, a tencuielilor pentru interior si exterior, precum si microbetoane. În vrac. | | |
| Pietriș | | | | Pietriș alb, din calcar, 5x20, în vrac. | | |
| Pietriș | | | | Pietriș alb, din calcar 20x40, în vrac. | | |
| LOT 6 | | | | | | |
| Tavan extensibil | | | | Tavan extensibil cu instalare. Culori: la solicitare. Mat/lucios - la solicitare. | | |
| Amstrong | | | | Tavan Armstrong cu instalare | | |
| LOT 7 | | | | | | |
| Cărămidă | Caramida cu gol | | Moldova | | | |
| LOT 8 | | | | | | |
| Cherestea | | | | Pin. Grosime, lungime, lungime: la solicitare. | | |
| Placaj laminat | | | | 9*1250*2500mm | | |
| Placaj laminat | | | | 12*1250*2500mm | | |
| Placaj laminat | | | | 15*1250*2500mm | | |
| Placaj laminat | | | | 18*1250*2500mm | | |
| LOT 9 | | | | | | |
| Parchet laminat | Laminat 8mm fara fasca clasa 32 | Polonia/Turcia | Kronospan/AG T/Camsan | Grosime (mm): min. 8; Culoarea lemnului: la solicitare; Structura suprafeței: Structura lemnului cu luciu, sau mat - la solicitare. | Laminat 8mm fara fasca clasa 32 diferite culori la solicitare | EN 14041:2004 |
| Plintă | Plinta din PVC, 2.2m | Rusia | Pk Plast Profil | Plintă pentru podea. Compatibilă cu laminatul. | Plinta din plastic pentru podea in asortiment | SM SR EN ISO/CEI 170572014 |
| Ungheraș | Ungheras din PVC | Rusia | Pk Plast Profil | interior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul | Ungheras din PVC in asortiment | SM SR EN ISO/CEI 170572014 |
| Ungheraș | Ungheras din PVC | Rusia | Pk Plast Profil | exterior p/u plintă. Compatibile cu plinta și laminatul | Ungheras din PVC in asortiment | SM SR EN ISO/CEI 170572014 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------|-----------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Prelungitor | Prelungitor din PVC | Rusia | Pk Plast Profil | prelungitor plintă. Compatibile cu plinta și laminatul | Prelungitor din PVC in asortiment | SM SR EN ISO/CEI 170572014 |
| Capat pentru plinta | Incheietor din PVC | Rusia | Pk Plast Profil | Capat dreapta/stânga pentru plinta. Compatibile cu plinta și laminatul | Incheietor din PVC in asortiment | SM SR EN ISO/CEI 170572014 |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Buzdugan Sergiu _____ În calitate de: Director Comercial _____

Ofertantul: SRL Bicomplex-Cosntruct _____ Adresa (sediul): Chișinău, str. Varnița 2/10 _____

E-mail: bicomplexconstruct@gmail.com Telefon (fix și mobil): 79040281 / 022 42-21-42

